

"آدرس پوشه" cd

با عث می شه که ما وارد یک پوشه شویم و از این به بعد
تغییراتمان روی ان باشد

git init

یک فایل جدید برای انجام کارهایمان می سازد

git add اسم فایل

موارد تغییر کرده را **add** می کنند

git commit -m "متن کامیت"

بعد از **add** یک تغییر برای آن می توان کامیت
بگذاری

git status

وضعیت را به ما نشان می دهد

git log

به ما کامیت های زده شدن را نشان می دهد

git diff head

به ما می گه که از آخرین بار چه تغییراتی کرده

git diff --staged

هنگامی که می خواهیم قبل از add کردن بفهمیم که چه تغییراتی ایجاد کردم

نام بخش مورد نظر **git reset**
برای خارج کردن آن مورد از **stage**

نام فایل -- **git checkout**
ما را به حالت قبلی بر می گرداند

git branch

ما چه برنچ هایی داریم و الان روی کدام هستیم

نام **git branch**

یک شاخه یا همان یک برنچ جدا برای ما با آن نام می سازد

نام برنچ **git checkout**

وارد آن شاخه می شویم که بعد از تمام شدن کارمان روی یک برنچ به **master** برگرد

نام برنچ **git merge**

دو شاخه را با هم ترکیب می کند

نام برنچ **git branch -d**

برای حذف یک برنچ وقتی که مرج کردیم و کارمان با آن تمام شد

git push origin master

تمام تغییراتی که روی فایل کلون شده ام داده

ام با از برنچ مستر بریز توی گیت هاب

git pull origin master

تغییراتی که در گیت هاب داده شده است را
روی کلونن بیار

git clone

برای آوردن کل یک فایل از گیت هاب که بهتر
است در همان ویژوال استادیو انجام شود

git tag -a v2.4 -m " "

برای تگ زدن به آخرین نسخه با توضیح

مقداری از کد کامیت **git tag -a v2.4**

برای آن مورد که قبلا کامیت شده نام این
ورژن را می گذارد

git remote add origin با
همان نام پوشه

git push -u origin master

در حالتی که یک پوشه که حاوی گیت هستش
را بخواهیم روی گیت هاب بزاریم