



Nhà của tôi > Các khoá học của tôi > 2223II_INT2215_23 > Trắc nghiệm (tự kiểm tra kiến thức) > 4. Hàm

Lập trình nâng cao (2223II_INT2215_23) 4. Hàm

Bắt đầu vào lúc	Monday, 12 June 2023, 6:54 PM	
Trạng thái	Đã xong	
Kết thúc lúc	Monday, 12 June 2023, 6:58 PM	
Thời gian thực hiện	4 phút 29 giây	
Điểm	7,08 trên 10,00 (70,83 %)	
Câu Hỏi 1 Đún	g một phần	
Cho lệnh sau		
f(10);		
	của hàm f dùng được cho lệnh trên?	
Select one or more:		
a. double f(double x);		
✓ b. void f(int x); ✓		
c. int f(string s)		
d. int f(int x);		
Câu trả lời của bạn đúng một phần.		
Bạn đã chọn đúng 1.		
The correct answers are: int f(int x);, double f(double x);, void f(int x);		



Câu Hỏi 2	Đúng một phần

f("Hello World");

để lời gọi hàm trên hợp lệ, hàm f phải có chữ kí như thế nào?

Select one or more:

- a. f(const char * s)
- b. f(char s)
- ☑ d. f(const string s)
 ✓
- e. f(string* s)
- f. f(const string* s)
- g. f(char const s)
- If the string is a simple of the st

Câu trả lời của bạn đúng một phần.

You have selected too many options.

The correct answers are: f(const char * s), f(const string & s), f(const string s), f(string s)



Câu Hỏi 3 Đúng
Cho lệnh sau
if (f(10))
(những) khai báo nào của hàm f dùng được cho lệnh trên?
Select one or more:
☑ a. bool f(double x); ✓
c. bool f(string s)
d. void f(int x);
Câu trả lời của bạn đúng
The correct answers are: int f(int x);, bool f(double x);
Câu Hỏi 4 Đúng
Từ khóa nào dùng để chuyển điều khiển từ một hàm về hàm gọi nó?
Chọn câu:
a. goto
O b. switch
○ c. return ✓
O d. go back
Câu trả lời của bạn đúng
Câu trả lời đúng là: return



Câu Hỏi 5 Đúng

```
Cho chương trình sau:

void f(int i) {

std::cout << i << " ";

if (i>0) f(i/2);
}

int main() {

f(9);
}

hỏi output của chương trình là gì?

Answer: 9 4 2 1 0
```

The correct answer is: 94210



Câu Hổi 6 sai

Cho khai báo hàm sau int foo(string& s);

và biến str đã được khởi tạo const string str = "Hello";

Trong những lời gọi hàm dưới đây, (những) lệnh nào hợp lệ?

Select one or more:

a. foo("Hi"); **

b. foo(&str);

c. foo(str); **

d. Không có lời gọi hàm nào hợp lệ

e. foo(s);

Câu trả lời của bạn sai.

Câu trả lời đúng là: Không có lời gọi hàm nào hợp lệ



Cho hàm cube sau:

```
void cube(int i) {
     i = i * i * i;
}
```

Hỏi trong vòng lặp sau, hàm cube() chạy bao nhiêu lần?

```
for (int i = 0; i < 10; i++)
cube(i);
```

Chọn câu:

- a. 2
- O b. 3
- O c. 9
- d. 10
 √

Câu trả lời của bạn đúng

Câu trả lời đúng là: 10



Câu Hỏi 8

Dúng

Cho lệnh sau

if (f(10) > 2)

(những) khai báo nào của hàm f dùng được cho lệnh trên?

Select one or more:

a. int f(string s)

b. int f(int x);

c. double f(double x);

d. void f(int x);

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answers are: int f(int x);, double f(double x);



Câu Hỏi 9 sai

```
Xét hàm sau

void swap (int a, int b)

{
    int temp;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

dể tráo giá trị của hai biến x và y.....

Chọn câu:
    a. ta dùng lời gọi hàm swap(&x, &y)

b. không thể dùng swap(x, y) vì tham số của nó được truyền bằng giá trị

c. không thể dùng swap(x, y) vì nó không trả về giá trị gì

d. ta dùng lời gọi hàm swap(x,y)
```

Câu trả lời của bạn sai.

Câu trả lời đúng là: không thể dùng swap(x, y) vì tham số của nó được truyền bằng giá trị



```
Cho hai hàm overload sau:
void f(int x, double y) {
 cout << "f(int, double)";</pre>
}
void f(double x, int y) {
 cout << "f(double, int)";
}
Lời gọi hàm này sẽ cho kết quả gì?
f(1,2);
Chọn câu:
 a. f(double, int)

⑤ b. Lỗi biên dịch, nhập nhằng do cả hai hàm f đều áp dụng được cho lời gọi hàm f(1,2)
√

 c. f(int, double)

    d. Lỗi biên dịch do không có hàm f nào nhận hai tham số kiểu int.

 Câu trả lời của bạn đúng
 Câu trả lời đúng là: Lỗi biên dịch, nhập nhằng do cả hai hàm f đều áp dụng được cho lời gọi hàm f(1,2)
                     Chuyển tới...

◀ 3. Mång

                                                                                  5. Con trỏ ▶
```

