```cpp
//[追蹤試算表中的儲存格/Spreadsheet Tracking](1/3)
#define IN "P12IN.txt"
#define OUT "P12OUT.txt"
//**************************************
#include <iostream>
#include <ctime>
using namespace std;
void redir(void);
//**************************************
/* Work Space*/
#include <vector>
typedef struct command{
    char c[3]; //"EX", "DC", "DR", "IC", "IR"
    int r1, c1, r2, c2;
    int a;
    int x[10]; //依題意
}CMD;
vector<CMD> cmd;

int r, c, n;
int simulate(int *r0, int *c0);
//**************************************
int main(void)
{
    redir(); //redirection
//**************************************
/* Work Space*/
    int i, j;
    int kase = 0;
    int q;
    int r0, c0;

    while(scanf("%d%d%d", &r, &c, &n) == 3){
        for(i=0; i<n; i++){
            cmd.resize(cmd.size()+1);
            scanf("%s", cmd[i].c);
            if(cmd[i].c[0] == 'E'){
                scanf("%d%d%d%d", &cmd[i].r1, &cmd[i].c1, &cmd[i].r2, &cmd[i].c2);
            }else{
                scanf("%d", &cmd[i].a);
                for(j=0; j<cmd[i].a; j++){
                    scanf("%d", &cmd[i].x[j]);
                }
            }
        }

        if(kase > 0){
            printf("\n");
        }
        printf("Spreadsheet #%d\n", ++kase);

        scanf("%d", &q);
        while(q--){
            scanf("%d%d", &r0, &c0);
            printf("Cell data in (%d, %d) ", r0, c0);
            if(!simulate(&r0, &c0)){
                printf("GONE\n");
            }else{
                printf("moved to (%d, %d)\n", r0, c0);
            }
        }
    }
//**************************************
```

```
//[追蹤試算表中的儲存格/Spreadsheet Tracking](2/3)
    freopen("CON", "r", stdin); //取消重新導向
    freopen("CON", "w", stdout);

    printf("Time used = %.2f\n", (double)clock()/CLK_TCK); //傳回程式目前為止執行的時間

    system("pause");
    return 0; //the end...
}

void redir(void)
{
    freopen(IN, "r", stdin);
    freopen(OUT, "w", stdout);
}
//**************************************
/* Work Space*/
//操作指令
int simulate(int *r0, int *c0)
{
    int i;
    int j;
    int x;
    int dr, dc; //列變化量, 行變化量

    for(i=0; i<n; i++){
        if(cmd[i].c[0] == 'E'){ //"EX"
            if(cmd[i].r1 == *r0 && cmd[i].c1 == *c0){
                *r0 = cmd[i].r2;
                *c0 = cmd[i].c2;
            }else if(cmd[i].r2 == *r0 && cmd[i].c2 == *c0){
                *r0 = cmd[i].r1;
                *c0 = cmd[i].c1;
            }
        }else{//計算列變化量, 行變化量
            dr = dc = 0;
            for(j=0; j<cmd[i].a; j++){
                x = cmd[i].x[j];
                if(cmd[i].c[0] == 'I'){
                    if(cmd[i].c[1] == 'R' && *r0 >= x) dr++; //"IR"
                    if(cmd[i].c[1] == 'C' && *c0 >= x) dc++; //"IC"
                }else{//cmd[i].c[0] == 'D'
                    if(cmd[i].c[1] == 'R' && *r0 == x) return 0; //"DR" : 所在列被刪除
                    if(cmd[i].c[1] == 'C' && *c0 == x) return 0; //"DC" : 所在欄被刪除
                    if(cmd[i].c[1] == 'R' && *r0 > x) dr--; //"DR"
                    if(cmd[i].c[1] == 'C' && *c0 > x) dc--; //"DC"
                }
            }
            *r0 += dr;//更新
            *c0 += dc;
        }
    }
    return 1;
}
```

```
//[追蹤試算表中的儲存格/Spreadsheet Tracking](3/3)
//Input(IN) Sample
/*
7 9
5
DR 2 1 5
DC 4 3 6 7 9
IC 1 3
IR 2 2 4
EX 1 2 6 5
4
4 8
5 5
7 8
6 5
0 0
*/

//Output(OUT)
/*
Spreadsheet #1
Cell data in (4, 8) moved to (4, 6)
Cell data in (5, 5) GONE
Cell data in (7, 8) moved to (7, 6)
Cell data in (6, 5) moved to (1, 2)
*/
```