

Fiche Révision : HTML5 / CSS3 / JS

I. HTML5 : STRUCTURE & SÉMANTIQUE

Squelette standard

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Titre de la page</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="app.js" defer></script>
</head>
<body>
  </body>
</html>
```

Principales balises sémantiques

Ces balises structurent le document pour le référencement et l'accessibilité.

- `<header>` : En-tête de page ou de section.
- `<nav>` : Liens de navigation principaux.
- `<main>` : Contenu principal unique de la page.
- `<section>` : Regroupement thématique de contenu.
- `<article>` : Contenu autonome (ex : post de blog).
- `<aside>` : Contenu indirectement lié (barre latérale).
- `<footer>` : Pied de page (copyright, contacts).

Formulaires

L'attribut `name` est indispensable pour l'envoi des données (PHP/Back-end).

```
<form action="traitement.php" method="POST">
  <label for="nom">Nom :</label>
  <input type="text" id="nom" name="nom"
    placeholder="Votre nom" required>

  <input type="email" name="mail">
  <input type="password" name="pass">

  <input type="radio" name="genre" value="F"> Femme
  <input type="radio" name="genre" value="H"> Homme

  <select name="pays">
    <option value="fr">France</option>
    <option value="be">Belgique</option>
  </select>

  <textarea name="message" rows="5"></textarea>

  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

```
<table>
  <thead>
    <tr> <th>Titre 1</th> <th>Titre 2</th> </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr> <td>Data A</td> <td>Data B</td> </tr>
  </tbody>
</table>
```

Médias

```

<a href="page.html" target="_blank">Lien</a>
```

II. CSS3 : MISE EN FORME

Sélecteurs courants

- `p` : Cible toutes les balises `<p>`.
- `.maclasse` : Cible les éléments avec `class="maclasse"`.
- `#monid` : Cible l'élément unique avec `id="monid"`.
- `div p` : Les `p` descendants de `div`.
- `div > p` : Les `p` enfants directs de `div`.
- `input[type="text"]` : Cible par attribut.

Modèle de boîte (Box Model)

```
.box {
  width: 300px; /* Largeur contenu */
  padding: 20px; /* Marge interne */
  border: 1px solid; /* Bordure */
  margin: 10px; /* Marge externe */
  box-sizing: border-box; /* Padding inclus dans width */
}
```

Flexbox (Mise en page 1D)

S'applique sur le conteneur parent pour aligner les enfants.

```
.container {
  display: flex;
  /* Direction : row (default) | column */
  flex-direction: row;

  /* Axe Principal (horizontal si row) */
  justify-content: space-between; /* center, flex-start... */

  /* Axe Secondaire (vertical si row) */
  align-items: center; /* stretch, flex-start... */
}
```

```

/* Retour a la ligne si manque de place
*/
flex-wrap: wrap;
}

```

CSS Grid (Mise en page 2D)

```

.grille {
  display: grid;
  /* 3 colonnes : 1fr, 2fr et 1fr */
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
  gap: 20px; /* Espacement */
}
.item-a {
  grid-column: 1 / 3; /* Occupe col 1 a 3
  */
}

```

III. JAVASCRIPT : ALGORITHMIQUE

Déclaration de variables

```

let score = 0;          // Variable modifiable
                          (portee bloc)
const PI = 3.14;        // Constante (non
                          reassignable)
var old = "vieux";      // Ancienne syntaxe (
                          portee fonction)

```

Structures de contrôle

```

// Condition
if (age >= 18) {
  console.log("Majeur");
} else if (age > 12) {
  console.log("Ado");
} else {
  console.log("Enfant");
}

// Switch
switch(action) {
  case 'START': demarrer(); break;
  default: arret();
}

// Ternaire
let statut = (age >= 18) ? "Adulte" : "
Mineur";

```

Boucles

```

// For classique (nombre d'iterations connu)
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log(i);
}

// While (tant que condition vraie)
while (compteur < 10) {
  compteur++;
}

// Parcours de tableau
const fruits = ['Pomme', 'Poire', 'Banane'];
fruits.forEach(fruit => {

```

```

console.log(fruit);
});

```

Fonctions

```

// Fonction nommee classique
function somme(a, b) {
  return a + b;
}

// Fonction flechee (Arrow Function - ES6)
const carre = (x) => {
  return x * x;
};

// Syntax courte si une seule ligne :
const double = x => x * 2;

```

IV. JAVASCRIPT : DOM & EVENTS

Sélection d'éléments (DOM)

```

// Selection unique (premier trouve)
const titre = document.getElementById('main-
title');
const btn = document.querySelector('.btn-
primary');

// Selection multiple (NodeList)
const liens = document.querySelectorAll('nav
a');

```

Manipulation du contenu et du style

```

const boite = document.querySelector('#box')
;

// Lecture/Ecriture texte HTML
boite.innerHTML = "<strong>Nouveau</strong>
contenu";
boite.textContent = "Texte brut uniquement";

// Classes CSS
boite.classList.add('active');
boite.classList.remove('hidden');
boite.classList.toggle('dark-mode');

// Style direct
boite.style.backgroundColor = "red";
boite.style.display = "none";

// Attributs HTML
boite.setAttribute('title', 'Info-bulle');
console.log(boite.getAttribute('href'));

```

Gestion des événements (Events)

Méthode recommandée : `addEventListener`.

Principaux événements :

- `click`, `dblclick` (Souris)
- `mouseover`, `mouseout` (Survol)
- `input`, `change`, `submit` (Formulaires)
- `keydown`, `keyup` (Clavier)
- `DOMContentLoaded`, `load` (Chargement page)

```
const bouton = document.querySelector('#
monBouton');

bouton.addEventListener('click', function(
event) {
// Empêche le comportement par défaut (
ex: envoi formulaire)
event.preventDefault();

alert("Bouton cliqué !");
console.log(event.target); // L'élément
cliqué
});
```

```
}
}

const maVoiture = new Vehicule("Peugeot", "
Rouge");
maVoiture.demarrer();
```

Création d'éléments dynamiques

```
// 1. Creation
const newDiv = document.createElement('div')
;
newDiv.textContent = "Je suis nouveau";

// 2. Insertion
const parent = document.querySelector('body
');
parent.appendChild(newDiv);

// Suppression
// parent.removeChild(newDiv);
```

V. JAVASCRIPT : OBJETS & TABLEAUX

Objet Littéral

```
const user = {
  nom: "Dupont",
  prenom: "Jean",
  age: 25,
  direBonjour: function() {
    return "Salut " + this.prenom;
  }
};
console.log(user.nom); // Accès propriété
```

Tableaux et méthodes utiles

```
let tab = [10, 20, 30];

tab.push(40); // Ajoute à la fin
tab.pop(); // Supprime dernier
tab.length; // Taille du tableau (3)
tab.splice(0, 1); // Supprime 1 élément à l'
index 0
```

Classes (POO ES6)

```
class Vehicule {
  constructor(marque, couleur) {
    this.marque = marque;
    this.couleur = couleur;
  }

  demarrer() {
    console.log("Vrooom");
  }
}
```