

بسم الله الرحمن الرحيم

'alert("text");	الرسالة التحذيرية
// و /* التعليق */	التعليقات
Var1 = "some value";	المتغيرات
Var1 + var2	لربط سلسلتين نصيتين
\n new line ' to write ' " to write " \\ to write \	علامات الهروب المنتاب
'function fun_name(par1,par2,par3) { Some code; } تعرف في الهيدر	الدوال
&& → and    → or ! → not	المعاملات المنطقية
If(condition) { Some code; }	If
If(condition) { Some code } Else { Some code	If → else

}	
Switch (var1) { Case 1: Code; Break; Case n; Code; Break; Default: Code; }	switch
For(start;end;condition) { Some code }	For
While(condition) { Some code }	while
Do { Code } While(cond);	Do – while
Var now = new Date() Alert(now);	لعرض التاريخ والوقت
Now.getHours Now.getMinutes	معلومات العنصر

Now.getSeconds Now.getDay Now.getYear Now.getMonth Now.getTimezoneOffset Now.setFullYear Now.setHours Now.setMonth Now.setMinutes Now.setSeconds Now.setDate	DATE
Document.bgColor="	لتغيير لون الصفحة
Document.fgColor="	لتغيير لون الخط
Window.status='text';	لتغيير الكلام في شريط الحالة للمتصفح
مثل نقرة الفارة ضغط زر النخ....	الاحداث
'onMouseOver	حدث مرور الفارة
'onSubmit	حدث الادخال
'onLoad	حدث تحميل العنصر
'onUnLoad	حدث الخروج من الصفحة
'document.formname.element.property	لتحديد عنصر من الفورم
Number(x) + Number(y)	لاستخدام عملية الجمع

استخدام ادوات الراديو	لفحص حالة ادوات الراديو لانهم اسم واحد نستخدمهم كمصفوفة فنقول العنصر 0 او 1 او 2 الخ
لفتح صفحة جديدة	'window.open("URL","Pagename","Property") الخصائص كالتالي 'menubar=yes or no Width Height Left Top Resizable Status
التحكم في صفحة فتحناها	للتحكم في صفحة فتحناها يتم وضع امر الفتح في متغير ثم نتعامل مع الصفحة علي انها الصفحة التي نتعامل معها بالاوامر Document Window الخ Var1.document.write"sdasdasd"
لإغلاق نافذة	Window.close();
الاحداث	النقر المزدوج ondblclick خروج الفارة onMouseOut عند النقر onMouseDown الضغط علي اي مفتاح onkeypress عند تحديد الكائن onfocus عند طلب المساعدة onhelp عند تغيير حجم الصفحة onresize

<p>عند تمرير اطار الصفحة onscroll          اثناء ضغط المستخدم رز من اللوحة onKeyDown          اثناء اطلاق المستخدم الرز onKeyUp</p>	
<p>Alert("text");          Confirm("prompt");          Prompt("text","value");</p>	مربعات الحوار
<p>&lt;script src="file.js"&gt;&lt;/script&gt;</p>	لتضمين ملف جافا في الصفحة
<p>v&gt;10 ? true : false</p>	جملة مقارنة جديدة
<p>&lt;div id="name"&gt;&lt;/div&gt;          للتعامل معه          Name.innerHTML="new text or code";</p>	للكتابه في جزء معين من الصفحة والتعامل معه (الطبقات)
<p>الدالة التالية تفي بالغرض          setTimeout("function()",time in milleseconds);          وتقوم هذه الدالة بعمل تايمر ولاستمرار التايمر تضعه في دالة          وتقوم باستدعاء الدالة في نفسها</p>	للتعامل مع الاجزاء في الصفحة وتغييرها مع وقت محدد
<p>&lt;SPAN id="name it here"          style="position:absolute;left:50;top:40;"&gt;          &lt;/SPAN&gt;</p>	لعمل طبقة في الصفحة والتحكم بها
<p>Xpos=event.x          Ypos=event.y</p>	لجلب إحداثيات الماوس
<p>Document.onmousemove=function;</p>	حدث المرور علي الصفحة
<p>div_id.style.top=new value          div_id.style.left=new value          مع العلم ان div_id هو الاي دي للطبقة ويجب وضع استايل لها</p>	لجعل اي شيء يتحرك من مكانه

كالتالي style="position:relative;top:0px;left:0px"	
Formname.itemname.value	للحصول علي محتويات عنصر ما في الفورم او لتغيير خاصية ما لعنصر
نقوم بعمل طبقتان واحد عديمة الخلفية ولها حدود والاخري بلون ازرق فوقها وعرضها صفر ونقوم بزيادة عرضها حسب التقدم حتي تصل الي عرض الطبقة الاولى حينها يتوقف التقدم	لتصميم شريط تقدم

لاتنسي زيارة الصفحة الخاصة بنا علي الفيس بوك  
افهم كمبيوتر

<https://www.facebook.com/efhamcomputerx>