

PlayerAnimatorController

Guide d'utilisation Unity

Documentation générée depuis instructions_list.md

Description

Contrôleur d'animations du joueur. Il lit la direction de déplacement du `MovementController`, met à jour les paramètres `IsMoving`, `MoveX`, `MoveZ`, et expose des méthodes publiques pour déclencher les animations d'attaque, de coup reçu et de mort.

Attachement Unity

Attacher sur le **GameObject** principal du joueur.

Composants requis

- Animator
- MovementController
- PlayerHealth recommandé (champ présent dans l'Inspector, même s'il n'est pas utilisé dans ce code)

Champs publics / Inspector

Champ	Type	Description	Valeur recommandée
animator	Animator	Animator du joueur	Animator du modèle/player root
movementController	MovementController	Script fournissant la direction de déplacement	Référence vers le script de mouvement du joueur
playerHealth	PlayerHealth	Référence au script de vie du joueur	Assigner le PlayerHealth du joueur

Instructions d'utilisation dans Unity

1. Sélectionner le **GameObject** du joueur.
2. Vérifier qu'il possède un **Animator**.
3. Vérifier qu'il possède le script **MovementController**.
4. Ajouter le script **PlayerAnimatorController**.
5. Assigner l'Animator dans **animator**.
6. Assigner le composant **MovementController** dans **movementController**.
7. Assigner le composant **PlayerHealth** dans **playerHealth**.
8. Dans votre Animator Controller, créer les paramètres `IsMoving` (bool), `MoveX` (float), `MoveZ` (float), `Attack` (trigger), `Death` (trigger), `Hit` (trigger).
9. Configurer vos blend trees / transitions sur ces paramètres.
10. Depuis vos scripts de combat ou de dégâts, appeler `PlayAttack()`, `PlayHit()` et `PlayDeath()` aux moments voulus.

Dépendances

- MovementController doit exposer `GetMoveDirection()`
- Animator Controller avec les paramètres `IsMoving`, `MoveX`, `MoveZ`, `Attack`, `Death`, `Hit`
- Scripts de combat/santé appelant les méthodes publiques d'animation

Notes importantes

- Le champ `playerHealth` est sérialisé mais **n'est pas utilisé** dans la version actuelle du script.
- Si `animator` ou `movementController` n'est pas assigné, `Update()` quitte immédiatement et aucune animation de mouvement n'est pilotée.
- `MoveZ` reçoit `moveDir.y` : cela suppose que votre système de déplacement 3D convertit bien le plan X/Z en `Vector2(x, z)`.