

PlayerBonusManager

Guide d'utilisation Unity

Documentation générée depuis instructions_list.md

Description

Gestionnaire des bonus temporaires du joueur. Il applique des boosts de vitesse, des boosts de dégâts et un bouclier via des coroutines, puis expose les états `DamageMultiplier` et `HasShield` aux autres systèmes.

Attachement Unity

Attacher sur le **GameObject** du joueur.

Composants requis

- `MovementController`
- `PlayerHealth` recommandé (récupéré en `Awake`, même s'il n'est pas exploité ensuite)

Champs publics / Inspector

Aucun champ sérialisé n'est exposé dans l'Inspector pour ce script.

Instructions d'utilisation dans Unity

1. Sélectionner le `GameObject` du joueur.
2. Vérifier qu'il possède le script **`MovementController`**.
3. Ajouter le script **`PlayerBonusManager`**.
4. Facultatif mais recommandé : vérifier que le joueur possède aussi **`PlayerHealth`**.
5. Depuis un autre script (par exemple `MerchantNPC`), appeler :
 1. `ApplySpeedBoost(multiplier, duration)` pour accélérer le joueur.
 2. `ApplyDamageBoost(multiplier, duration)` pour augmenter ses dégâts.
 3. `ApplyShield(duration)` pour activer un bouclier temporaire.
6. Dans votre système de combat, utiliser la propriété **`DamageMultiplier`** pour calculer les dégâts finaux.
7. Dans votre système de dégâts reçu, utiliser **`HasShield`** pour savoir si un coup doit être absorbé, puis appeler `ConsumeShield()` quand le bouclier est consommé.

Dépendances

- `MovementController` doit exposer `SetSpeedMultiplier(float)`
- `MerchantNPC` appelle ce script pour certains achats
- Les scripts de combat doivent lire `DamageMultiplier`
- Les scripts de dégâts doivent lire `HasShield` et appeler `ConsumeShield()`

Notes importantes

- Les bonus fonctionnent par **coroutines temporisées** : si vous appliquez plusieurs boosts du même type en même temps, les remises à zéro peuvent se chevaucher.
- Le boost de vitesse remet toujours le multiplicateur à 1f à la fin.
- Le boost de dégâts remet toujours `damageMultiplier` à 1f à la fin.
- Le bouclier se désactive automatiquement à la fin du timer, ou manuellement via `ConsumeShield()`.