

Ejercicio

- Crear una **base de datos** llamada “Comics”.
- Activar el **USE**
- Crear una tabla llamada “**Superheroes**” que tenga los siguientes campos:

Nombre columna	Tipo de dato	Descripcion
id_superheroe	int	Primary key
nombre	varchar (50)	
universo	varchar (20)	
poder	varchar (50)	
año_aparicion	int	
puntuacion	decimal (3,1)	

- Hacer los “**inserts**” de los datos de cada registro utilizando este modelo:

```
INSERT INTO superheroes (id_superheroe, nombre, universo, poder, anio_aparicion, puntuacion)
VALUES
(1, 'Spider-Man', 'Marvel', 'Sentido aracnido', 1962, 9.5),
(2, 'Batman', 'DC', 'Inteligencia', 1939, 9.8);
```

- Realizar las consultas correspondientes para los siguientes puntos:
 - a) Mostrar todos los superhéroes.
 - b) Mostrar solamente el **nombre y el universo** de cada superhéroe.
 - c) Mostrar todos los superhéroes de **Marvel**.
 - d) Mostrar los superhéroes cuya primera aparición fue **después del año 1960**.
 - e) Mostrar los superhéroes cuya **puntuación sea mayor a 9**.
 - f) Buscar superhéroes con una puntuación **mayor a 9.5**.
 - g) Mostrar los superhéroes del universo **DC**.
 - h) Mostrar los superhéroes cuya primera aparición fue **entre 1939 y 1962**.
 - i) Mostrar los superhéroes cuya puntuación sea **menor a 9**.

- j) Buscar superhéroes cuyo nombre **comience con la letra S**.
- k) Mostrar los superhéroes ordenados por **año de aparición**, desde el más antiguo hasta el más reciente.
- l) Mostrar los superhéroes ordenados de **mayor a menor puntuación**.
- m) Mostrar los superhéroes ordenados **alfabéticamente por nombre**.
- n) Mostrar los superhéroes cuya **puntuación esté entre 9.0 y 9.5**.
- o) Mostrar los superhéroes cuya **primera aparición esté entre 1940 y 1960**.
- p) Mostrar los superhéroes cuyo nombre **termine con la letra n**.
- q) Mostrar los superhéroes cuyo nombre **contenga la palabra Man**.
- r) Mostrar los superhéroes cuyo año de aparición sea **1938, 1939 o 1940**.
- s) Mostrar los superhéroes de **Marvel** cuya puntuación esté **entre 9.0 y 9.5**.
- t) Mostrar los superhéroes cuyo nombre **contenga la letra a** y cuya puntuación esté **entre 8.5 y 9.5**.