

1. Skapa en sida med två divar, den ena med id "div1" och den andra med id "div2".
2. På din div 1, sätt en absolut bredd på elementet på 960px. Sätt en absolut höjd på elementet på 400px.
3. Ge diven en röd bakgrundsfärg.
4. Sätt padding på 50 pixlar höger och vänster samt 100 pixlar upp och ner genom att skriva samtliga regler separat, inget shorthand.
5. Sätt en border på elementet som är 3 pixlar bred, streckad och är av färgen röd.
6. Sätt en margin på 100px åt alla håll utan att använda dig av shorthand.
7. I din div 2, lägg in en valfri bild. Gör så att bredden på diven är hälften av sidans bredd med hjälp av en relativ enhet.
8. Ge diven en röd bakgrundsfärg
9. Sätt padding samma padding åt alla håll med hjälp av dess shorthand. Hur mycket du vill sätta är upp till dig men det måste vara ett relativt värde.
10. Sätt en border som är 2px i toppen, 3px till höger, 4px nedåt, 5px till vänster. Du måste använda dig av shorthand.
11. Gör så att bordern har olika utseende åt samtliga håll
12. Gör så att bordern har olika färg åt samtliga håll
13. Gör så att diven hamnar i mitten av ditt dokument utan att skriva ett numeriskt värde.

1. Hur fungerar reglerna för shorthand när vi lägger till margin eller padding? (Den kortare versionen att skriva det på)
2. Förklara vad padding gör.
3. Förklara vad margin gör.
4. Med vilken deklaration av displayattributet kan vi göra så att element inte renderas?
5. Vilket är det innersta lagret i boxmodellen?
6. Vilken typ av element tar endast upp så mycket bredd som de behöver?
7. Vilken typ av element tar upp hela bredden som finns tillgänglig i dess parent-element?
8. Margin har ett värde som heter auto , vad gör det?