

Lab 3-A : Network Scanning Attack

1. สร้าง Network ตาม Topology ที่กำหนด โดยให้


Web Server a IP Address: 20.X.1.123 Port: 8080




Some Server a IP Address: 20.X.1.77 Port: 2025 (mariadb server)




2. ใช้ nmap ทำการ scan ว่าพบ Hosts และ Services ตามที่เปิดไว้หรือไม่ โดยลอง nmap ใน mode ต่างๆ
3. ทำรายงานผลการ nmap ว่าได้ข้อมูลอะไรบ้าง
    1. เริ่มจากใช้คำสั่ง nmap -sn 20.22.1.0/24 ในการหาเครื่องที่เปิดอยู่ในวง 20.22.1.0/24



    2. เช็ค server 20.22.1.123 (Web Server) เพื่อดูว่ามี port อะไรเปิดอยู่บ้างโดยใช้คำสั่ง nmap -sV -Pn 20.22.1.123 ก็จะเห็นว่ามี nginx port 8080 กับ ssh port 22 เปิดอยู่



    3. เช็ค server 20.22.1.77 (Database Server) เพื่อดูว่ามี port อะไรเปิดอยู่บ้างโดยใช้คำสั่ง nmap -sV -Pn -p- 20.22.1.77 ก็จะเห็นว่ามี MariaDB port 2025 กับ ssh port 22 เปิดอยู่ โดยที่ใช้ -p- คือ แสกน port ทั้งหมด




4. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มีต่อ Server และ Networkอาจจะใช้ข้อมูลจาก network monitoring tools วัดปริมาณ ภาระงานที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)

- Nmap เป็น Active Scan ที่ทำการสร้าง Traffic ไปยัง Server โดยตรง ทำให้เกิดการใช้ Network Bandwidth และทรัพยากรของ Server ในการประมวลผลและตอบกลับ Packet ที่ Nmap ส่งมา

Lab 3-B : Port Scanning Attack

1. ให้ Scan ว่า Host ??? Server (IP จะแจ้งในคลาส) เปิด Port/Service จำนวนเท่าไรและอะไรบ้าง

- ในข้อนี้ผมใช้คำสั่ง nmap -nP -sC -sV 10.0.28.10 ในการหา port และ Service อะไรที่เปิดอยู่บ้าง



มี PORT :

Open 10.0.28.10:22

Open 10.0.28.10:111

Open 10.0.28.10:2000

Open 10.0.28.10:2247

Open 10.0.28.10:2298

Open 10.0.28.10:5060

Open 10.0.28.10:8087


Open 10.0.28.10:8435

Open 10.0.28.10:8835

(Option - คะแนนพิเศษ)


3. ใช้ข้อมูลที่ได้หา Password ของ User ชื่อ I ???ง


- ได้จากการเข้าไปที่ 10.0.28.10:8835 ที่เป็น Web Server จึงได้ user กับ password มา
- User: lab03
- Pass: lab03Pazz



4. ใช้ข้อมูลที่ได้หา Password ของ User ชื่อ a ???


- ต่อมาทำการ ssh เข้าไปที่ port 2247 และใช้ user กับ password ที่ได้มาจากขั้นตอนก่อนหน้าและทำการ cat xxxSecretInfoxxx เพื่ออ่านข้อความ และได้ user กับ password ของขั้นถัดไป
- U: admin38
- P: fa108950790cb6f91f5e612e0e8ef905
- แต่Password ที่ได้มามันเป็น hash ทำให้ต้องใช้ crack hash ได้ช่วยเลยได้ KMITL 9





5. หา flag ในรูปแบบ XXXXXXXXX (9 ตัวอักษร)

- จากนั้นทำการ ssh port 2298 และ cat xxxFlagxxx จึงได้ Flag มา
- 234555678999



6. อุปสรรคที่เจอคือ ตอน nmap ครั้งแรกมันไม่ได้เนื่องจากปิด Firewall แต่พอเปิดถึงทำได้เลยไม่แน่ใจครับว่าเกิดจากอะไรทีเหลือไม่มีปัญหาครับ