DSL Tagas

Thiago Augusto de Tulio Nascimento - 252937

Tagas é uma linguagem capaz de criar, editar e realizar operações sobre grafos de maneira prática e interativa.

Sintaxe de uso da primitiva: (remove-do-grafo <grafo> ‘<elemento1> ‘<elemento2> …)
obs: elementos podem ser vértices ou arestas, e é permitido intercalar tipos.

Descrição resumida: Esta primitiva tem a função de remover vértices ou arestas do grafo. Ela recebe um grafo e elementos a serem removidos e devolve uma cópia do grafo original sem esses elementos.

Exemplos:

Exemplo 1:

```
(define Grafo_Exemplo1 '(#t #f #f ((a b c d) (b c d) (c) (d b c))))

; Removendo a aresta "'(a d)" e o vétice "'c" do grafo.
(display "Grafo Original: ")
(display Grafo_Exemplo1)
(newline)

(display "Grafo Após Remoções: ")
(display (remove-do-grafo Grafo_Exemplo1 'c '(a d)))
(newline)

;Retorna
;Grafo Original: (#t #f #f ((a b c d) (b c d) (c) (d b c)))
;Grafo Após Remoções: (#t #f #f ((a b) (b d) (d b)))
```

Exemplo 2

```
(define Grafo_Exemplo2 '(#t #f #f ((a b c d e) (b c d) (c e) (d a b c) (e b d))))

; Removendo as arestas "'(a d)", "'(d a)" e "'(d b)" e os vétices "'c" e "'e" do grafo.
(display "Grafo Original: ")
(display Grafo_Exemplo2)
(newline)

(display "Grafo Após Remoções: ")
(display (remove-do-grafo Grafo_Exemplo2 'c '(a d) '(d a) 'e '(d b)))
(newline)

;Retorna
;Grafo Original: (#t #f #f ((a b c d e) (b c d) (c e) (d a b c) (e b d)))
;Grafo Após Remoções: (#t #f #f ((a b) (b d) (d)))
```