JarvisCore v2.0 — Guía de Setup

Estructura de archivos

```
jarviscore/
├── backend/
│   ├── bots/
│   │   ├── Bot.js            ← clase base (reemplazar)
│   │   ├── BotManager.js     ← orquestador (reemplazar)
│   │   ├── WebBot.js         ← mejorado (reemplazar)
│   │   ├── DoctorBot.js      ← mejorado (reemplazar)
│   │   ├── BatBot.js         ← NUEVO
│   │   ├── MediaBot.js       ← NUEVO
│   │   ├── NetBot.js         ← NUEVO
│   │   └── WhatsAppBot.js    ← NUEVO
│   ├── config/
│   │   ├── .env              ← reemplazar (agregar WHATSAPP_ALLOWED_NUMBERS)
│   │   ├── bat_whitelist.json ← NUEVO
│   │   └── devices.json      ← NUEVO (configurar IPs)
│   ├── controllers/
│   │   ├── chatController.js  ← mejorado (reemplazar)
│   │   └── deviceController.js ← NUEVO
│   ├── routes/
│   │   ├── chatRoutes.js     ← sin cambios
│   │   ├── botRoutes.js      ← mejorado (reemplazar)
│   │   └── deviceRoutes.js   ← NUEVO
│   ├── services/
│   │   └── ModelService.js   ← mejorado (reemplazar)
│   ├── utils/
│   │   └── InstructionLoader.js ← mejorado (reemplazar)
│   ├── server.js             ← mejorado (reemplazar)
│   └── package.json          ← actualizado (reemplazar)
│
├── bats/                     ← NUEVA CARPETA (crear en raíz del proyecto)
│   ├── pc/
│   │   ├── media/
│   │   │   ├── play_youtube.bat
│   │   │   ├── play_spotify.bat
│   │   │   ├── play_vlc.bat
│   │   │   ├── volume_up.bat
│   │   │   ├── volume_down.bat
│   │   │   ├── mute_toggle.bat
```

```
│   │   │   ├── media_pause.bat
│   │   │   ├── media_next.bat
│   │   │   └── media_prev.bat
│   │   ├── system/
│   │   │   ├── lock_screen.bat
│   │   │   ├── screenshot.bat
│   │   │   ├── night_mode.bat
│   │   │   └── sleep.bat
│   │   └── apps/
│   │       ├── open_discord.bat
│   │       ├── open_vscode.bat
│   │       ├── open_fortnite.bat
│   │       └── open_browser.bat
│   └── net/
│       ├── adb_tv_youtube.bat
│       └── adb_volume.bat
│
├── md/                    ← ya existente
│   └── bots.md              ← reemplazar (nuevos intents)
│
└── frontend/src/
    ├── App.jsx              ← reemplazar (agrega DevicesPage)
    ├── Sidebar.jsx          ← reemplazar (agrega nav item)
    ├── BotsPanel.jsx        ← reemplazar (nuevos bots)
    ├── DevicesPage.jsx      ← NUEVO
    └── api.js               ← reemplazar (nuevos endpoints)
```

Setup paso a paso

1. Instalar dependencias base

```bash
cd backend
npm install
```

2. Instalar WhatsApp (opcional)

```bash
npm install whatsapp-web.js qrcode-terminal
```

3. Configurar .env

Abrí `backend/config/.env` y configurá:

- `WHATSAPP_ALLOWED_NUMBERS` → tu número sin + ni espacios (ej: 5491112345678)
- `WHISPER_CPP_PATH` / `WHISPER_MODEL_PATH` → si querés STT para audios de voz

4. Configurar dispositivos de red

Abrí `backend/config/devices.json` y reemplazá las IPs con las reales de tu TV y celular.

Para encontrar la IP:

- Celular: Ajustes → WiFi → tu red → Detalles
- Android TV: Ajustes → Red → IP

5. Activar ADB WiFi en dispositivos Android

```
Ajustes → Opciones de desarrollador → Depuración inalámbrica → Activar
```

Luego desde la PC:

```bash
adb connect [IP_DISPOSITIVO]:5555
```

Aceptar la autorización en el dispositivo.

6. Instalar nircmd (para control de volumen en Windows)

Descargar `nircmd.exe` de https://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html Copiarlo a `C:\Windows\System32\`

7. Iniciar el sistema

```bash
# Terminal 1 - Backend
cd backend
npm start

# Terminal 2 - Frontend
cd frontend
npm start
```

Uso

Desde el chat (PC)

- "poneme música de youtube" → abre YouTube
- "subí el volumen" → sube volumen
- "abrí discord" → abre Discord
- "bloqueá la pantalla" → bloquea PC
- "poneme lofi en la tele" → abre YouTube en la TV (ADB)
- "subí el volumen del celular" → ajusta volumen del celu (ADB)

Desde WhatsApp (remoto)

1. Activar WhatsAppBot desde el panel → escanear QR con el celular
2. Mandarte mensajes de texto con los mismos comandos
3. Mandar audios de voz (transcripción automática con Whisper)