

Data je relacija:

ISPORUKA(narucilac, donosilac, primalac, poklon, iznos, godina)

koja sadrži informacije o poklonima koje su osobe dobile u vreme praznika.

Operacijama relacione algebre dobiti relaciju koja sadrži informacije o tome koja deca su dobila poklon 2014. godine od Deda Mraza (podrazumeva se da Deda Mraz ima vrednost 0 za atribut *naručilac*).



Data je relacija:

PATULJCI(id, ime) – u patuljke spada i Deda Mraz

ISPORUKA(narucilac, donosilac, primalac, poklon, iznos, godina)

koja sadrži informacije o poklonima koje su osobe dobile u vreme praznika.

Operacijama relacione algebre dobiti relaciju koja sadrži informacije o tome koja deca su dobila poklon 2014. godine od Deda Mraza (~~narucilac~~=0).

Primer ekstenzije patuljaka:

id	ime
0	Srećko
1	Deda Mraz
2	Veseljko

Za razliku od primera 4 (gde znamo da je Deda Mraz onaj naručilac koji ima vrednost 0 za atribut **narucilac**), mi u relaciji ISPORUKA treba da nađemo one n-torke u kojima je naručilac Deda Mraz ali vrednost za **narucilac** treba da izvučemo iz relacije PATULJCI (to može biti bilo koja vrednost...).