

12 JANVIER 2026

PROCÉDURE D'EXPLOITATION DE LA SÉCURITÉ

« SYSTÈME D'ARME FURTIF ENCLAVÉ »

Suivi des mises à jour			
Version	Date	Auteur	Motif
1.0	12/01/2026	Ernest Groupart	Version initiale

Sommaire

1.	Introduction.....	2
1.1	Diffusion et mises à jour du document	2
1.2	Références	2
2.	Le système « SAFE »	3
2.1	Description du système & contexte d'emploi	3
2.2	Critères de sécurité	3
2.3	Schéma d'architecture	3
3.	Acteurs, rôles et responsabilités	4
3.1	Utilisateur	4
3.2	Administrateur	5
3.3	RSSI	5
4.	Sécurité des personnels	5
5.	Sécurité physique	5
6.	Sécurité logicielle.....	6
7.	Maintien en condition de sécurité	6

1. Introduction

Le présent document définit l'architecture et les mesures de sécurité à mettre en œuvre pour contribuer à la sécurité du SI « Système d'Arme Furtif Enclavé » (SAFE) afin de réduire les risques auxquels il est exposé.

Le document est destiné au personnel chargé de l'exploitation et de l'administration, ainsi qu'aux différents intervenants du SI comme les fournisseurs ou la chaîne fonctionnelle SSI.

1.1 Diffusion et mises à jour du document

Le présent document est validé et diffusé sous responsabilité de l'autorité dont il relève.

Il est mis à jour régulièrement par la chaîne fonctionnelle et mis à disposition des acteurs mettant en œuvre le système.

1.2 Références

[IG1300]	Instruction générale interministérielle n°1300 portant sur la protection du secret de la défense nationale
[IM900]	Instruction ministérielle n°900 relative à la protection de l'information et des données
[CSPN]	First Level of Security Certification report « Système d'Arme Furtif Enclavé »

2. Le système « SAFE »

2.1 Description du système & contexte d'emploi

Le système d'information « Système d'Arme furtif Enclavé » de niveau [CONTEXTE À DEFINIR] est un système d'arme permettant d'obtenir un effet cinétique sur une cible déterminée.

Le système est enclavé, il est scellé dans une cage de Faraday constitué d'un conteneur 20 pieds standards, coulé dans du béton.

2.2 Critères de sécurité

Disponibilité : Le système ne doit pas être indisponible pendant plus d'une heure.

Intégrité : Le système doit être complètement intègre, aucune altération technique ou des données ne peut être tolérée.

Confidentialité : Le système est classifié, la confidentialité est maximale.

Traçabilité : Les actions effectuées sur le système (utilisation, administration) doivent toutes être tracées et les auteurs identifiés.


2.3 Schéma d'architecture

Le système SAFE est un système avec une partie basse exposée à Internet via un serveur SFTP (**login : « diode_client », mdp : « {Thisp@ssw0rdShouldN0tB3GUESSED} » – À SUPPRIMER.**

Le guichet bas vérifie les formats d'archives avant de les envoyer vers le guichet haut, puis de les séquestrer.

Le guichet haut s'assure que la signature des archives est correcte via le chiffrement LOBSTER256. Une archive signée et valide permet de :

- Mettre à jour les composants du système (base de donnée utilisateurs, clés de vérification des signatures et binaires de vérification des signatures) ;
- Transmettre des ordres au système de contrôle.



3. Acteurs, rôles et responsabilités

3.1 Utilisateur

L'utilisateur est la personne disposant d'un accès simple au SI SAFE. Il est responsable de toutes les actions qu'il effectue sur le système. Un utilisateur peut effectuer les actions suivantes, s'il en a les droits :

- s'authentifier ;
- récupérer ou modifier les coordonnées de la cible ;
- armer et désarmer le système.

Un mécanisme spécifique au système SAFE permet également d'emprunter les privilèges d'un compte lié.

L'utilisateur s'engage à utiliser le système SAFE conformément aux règles énoncées dans ce document.

3.2 Administrateur

L'administrateur assure les fonctions d'administration de sécurité, réseau, système et données. Il est notamment en charge de :

- la configuration et l'installation du système SAFE ;
- l'administration et le maintien en condition de sécurité et opérationnelle ;
- la sauvegarde et la restauration des données et/ou du système ;
- la gestion des comptes ;
- la gestion des journaux d'évènements.

Un accès vidéo à l'intérieur du conteneur est disponible pour assurer le monitoring de l'état du système. (À SUPPRIMER)

3.3 RSSI

Le responsable de la sécurité du système d'information et chargé de la sécurité du système SAFE. À ce titre, il :

- est chargé de la rédaction des politiques de sécurité, de leur mise à jour et de leur diffusion ;
- veille à la mise en œuvre des mesures de sécurités prescrites et contrôle leur application ;
- tient à jour le dossier SSI du système ;
- détient les inventaires matériels, logiciels et des comptes administrateurs et utilisateurs.

4. Sécurité des personnels

Tous les personnels gravitant autour du système d'information SAFE sont habilités.

Ils suivent également une sensibilisation régulière sur les bonnes pratiques de sécurité à employer.

5. Sécurité physique

Le SI SAFE est situé sur un site protégé, dans un conteneur de 20 pieds standard, coulé dans du béton.

Il est déployé dans des locaux aptes à héberger des systèmes sensibles tels que définis dans l'IGI1300 et l'IM900.

Comme indiqué dans l'acronyme SAFE, le système est enclavé, il est donc, par définition, isolé et inaccessible à toute personne qui n'en aurait pas l'utilité.

6. Sécurité logicielle

Toutes les opérations réalisées sur le système sont tracées. Les journaux d'évènements sont contrôlés régulièrement.

Un rapport CSPN atteste de la sécurité renforcée du système SAFE.

7. Maintien en condition de sécurité

Pour des raisons contractuelles, le maintien en condition de sécurité n'est pas assuré par Aegis Arm Technologies, c'est donc l'administrateur interne qui s'en occupe. ☺