

第3周实验课作业

一阶逻辑的归结推理

编写函数 `ResolutionFOL` 实现一阶逻辑的归结推理。该函数要点如下：

- 输入为子句集，`KB` 子句中的每个元素是一阶逻辑公式(不含 \exists , \forall 等量词符号)
- 输出归结推理的过程，每个归结步骤存为字符串，将所有归结步骤按序存到一个列表中并返回，即返回的数据类型为 `list[str]`
- 一个归结步骤的格式为 `步骤编号 R[用到的子句编号]{最一般合一} = 子句`，其中最一般合一输出格式为"`{变量=常量, 变量=常量}`".如果一个字句包含多个公式，则每个公式用编号 `a,b,c...` 区分，如果一个字句仅包含一个公式，则不用编号区分。（见课件和例题）

例题：输入

```
1 KB = {(GradStudent(sue),), (~GradStudent(x), Student(x)),  
        (~Student(x), HardWorker(x)), (~HardWorker(sue),)}
```

则调用 `ResolutionFOL(KB)` 后返回推理过程的列表如下：

```
1 1 (GradStudent(sue),)  
2 2 (~GradStudent(x), Student(x))  
3 3 (~Student(x), HardWorker(x))  
4 4 (~HardWorker(sue),)  
5 5 R[1,2a]{x=sue} = (Student(sue),)  
6 6 R[3a,5]{x=sue} = (HardWorker(sue),)  
7 7 R[4,6] = []
```

作业1

输入

```
1 KB = {(A(tony),), (A(mike),), (A(john),), (L(tony,rain),), (L(tony,snow),),  
        (~A(x), S(x), C(x)), (~C(y), ~L(y,rain)), (L(z,snow), ~S(z)),  
        (~L(tony,u), ~L(mike,u)), (L(tony,v), L(mike,v)), (~A(w), ~C(w), S(w))}
```

输出

```
1 1 (A(tony),)  
2 2 (A(mike),)  
3 3 (A(john),)  
4 4 (L(tony,rain),)  
5 5 (L(tony,snow),)  
6 6 (~A(x), S(x), C(x))  
7 7 (~C(y), ~L(y,rain))  
8 8 (L(z,snow), ~S(z))  
9 9 (~L(tony,u), ~L(mike,u))  
10 10 (L(tony,v), L(mike,v))  
11 11 (~A(w), ~C(w), S(w))  
12 12 R[2,11a]{w=mike} = (S(mike), ~C(mike))  
13 13 R[5,9a]{u=snow} = (~L(mike,snow),)  
14 14 R[6c,12b]{x=mike} = (S(mike), ~A(mike), S(mike))  
15 15 R[2,14b] = (S(mike),)
```

```
16 | 16 R[8b,15]{z=mike} = (L(mike,snow),)
17 | 17 R[13,16] = []
```

作业2

输入

```
1 | KB = {(On(tony,mike),),(On(mike, john),),(Green(tony),),(~Green(john),),
    (~On(xx,yy),~Green(xx),Green(yy))}
```

输出

```
1 | 1 (On(tony,mike),),
2 | 2 (On(mike, john),),
3 | 3 (Green(tony),),
4 | 4 (~Green(john),),
5 | 5 (~On(xx,yy),~Green(xx),Green(yy)),
6 | 6 R[4,5c]{yy=john} = (~On(xx, john),~Green(xx)),
7 | 7 R[3,5b]{xx=tony} = (~On(tony,yy),Green(yy)),
8 | 8 R[2,6a]{xx=mike} = (~Green(mike),),
9 | 9 R[1,7a]{yy=mike} = (Green(mike),),
10 | 10 R[8,9] = ()
```

注意

1. 只含一个元素的 `tuple` 类型要在末尾加 `,`。例如 `('x')` 是错误的写法，而正确的写法是 `('x',)`。
2. `{}` 会被解释成空字典。若要定义空集合请用 `set()`。
3. 请提交代码时只提交一个 `.py` 代码文件，请不要提交其他文件。
4. 例题和作业都会进行代码测试。
5. 上述作业的输出仅供参考。如果有不同的归结顺序，结果相同的情况，代码也算正确。