

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
Университет ИТМО

Отчет по лабораторной работе №5

«Администрирование систем и сетей»

Выполнили:

Чжоу Хунсян

Группа: Р34131

Желаемая оценка: 3

Преподаватель:

Афанасьев Дмитрий Борисович

2024 г.

Санкт-Петербург

Оглавление

ACL Configuration.....	错误!未定义书签。
Цели.....	3
Топология.....	3
План работы.....	3
Процедура конфигурирования	5
Шаг 1.	5
Шаг 2.	5
Шаг 3.	6
Шаг 4.	7
Проверка	8
Справочные конфигурации	9
Настройка локального механизма AAA.....	错误!未定义书签。
Цели.....	错误!未定义书签。
Топология.....	错误!未定义书签。
План работы.....	错误!未定义书签。
Процедура конфигурирования	错误!未定义书签。
Шаг 1.	错误!未定义书签。
Шаг 2.	错误!未定义书签。
Шаг 3.	错误!未定义书签。
Шаг 4.	错误!未定义书签。
Шаг 5.	错误!未定义书签。
Справочные конфигурации	错误!未定义书签。
Вывод	17


Создание WLAN

Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Процедура аутентификации точек доступа
- Процедура настройки профилей WLAN
- Процесс настройки основных параметров WLAN

Топология



План работы

1. Настройка подключения к проводной сети.
2. Настройка точек доступа и перевод их в режим онлайн.
 - (1) Создание групп точек доступа и добавление точек доступа с одинаковой конфигурацией в одну группу для унифицированной настройки.
 - (2) Настройка системных параметров контроллера доступа, включая код страны

2. и интерфейс-источник, используемый контроллером для связи с точками
3. доступа.
(3) Настройка режима аутентификации AP и импорт AP для выхода точек
4. доступа в сеть.
3. Настройка параметров сервисов WLAN и передача конфигурации точкам
5. доступа, чтобы обеспечить доступ STA к WLAN.

Процедура конфигурирования

Шаг 1. Настройте основные параметры устройства.

Присвойте имена устройствам (назовите S2 в топологии AC).

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname S1
[S1]

<AC6605>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[AC6605]sysname AC
[AC]

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname S3
[S3]

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname S4
[S4]
```

Отключите ненужные порты между S1 и AC. Этот шаг можно выполнять только в среде, описанной в Руководстве по выполнению лабораторных работ для подготовки к сертификации HCIA-Datcom V1.0.

```
[S1]interface g0/0/11
[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/11]interface g0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
```

Включите функцию PoE на портах S3 и S4, подключенных к точкам доступа.

Шаг 2. Настройте параметры проводной сети.

Настройте VLAN.

```
[S1]vlan batch 100 101
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1]interface g0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port trunk allow-pass vlan 100 101
[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit
[S1]interface g0/0/14
[S1-GigabitEthernet0/0/14]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/14]port trunk allow-pass vlan 100 101
[S1-GigabitEthernet0/0/14]quit
[S1]interface g0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 100 101
[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit

[AC]vlan batch 100 101
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[AC]interface g0/0/10
[AC-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk.
[AC-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC-GigabitEthernet0/0/10]quit

[S3]vlan batch 100 101
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S3]interface g0/0/1
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100 101
[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

```
[S3]interface g0/0/4
[S3-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk
[S3-GigabitEthernet0/0/4]port trunk pvid vlan 100
[S3-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan 100 101
[S3-GigabitEthernet0/0/4]quit

[S4]vlan batch 100 101
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S4]interface g0/0/1
[S4-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[S4-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[S4-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S4]interface g0/0/4
[S4-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk
[S4-GigabitEthernet0/0/4]port trunk pvid vlan 100
[S4-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[S4-GigabitEthernet0/0/4]quit
```

Настройте IP-адреса интерфейсов.

```
[S1]interface Vlanif 101
[S1-Vlanif101]ip addr 192.168.101.254 24

[S1-Vlanif101]quit
[S1]interface LoopBack 0
[S1-LoopBack0] ip address 10.0.1.1 32
[S1-LoopBack0]quit

[AC]interface Vlanif 100
[AC-Vlanif100]ip addr 192.168.100.254 24
```

Настройте DHCP.

```
[S1]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[S1]ip pool sta
Info:It's successful to create an IP address pool.
[S1-ip-pool-sta]network 192.168.101.0 mask 24
[S1-ip-pool-sta]gateway-list 192.168.101.254
[S1-ip-pool-sta]quit [S1]interface Vlanif 101
[S1-Vlanif101]dhcp select global
[S1-Vlanif101]quit

[AC]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[AC]ip pool ap
Info: It is successful to create an IP address pool.
[AC-ip-pool-ap]network 192.168.100.254 mask 24
[AC-ip-pool-ap]gateway-list 192.168.100.254
[AC-ip-pool-ap]quit
[AC]interface Vlanif 100
[AC-Vlanif100]dhcp select global
[AC-Vlanif100]quit
```

Шаг 3. Настройте параметры точек доступа для выхода в сеть.

Создайте группу AP и назовите ее ap-group1.

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[AC-wlan-ap-group-ap-group1]quit
```

Создайте профиль регулирующего домена и настройте код страны AC в профиле.

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default]country-code on
Error: The country code is invalid.
```

Установите привязку профиля регулирующего домена к группе AP.

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1]regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain c
onfigurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:Y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1]quit
```

Укажите интерфейс-источник на AC для установления туннелей CAPWAP.

```
[AC]capwap source interface Vlanif 100
```

Импортируйте точки доступа в AC и добавьте их в группу AP с именем ap-group1.

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view]ap-id 0 ap-mac 00e0-fc57-02f0
[AC-wlan-ap-0]ap-name ap1
[AC-wlan-ap-0]ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear
channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue?
[Y/N]:Y
[AC-wlan-ap-0]quit

[AC-wlan-view]ap-id 1 ap-mac 00e0-fc3b-07c0
[AC-wlan-ap-1]ap-name ap2
[AC-wlan-ap-1]ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear
channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue?
[Y/N]:Y
[AC-wlan-ap-1]quit
```

Выведите на экран информацию о текущей AP.

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]display ap all
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
Total AP information:
nor : normal      [2]
-----
ID   MAC           Name Group   IP           Type           State STA Upt
ime
-----
0    00e0-fc57-02f0 ap1  ap-group1  192.168.100.198 AP2050DN      nor   1   7M:
55S
1    00e0-fc3b-07c0 ap2  ap-group1  192.168.100.190 AP2050DN      nor   0   8M:
33S
-----
Total: 2
```

Шаг 4. Настройте параметры сервисов WLAN.

Создайте профиль безопасности HCIA-WLAN и настройте политику безопасности.

```
[AC-wlan-view]security-profile name HCIA-WLAN
[AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]security wpa-wpa2 psk pass-phrase HCIA-Datacom aes
[AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]quit
```

Создайте профиль SSID HCIA-WLAN и задайте имя SSID HCIA-WLAN.

```
[AC-wlan-view]ssid-profile name HCIA-WLAN
[AC-wlan-ssid-prof-HCIA-WLAN]ssid HCIA-WLAN
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-ssid-prof-HCIA-WLAN]quit
```

Создайте профиль VAP HCIA-WLAN, настройте режим передачи данных и сервисную VLAN и примените профиль безопасности и профиль SSID к профилю VAP.

```
[AC-wlan-view]vap-profile name HCIA-WLAN
[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]service-vlan vlan-id 101
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]security-profile HCIA-WLAN
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]ssid-profile HCIA-WLAN
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]quit
```


Установите привязку профиля VAP к группе AP и примените конфигурацию профиля VAP HCIA-WLAN к радиомодулю 0 и радиомодулю 1 точек доступа в группе AP.

```
[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1]vap-profile HCIA-WLAN wlan 1 radio all
Info: This operation may take a few seconds, please wait...done.
```

Проверка

Перед проверкой нужно подключиться к WLAN

Пароль: HCIA-Datacom



```
STA>ping 10.0.1.1
```

```
Ping 10.0.1.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=141 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=156 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=140 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=141 ms
From 10.0.1.1: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=156 ms
```



```

--- 10.0.1.1 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 140/146/156 ms

```

```

[AC]display station all
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
-----
STA MAC          AP ID Ap name  Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IP a
ddress          SSID
-----
5489-9879-6b68   0    ap1      0/1      2.4G  -    -/-      -    101  192.
168.101.253 HCIA-WLAN
-----
Total: 1 2.4G: 1 5G: 0

```

Справочные конфигурации

S1

```

#
sysname S1
#
vlan batch 100 to 101
#
cluster enable
ntdp enable
ndp enable
#
drop illegal-mac alarm
#
dhcp enable
#
diffserv domain default
#
drop-profile default
#
ip pool sta
gateway-list 192.168.101.254
network 192.168.101.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
authentication-scheme default
authorization-scheme default
accounting-scheme default
domain default
domain default_admin
local-user admin password simple admin
local-user admin service-type http
#
interface Vlanif1
#
interface Vlanif100
#
interface Vlanif101
ip address 192.168.101.254 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface MEth0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/2

```

```

#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
interface GigabitEthernet0/0/4
#
interface GigabitEthernet0/0/5
#
interface GigabitEthernet0/0/6
#
interface GigabitEthernet0/0/7
#
interface GigabitEthernet0/0/8
#
interface GigabitEthernet0/0/9
#
interface GigabitEthernet0/0/10
  port link-type trunk
  port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/11
  shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/12
  shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/13
  port link-type trunk
  port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/14
  port link-type trunk
  port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/15
#
interface GigabitEthernet0/0/16
#
interface GigabitEthernet0/0/17
#
interface GigabitEthernet0/0/18
#
interface GigabitEthernet0/0/19
#
interface GigabitEthernet0/0/20
#
interface GigabitEthernet0/0/21
#
interface GigabitEthernet0/0/22
#
interface GigabitEthernet0/0/23
#
interface GigabitEthernet0/0/24
#
interface NULL0
#
interface LoopBack0
  ip address 10.0.1.1 255.255.255.255
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#
return

```

S2(AC)

```

[V200R007C10SPC300]
#
 sysname AC
#
 set memory-usage threshold 0
#
 ssl renegotiation-rate 1

```

```

#
vlan batch 100 to 101
#
authentication-profile name default_authen_profile
authentication-profile name dot1x_authen_profile
authentication-profile name mac_authen_profile
authentication-profile name portal_authen_profile
authentication-profile name macportal_authen_profile
#
dhcp enable
#
diffserv domain default
#
radius-server template default
#
pki realm default
  rsa local-key-pair default
  enrollment self-signed
#
ike proposal default
  encryption-algorithm aes-256
  dh group14
  authentication-algorithm sha2-256
  authentication-method pre-share
  integrity-algorithm hmac-sha2-256
  prf hmac-sha2-256
#
free-rule-template name default_free_rule
#
portal-access-profile name portal_access_profile
#
ip pool ap
  gateway-list 192.168.100.254
  network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
  authentication-scheme default
  authentication-scheme radius
    authentication-mode radius
  authorization-scheme default
  accounting-scheme default
  domain default
    authentication-scheme radius
    radius-server default
  domain default_admin
    authentication-scheme default
  local-user admin password irreversible-cipher
$1a$WYts3za|>U$j_R~7~a0u<x(P{7oJs35+jAJF@^`$G`5w[Q~kgpC$
  local-user admin privilege level 15
  local-user admin service-type http
#
interface Vlanif100
  ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
  dhcp select global
#
interface MEth0/0/1
  undo negotiation auto
  duplex half
#
interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
interface GigabitEthernet0/0/4
#
interface GigabitEthernet0/0/5
#
interface GigabitEthernet0/0/6
#
interface GigabitEthernet0/0/7
#
interface GigabitEthernet0/0/8
#

```

```

interface GigabitEthernet0/0/9
#
interface GigabitEthernet0/0/10
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/11
#
interface GigabitEthernet0/0/12
#
interface GigabitEthernet0/0/13
#
interface GigabitEthernet0/0/14
#
interface GigabitEthernet0/0/15
#
interface GigabitEthernet0/0/16
#
interface GigabitEthernet0/0/17
#
interface GigabitEthernet0/0/18
#
interface GigabitEthernet0/0/19
#
interface GigabitEthernet0/0/20
#
interface GigabitEthernet0/0/21
undo negotiation auto
duplex half
#
interface GigabitEthernet0/0/22
undo negotiation auto
duplex half
#
interface GigabitEthernet0/0/23
undo negotiation auto
duplex half
#
interface GigabitEthernet0/0/24
undo negotiation auto
duplex half
#
interface XGigabitEthernet0/0/1
#
interface XGigabitEthernet0/0/2
#
interface NULL0
#
snmp-agent local-engineid 800007DB03000000000000
snmp-agent
#
ssh server secure-algorithms cipher aes256_ctr aes128_ctr
ssh server key-exchange dh_group14_sha1
ssh client secure-algorithms cipher aes256_ctr aes128_ctr
ssh client secure-algorithms hmac sha2_256
ssh client key-exchange dh_group14_sha1
#
capwap source interface vlanif100
#
user-interface con 0
authentication-mode password
user-interface vty 0 4
protocol inbound all
user-interface vty 16 20
protocol inbound all
#
wlan
traffic-profile name default
security-profile name default
security-profile name HCIA-WLAN
security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#L~boRa20b%rr~z=17{Y6~}iz<}{(<v)1s2N@Y20w<%^%# aes
security-profile name default-wds
security-profile name default-mesh
ssid-profile name default
ssid-profile name HCIA-WLAN

```

```

    ssid HCIA-WLAN
    vap-profile name default
    vap-profile name HCIA-WLAN
    service-vlan vlan-id 101
    ssid-profile HCIA-WLAN
    security-profile HCIA-WLAN
    wds-profile name default
    mesh-handover-profile name default
    mesh-profile name default
    regulatory-domain-profile name default
    air-scan-profile name default
    rrm-profile name default
    radio-2g-profile name default
    radio-5g-profile name default
    wids-spoof-profile name default
    wids-profile name default
    wireless-access-specification
    ap-system-profile name default
    port-link-profile name default
    wired-port-profile name default
    serial-profile name preset-enjoyor-toeap
    ap-group name default
    ap-group name ap-group1
    radio 0
        vap-profile HCIA-WLAN wlan 1
    radio 1
        vap-profile HCIA-WLAN wlan 1
    radio 2
        vap-profile HCIA-WLAN wlan 1
    ap-id 0 type-id 69 ap-mac 00e0-fc57-02f0 ap-sn 2102354483102F681B1A
    ap-name ap1
    ap-group ap-group1
    ap-id 1 type-id 69 ap-mac 00e0-fc3b-07c0 ap-sn 2102354483106B77715E
    ap-name ap2
    ap-group ap-group1
    provision-ap
#
dot1x-access-profile name dot1x_access_profile
#
mac-access-profile name mac_access_profile
#
return

```

S3

```

#
sysname S3
#
vlan batch 100 to 101
#
cluster enable
ntdp enable
ndp enable
#
drop illegal-mac alarm
#
diffserv domain default
#
drop-profile default
#
aaa
    authentication-scheme default
    authorization-scheme default
    accounting-scheme default
    domain default
    domain default_admin
    local-user admin password simple admin
    local-user admin service-type http
#
interface Vlanif1
#
interface MEth0/0/1

```

```

#
interface GigabitEthernet0/0/1
  port link-type trunk
  port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
interface GigabitEthernet0/0/4
  port link-type trunk
  port trunk pvid vlan 100
  port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/5
#
interface GigabitEthernet0/0/6
#
interface GigabitEthernet0/0/7
#
interface GigabitEthernet0/0/8
#
interface GigabitEthernet0/0/9
#
interface GigabitEthernet0/0/10
#
interface GigabitEthernet0/0/11
#
interface GigabitEthernet0/0/12
#
interface GigabitEthernet0/0/13
#
interface GigabitEthernet0/0/14
#
interface GigabitEthernet0/0/15
#
interface GigabitEthernet0/0/16
#
interface GigabitEthernet0/0/17
#
interface GigabitEthernet0/0/18
#
interface GigabitEthernet0/0/19
#
interface GigabitEthernet0/0/20
#
interface GigabitEthernet0/0/21
#
interface GigabitEthernet0/0/22
#
interface GigabitEthernet0/0/23
#
interface GigabitEthernet0/0/24
#
interface NULL0
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#
return

```

S4

```

#
sysname S4
#
vlan batch 100 to 101
#
cluster enable
ntdp enable
ndp enable
#

```

```

drop illegal-mac alarm
#
diffserv domain default
#
drop-profile default
#
aaa
authentication-scheme default
authorization-scheme default
accounting-scheme default
domain default
domain default_admin
local-user admin password simple admin
local-user admin service-type http
#
interface Vlanif1
#
interface MEth0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
interface GigabitEthernet0/0/4
port link-type trunk
port trunk pvid vlan 100
port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/5
#
interface GigabitEthernet0/0/6
#
interface GigabitEthernet0/0/7
#
interface GigabitEthernet0/0/8
#
interface GigabitEthernet0/0/9
#
interface GigabitEthernet0/0/10
#
interface GigabitEthernet0/0/11
#
interface GigabitEthernet0/0/12
#
interface GigabitEthernet0/0/13
#
interface GigabitEthernet0/0/14
#
interface GigabitEthernet0/0/15
#
interface GigabitEthernet0/0/16
#
interface GigabitEthernet0/0/17
#
interface GigabitEthernet0/0/18
#
interface GigabitEthernet0/0/19
#
interface GigabitEthernet0/0/20
#
interface GigabitEthernet0/0/21
#
interface GigabitEthernet0/0/22
#
interface GigabitEthernet0/0/23
#
interface GigabitEthernet0/0/24
#
interface NULL0
#
user-interface con 0

```

```
user-interface vty 0 4
#
return
```


Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы сконфигурировали WLAN с помощью контроллера доступа (AC) и точек доступа AP, чтобы обеспечить доступ STA к WLAN.