SERVOMOTION · SIRALI LAZER KONUMLANDIRMA

CORE PRECISOR

Kapalı gövdede servo tahrikli lazer hizalama sistemi. Lazer çizgilerini reçeteden gelen hedef konumlara otomatik taşır; bağımsız veya simetrik hareket seçenekleriyle farklı hizalama ihtiyaçlarına uyarlanır.

±1,00 mm	**1000** mm/s	**4.000** mm'ye kadar
PROJEKSİYON HASSASİYETİ	KONUMLANDIRMA HIZI	GÖVDE UZUNLUĞU

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Kapalı gövde ve servo tahrikli hareket ekseni
- Endüstriyel çizgi lazer modülleri (kırmızı veya yeşil)
- Endüstriyel PLC ve servo sürücü
- Dokunmatik operatör paneli
- Amortisörlü servis kapağı

TİPİK UYGULAMA

- Aynı anda 1–6 kesim çizgisi gereken hatlar
- Kenar, merkez ve simetri referansı
- Takviye katmanı serimi, ebat geçişleri
- Reçete tabanlı tekrarlanabilir konumlandırma
- Mevcut hat otomasyonuna entegrasyon

TEKNİK ÖZELLİKLER

LAZER

Lazer rengi	Kırmızı veya yeşil
Çizgi inceliği	1 mm
Odak	Ayarlanabilir
Lazer besleme	12–24 VDC
Lazer koruma sınıfı	IP54
Lazer sınıfı	IEC 60825-1 kapsamında sınıflandırılır · seçilen optik güce göre Sınıf 2M veya 3R; kesin sınıf ürün etiketinde ve kullanım kılavuzunda belirtilir
Dalga boyu	Kırmızı 635–660 nm · yeşil 515–532 nm · modüle göre
Lazer konnektör	M12, 4 pin

MEKANİK & HAREKET

Projeksiyon hassasiyeti	± 1,00 mm
Konumlandırma hızı	1000 mm/s'ye kadar
Gövde uzunluğu	4.000 mm'ye kadar · daha uzunu talebe göre
Hareket konfigürasyonu	6 model (K1–K6)
Hareket mesafesi	Makineye göre özelleştirilir
Servis erişimi	Amortisörlü açılır kapak
Gövde koruma sınıfı	IP54 · daha yüksek koruma talebe göre
Sistem ağırlığı	Uygulamaya ve gövde boyuna göre değişir · teklifte belirtilir
Montaj arayüzü	Uygulamaya göre belirlenir · bağlantı plakası mevcut şaseye veya yeni taşıyıcıya

KONTROL & HABERLEŞME

PLC	Endüstriyel PLC
Servo sürücü	Servo sürücü
Protokol	ProfiNet · EtherNet/IP™
Eksen yönetimi	Bağımsız ve simetrik hareket kontrolü
Konum geri beslemesi	Enkoder ile kapalı çevrim kontrol
Tanılama	Çalışma durumu ve arıza izleme
Besleme	220 V AC 50 Hz · pano üzerinden
Güç tüketimi	Lazer sayısı ve konfigürasyona göre değişir · proje dosyasında verilir
Çalışma ortamı	Kapalı üretim ortamı · +10 … +40 °C · %10–90 bağıl nem, yoğuşmasız

OPERATÖR PANELİ

Ekran	PCAP dokunmatik ekran
İşlemci / bellek	Endüstriyel işlem altyapısı · katı hal depolama
Arabirimler	Endüstriyel ve çevresel bağlantı seçenekleri
Ağ	Ethernet ve kablosuz bağlantı seçenekleri
Görüntü çıkışı	Harici ekran bağlantısı
Besleme	DC besleme

Nihai performans ve bağlantı kapsamı; hareket yükü, uygulama mesafesi ve montaj koşullarıyla birlikte değerlendirilir. Lazerler hizalama referansı oluşturur; malzeme ve makine elemanlarının ayarı operatör tarafından yapılır. Değerler ürün geliştirme kapsamında bildirimsiz değişebilir.

UYGULAMANIZI BİRLİKTE DEĞERLENDİRELİM servomotion.com.tr/iletisim.html