UYGULAMA · FİLM VE FOLYO

FİLM VE FOLYO HATLARINDA KENAR KONUMU REFERANSI

Film ve folyo hatlarında iş, çoğu zaman iki kenarın nerede duracağıyla başlar. Bobin genişliği ve kesim eni reçeteden reçeteye değişir; her geçişte kenar konumunun yeniden kurulması gerekir. ServoMotion iki kenar çizgisini reçeteden alınan hedeflere taşır, konumlar hat çalışırken görünür kalır.



Core	K3 tek kanal + sabit	2.000 mm
ÖRNEK KURULUMDA KULLANILAN SISTEM	1 HAREKETLI + 2 SABIT REFERANS	STROK

HATTIN GERÇEĞİ — BU BELIRTILERI TANIYOR MUSUNUZ?

Her bobin değişiminde yeni kenar

Bobin genişliği değiştiğinde kenar konumu sıfırdan ölçülüyor; ayar süresi geçişin en uzun kalemi hâline geliyor.

Kenar firesi sürekli

Emniyet payı bırakılarak çalışılıyor; her metrede küçük bir fire birikiyor, yıl sonunda anlamlı bir rakama dönüşüyor.

Şeffaf malzemede göz yanılması

İnce ve parlak yüzeyde kenarın nerede bittiği bakış açısına göre değişiyor; aynı reçete iki vardiyada farklı çıkıyor.

Mekanik kılavuz kayıyor

Sabit kılavuzlar titreşimle konum değiştiriyor; periyodik olarak yeniden ayarlanmaları gerekiyor.

KEŞIFTE ÖLÇTÜĞÜMÜZ PARAMETRELER

Bobin genişliği aralığı	En dar ve en geniş reçete arasındaki fark, strok ve gövde boyunu belirler.
Kenar toleransı	Kabul edilen sapma; çizgi kalınlığı ve çalışma mesafesi buna göre seçilir.
Malzeme yüzeyi	Şeffaf, mat veya metalize yüzey; lazer rengini ve optik gücü etkiler.
Çalışma mesafesi	Lazer ile malzeme arasındaki dikey mesafe; açısal toleransı belirler.
Hat hızı	Konum değişiminin ne kadar sürede tamamlanması gerektiğini belirler.
Taşıyıcı yapı	Mevcut travers mi kullanılacak, yeni bir şase mi gerekiyor.

BU SEGMENTTE HANGI MIMARI?

ÇOĞU UYGULAMADA

CORE PRECISOR

Film ve folyo hatlarında aynı anda görünmesi gereken çizgi sayısı genellikle iki kenarla sınırlıdır. Kapalı gövdeli yapı hedef konumlara servo kontrolle gider; sabit referanslar kenar dışındaki kontrol noktalarını sürekli görünür tutar.

ÇİZGİ SAYISI ARTARSA

SHUTTLE PRECISOR

Aynı anda çok sayıda dilim çizgisinin görünmesi gerekiyorsa mekik mimarisi devreye girer. Karar, reçetedeki en yoğun senaryoya göre verilir.

ÖRNEK KURULUM

CORE PRECISOR · K3 · 2.000 MM STROK

Bir hareketli kanal ve iki sabit referans. Hareketli kanal reçetedeki kenar konumuna giderken sabit çizgiler kontrol noktalarını üretim boyunca görünür tutuyor. Değerler örnek bir kurulumdan alınmıştır; sizin hattınız için ölçüler keşifte belirlenir.

Bu not, segmentteki tipik ihtiyaçları ve örnek bir kurulumu özetler. Nihai sistem yapısı, gövde ölçüsü ve bağlantı kapsamı saha keşfinde belirlenir. Lazerler hizalama referansı oluşturur; malzeme ve makine elemanlarının ayarı operatör tarafından yapılır. Değerler ürün geliştirme kapsamında bildirimsiz değişebilir.

HATTINIZI BIRLIKTE DEĞERLENDIRELIM servomotion.com.tr/iletisim.html