UYGULAMA · TEKSTİL VE TEKNİK KUMAŞLAR

TEKNİK KUMAŞ HATLARINDA MERKEZ VE KENAR REFERANSI

Teknik kumaşta simetri, kenar konumu kadar belirleyicidir. Merkez ekseni kaybolduğunda kenarlar doğru olsa bile ürün ortalanmamış çıkar. ServoMotion, iki kenar çizgisini reçeteye göre konumlandırırken merkez referansını üretim boyunca sabit ve görünür tutar.



Core	K4 çift kanal	2.400 mm
ÖRNEK KURULUMDA KULLANILAN SISTEM	2 HAREKETLI + 1 SABIT MERKEZ	STROK

HATTIN GERÇEĞİ — BU BELIRTILERI TANIYOR MUSUNUZ?

Ürün ortalanmıyor
Kenarlar doğru ölçülse bile merkez kayıyor; simetri hatası bir sonraki proseste ortaya çıkıyor.

Dokulu yüzeyde çizgi kayboluyor
Tüylü veya koyu renk kumaşta zayıf bir çizgi okunmuyor; operatör yaklaşarak bakmak zorunda kalıyor.

Geniş hatta ölçü aktarma zor
İki buçuk metreye yaklaşan genişlikte şerit metreyle ölçüm hem yavaş hem tekrarlanabilir değil.

Her reçetede yeniden kurulum
Ürün grubu değiştiğinde hem kenar hem merkez baştan ayarlanıyor; iki işlem üst üste biniyor.

KEŞIFTE ÖLÇTÜĞÜMÜZ PARAMETRELER

Kumaş genişliği aralığı	En dar ve en geniş reçete arasındaki fark, strok ve gövde boyunu belirler.
Merkez referansı	Simetri ekseninin sürekli görünmesi gerekip gerekmediği kanal yapısını değiştirir.
Yüzey dokusu ve rengi	Tüylü, dokulu veya koyu yüzey; lazer rengi ve optik güç seçimini etkiler.
Çalışma mesafesi	Geniş hatlarda montaj yüksekliği artar; açısal tolerans buna göre hesaplanır.
Ortam aydınlatması	Tepe aydınlatması çizginin okunurluğunu doğrudan etkiler.
Taşıyıcı yapı	Geniş strokta traversin rijitliği doğrudan hassasiyete yansır.

BU SEGMENTTE HANGI MIMARI?

ÇOĞU UYGULAMADA

CORE PRECISOR

Teknik kumaş uygulamalarında aynı anda görünmesi gereken çizgi sayısı sınırlıdır. Çift kanallı konfigürasyon iki kenarı bağımsız konumlandırırken, ayrı brakette sabit bir merkez referansı simetri eksenini üretim boyunca görünür tutar.

ÇİZGİ SAYISI ARTARSA

SHUTTLE PRECISOR

Kumaş üzerinde çok sayıda kesim veya dikiş çizgisinin aynı anda görünmesi gerekiyorsa mekik mimarisi devreye girer.

ÖRNEK KURULUM

CORE PRECISOR · K4 ÇİFT KANAL · 2.400 MM STROK

İki bağımsız hareket kanalı ve ayrı brakette sabit bir merkez referansı. Geniş hatta iki kenar aynı anda konumlanırken merkez çizgisi üretim boyunca görünür kalıyor. Değerler örnek bir kurulumdan alınmıştır; sizin hattınız için ölçüler keşifte belirlenir.

Bu not, segmentteki tipik ihtiyaçları ve örnek bir kurulumu özetler. Nihai sistem yapısı, gövde ölçüsü ve bağlantı kapsamı saha keşfinde belirlenir. Lazerler hizalama referansı oluşturur; malzeme ve makine elemanlarının ayarı operatör tarafından yapılır. Değerler ürün geliştirme kapsamında bildirimsiz değişebilir.

HATTINIZI BIRLIKTE DEĞERLENDIRELIM servomotion.com.tr/iletisim.html