

sqtpm

[186837]

[voltar](#)

Trabalho: 05-bits

Linguagens: C

Data de abertura: 2016/09/19 14:00:00

Data limite para envio: 2016/09/26 12:00:00

Número máximo de envios: 25

Casos-de-teste abertos: [casos-de-teste.tgz](#)

Conjunto em vetor de bits

Uma forma de representar um subconjunto S de $\{1, 2, \dots, n\}$ é usando um vetor de bits V . Representado dessa forma, se o elemento i está em S então o bit i de V é igual a 1, caso contrário é igual a 0.

Essa representação usa sempre n bits para um subconjunto S de $\{1, 2, \dots, n\}$. Uma outra possibilidade é usar um vetor e armazenar nele apenas os elementos que estão em S , o que vai exigir $|S| * \lg n$ bits. Se S tem muitos elementos, então a representação usando vetor de bits será vantajosa.

Neste trabalho você deve representar um subconjunto de $\{1, 2, \dots, n\}$ como um vetor de bits.

Entrada

A entrada é composta por uma sucessão de comandos, um por linha. Os possíveis comandos estão descritos abaixo.

- **create n**

Cria um subconjunto vazio de $\{1, 2, \dots, n\}$. Vamos chamá-lo de S . Se já existe um subconjunto ele deve ser destruído e um novo subconjunto deve ser criado.

- **add i**

Adiciona o elemento i a S .

- **remove i**

Remove o elemento i de S .

- **in i**

Testa se o elemento i está em S . Imprime "belongs(i) = " seguido de "true" se ele estiver ou "false" se ele não estiver.

- **rank i**

sqtpm

[186837]

voltar

ou iguais a i . Se i for maior que n , o programa não deve fazer nada.

- `select i`

Imprime "`select(i) =` " e o i -ésimo menor elemento em S . Se i for maior que $|S|$, o programa não deve fazer nada.

- `rangecount j k`

Imprime "`rangecount(j,k) =` " e o número de elementos em S no intervalo $[j,k]$.

- `print`

Imprime "`S =` " e os elementos em S em ordem crescente em uma única linha, dentro de chaves e separados por vírgulas.

- `exit`

Termina o programa.

Sugere-se que as operações sejam implementadas diretamente para treinar a manipulação de bits e não apenas fazendo uma chamada às macros `set` e `test` que foram vistas em aula.

Saída

A saída deve conter as linhas geradas pelos comandos na entrada.

Exemplo:

Entrada:

```
create 10
add 1
add 3
add 5
add 7
add 9
remove 9
print
in 9
rank 5
rank 6
rank 7
select 3
select 4
rangecount 2 6
exit
```

sqtpm

[186837]

[voltar](#)

Saída:

```
S = {1,3,5,7}
belongs(9) = false
rank(5) = 3
rank(6) = 3
rank(7) = 4
select(3) = 5
select(4) = 7
rangecount(2,6) = 2
```
