

Atividade de Laboratório 3

Objetivos

O objetivo desta atividade é exercitar o conceito de laço e o método de acesso indireto à memória do computador IAS.

Descrição

Escreva um programa em linguagem de máquina IAS (usando mapa de memória) para calcular o produto escalar de dois vetores. Produto escalar é uma operação que realiza a soma dos produtos de todos os elementos de 2 vetores, dois a dois. Por exemplo, para os vetores $A=(1,2)$ e $B=(4,13)$, temos o seguinte produto escalar: $1*4+2*13 = 30$. Você pode supor que os vetores possuem o mesmo tamanho, contudo esse tamanho é arbitrário. Os vetores podem ou não estar representados consecutivamente no mapa de memória. Mais informações são apresentadas na seção abaixo.

Requisitos (ATENÇÃO!)

- O tamanho dos vetores deve ser lido da memória, no endereço 0x3FF;
- Os vetores possuem pelo menos um elemento;
- Os endereços dos vetores (endereços do primeiro elemento de cada vetor) devem ser lidos da memória (endereços 0x3FD e 0x3FE);
- Seu mapa de memória deve ser organizado em 3 partes:
 - Na primeira parte há o código (instruções) e dados;
 - Na segunda parte (o "meio" do mapa de memória) estão os 2 vetores;
 - Nas 3 últimas posições estão armazenados os endereços iniciais e o tamanho dos vetores, conforme explicado no item acima.

Observe que, para submissão, somente a primeira parte será necessária;

- Mantenha o código no início da memória. Em especial, não escreva código a partir do endereço 0x100, pois os *scripts* de teste utilizados para validação do seu programa podem armazenar os vetores de teste nestas posições.
- Termine a execução com um salto para o endereço 0x400;
- **Antes de terminar a execução, salve o resultado do produto escalar no registrador AC. A corretude será verificada através da inspeção do valor neste registrador.**

Dicas

- O arquivo (blank.hex (./blank.hex)) contém **todas** as posições de memória do IAS preenchidas com 0 - pode ser útil como "molde".
- Para facilitar o projeto e a implementação do programa, você pode considerar que a multiplicação gera apenas resultados de até 40 *bits*.

Avaliação

Para avaliar seu programa, executaremos o mesmo com 10 entradas diferentes e verificaremos o resultado armazenado no registrador AC.

A avaliação será realizada com o mecanismo de automação de testes do simulador IAS, disponível na página:

<http://www.ic.unicamp.br/~edson/disciplinas/mc404/2017-2s/abef/IAS-sim/testmodule.html> (<http://www.ic.unicamp.br/~edson/disciplinas/mc404/2017-2s/abef/IAS-sim/testmodule.html>). Veja uma explicação sobre este mecanismo na atividade de laboratório 2 (<http://www.ic.unicamp.br/~edson/disciplinas/mc404/2017-2s/abef/lab02/lab02.html>).

8/23/17, 1:59 PM

O vetor de testes a seguir define os 5 casos de testes públicos desta atividade de laboratório.

```
[ // five open test cases
```

```
{
  "input": [
    {"where": "ram", "position": "0x3FF", "value": 3}, // size of vectors
    {"where": "ram", "position": "0x3FD", "value": "0x211"}, // address of v1
    {"where": "ram", "position": "0x3FE", "value": "0x222"}, // address of v2

    {"where": "ram", "position": "0x211", "value": 0},
    {"where": "ram", "position": "0x212", "value": 2},
    {"where": "ram", "position": "0x213", "value": 5},

    {"where": "ram", "position": "0x222", "value": 1},
    {"where": "ram", "position": "0x223", "value": 6},
    {"where": "ram", "position": "0x224", "value": 9}

  ],
  "output": [{"where": "reg", "position": "ac", "value": 57}]
},
```

```
{
  "input": [
    {"where": "ram", "position": "0x3FF", "value": 1}, // size of vectors
    {"where": "ram", "position": "0x3FD", "value": "0x200"}, // address of v1
    {"where": "ram", "position": "0x3FE", "value": "0x201"}, // address of v2

    {"where": "ram", "position": "0x200", "value": 101},

    {"where": "ram", "position": "0x201", "value": 4}

  ],
  "output": [{"where": "reg", "position": "ac", "value": 404}]
},
```

```
{
  "input": [
    {"where": "ram", "position": "0x3FF", "value": 5}, // size of vectors
    {"where": "ram", "position": "0x3FD", "value": "0x200"}, // address of v1
    {"where": "ram", "position": "0x3FE", "value": "0x280"}, // address of v2

    {"where": "ram", "position": "0x200", "value": 0},
    {"where": "ram", "position": "0x201", "value": 0},
    {"where": "ram", "position": "0x202", "value": -5587},
    {"where": "ram", "position": "0x203", "value": 0},
    {"where": "ram", "position": "0x204", "value": 0},

    {"where": "ram", "position": "0x280", "value": -10},
    {"where": "ram", "position": "0x281", "value": 15},
    {"where": "ram", "position": "0x282", "value": 0},
    {"where": "ram", "position": "0x283", "value": 435333480},

```

```
    ],
    "output": [{ "where": "reg", "position": "ac",      "value": 0 }],
  },
  {
    "input": [
      { "where": "ram", "position": "0x3FF", "value": 5 }, // size of vectors
      { "where": "ram", "position": "0x3FD", "value": "0x200" }, // address of v1
      { "where": "ram", "position": "0x3FE", "value": "0x300" }, // address of v2

      { "where": "ram", "position": "0x200", "value": 6 },
      { "where": "ram", "position": "0x201", "value": 0 },
      { "where": "ram", "position": "0x202", "value": 128 },
      { "where": "ram", "position": "0x203", "value": -432 },
      { "where": "ram", "position": "0x204", "value": 1 },

      { "where": "ram", "position": "0x300", "value": 63 },
      { "where": "ram", "position": "0x301", "value": -12 },
      { "where": "ram", "position": "0x302", "value": -404 },
      { "where": "ram", "position": "0x303", "value": 612 },
      { "where": "ram", "position": "0x304", "value": 0 },

      ],
    "output": [{ "where": "reg", "position": "ac",      "value": -315718 }],
  },
  {
    "input": [
      { "where": "ram", "position": "0x3FF", "value": 10 }, // size of vectors
      { "where": "ram", "position": "0x3FD", "value": "0x300" }, // address of v1
      { "where": "ram", "position": "0x3FE", "value": "0x380" }, // address of v2

      { "where": "ram", "position": "0x300", "value": 334 },
      { "where": "ram", "position": "0x301", "value": 22 },
      { "where": "ram", "position": "0x302", "value": -982 },
      { "where": "ram", "position": "0x303", "value": -10 },
      { "where": "ram", "position": "0x304", "value": -919 },
      { "where": "ram", "position": "0x305", "value": 911 },
      { "where": "ram", "position": "0x306", "value": 7000 },
      { "where": "ram", "position": "0x307", "value": -1 },
      { "where": "ram", "position": "0x308", "value": 182 },
      { "where": "ram", "position": "0x309", "value": 9 },

      { "where": "ram", "position": "0x380", "value": 324 },
      { "where": "ram", "position": "0x381", "value": 237 },
      { "where": "ram", "position": "0x382", "value": 423 },
      { "where": "ram", "position": "0x383", "value": 345 },
```

```
http://www.ic.unicamp.br/~edson/disciplinas/mc4...
{"where": "ram", "position": "0x384", "value": 8},
{"where": "ram", "position": "0x385", "value": 43},
{"where": "ram", "position": "0x386", "value": 1},
{"where": "ram", "position": "0x387", "value": 288},
{"where": "ram", "position": "0x388", "value": 177},
{"where": "ram", "position": "0x389", "value": 0}
```

```
],
"output": [{"where": "reg", "position": "ac", "value": -234659}]
}
```

```
]
```

Entrega

Endereço da atividade no sistema SuSy: <https://susy.ic.unicamp.br:9999/mc404abef/03ab> (<https://susy.ic.unicamp.br:9999/mc404abef/03ab>) ou <https://susy.ic.unicamp.br:9999/mc404abef/03ef> (<https://susy.ic.unicamp.br:9999/mc404abef/03ef>)

- **Você deve submeter APENAS um arquivo no SuSy, chamado raXXXXXX.hex, em que XXXXXX é seu ra com 6 dígitos.**