

Stage 3

Para iniciar este Stage no se necesita haber realizado los 2 anteriores, en este Stage se va a realizar el descifrado de contraseña de un archivo comprimido de manera local.

La dinámica de este Stage consiste en llamar a un participante del público, si es en una entidad secundaria se puede llamar al presidente de algún salón, esto para asegurar su participación y el buen ritmo de la demostración.

Para hacerlo más ameno se recomienda usar una fotografía tomada ese momento del cuórum de la presentación con el expositor a la cabeza, luego se deberá enviar la foto al dispositivo Promedex para hacerlo se recomienda el uso de WhatsApp web que es fácil y rápido.




Imagen 1. Fotografía.

Una vez se tenga alojada la fotografía en la raíz, se debe nombrarla `foto` y debe asegurarse que esta se encuentre en formato `.JPG`, esto debido a que la automatización está configurada para este tipo de formato y con este nombre específico.

```
epn@raspberrypi:~ $ zp
Enter password:
Verify password:
  adding: foto.jpg (deflated 23%)
epn@raspberrypi:~ $
```

Imagen 2. Compresión.

Una vez se tenga la foto con las características antes mencionadas se deberá hacer uso del comando reservado `zp` o `ZP` que iniciara la compresión de la imagen, como puede verse en la Imagen 2. No se necesita otros parámetros más que los antes mencionados, en este punto el expositor deberá pedir al participante que ingrese una contraseña para el documento, para esto se debería tener previamente una ánfora de nombres o números que coinciden con los guardados en el diccionario para garantizar el éxito del ataque.

```
autcom.sh Documents foto.jpg Music run.sh Videos
Desktop Downloads hot.sh Pictures Templates
diccionario.txt fotocompress.zip mcap.pcap Public tmskrk.sh
```

Imagen 3. Archivo comprimido.

Se puede verificar la creación del archivo comprimido, este se guardará siempre con el nombre `fotocompress.zip`

Una vez se tenga el archivo comprimido el expositor deberá explicar a la audiencia que los atacantes tienen varias formas de descubrir la contraseña, se procederá primero con la fuerza bruta.

```
epn@raspberrypi:~ $ dzp
```

```
possible pw found: aac7o* ()
possible pw found: aac7pz ()
possible pw found: aac7q2 ()
possible pw found: aac7r() ()
possible pw found: aac7ug ()
possible pw found: aac7uW ()
possible pw found: aac7v1 ()
possible pw found: aac7xr ()
possible pw found: aac7xX ()
possible pw found: aac7x9 ()
possible pw found: aac7AJ ()
possible pw found: aac7BL ()
possible pw found: aac7CG ()
possible pw found: aac7Th ()
possible pw found: aac7Tm ()
possible pw found: aac7UH ()
possible pw found: aac7We ()
possible pw found: aac7YN ()
possible pw found: aac72~ ()
possible pw found: aac78d ()
possible pw found: aac7:A ()
possible pw found: aac7/l ()
possible pw found: aac7{w ()
possible pw found: aac7[L ()
possible pw found: aac7}i ()
possible pw found: aac7-( ()
possible pw found: aac8cC ()
possible pw found: aac8kH ()
possible pw found: aac8k~ ()
possible pw found: aac8lo ()
possible pw found: aac8ou ()
possible pw found: aac8q} ()
possible pw found: aac8so ()
possible pw found: aac8ux ()
possible pw found: aac8wW ()
possible pw found: aac8yp ()
possible pw found: aac8HT ()
possible pw found: aac8Lt ()
possible pw found: aac8LD ()
possible pw found: aac8M] ()
possible pw found: aac8W2 ()
```

Imagen 4. Fuerza bruta.

Para iniciar el ataque por fuerza bruta de deberá hacer uso del comando reservado **dzp** o **DZP** que iniciará el ataque, en el cual el sistema intentara descubrir todas las variaciones de contraseñas hasta dar con la correcta, como esta acción es demasiado extensa se tiene que aprovechar la ejecución del comando para explicar lo que está sucediendo a los participantes, recalcar que los atacantes pueden dejar la maquina funcionando varias horas para cumplir con su objetivo, para continuar con la demostración se deberá salir del bucle con CTRL+C.

```
e pn@raspberrypi:~ $ dzp1
possible pw found: yazhounbabocaiwangzhan ()
possible pw found: yermas ()
possible pw found: yesal ()
possible pw found: yingfengguojizuxinwangzhan ()
possible pw found: yinghuangguojiyuleyinghuangguoji ()
possible pw found: yolas ()
possible pw found: yongligaozhenrenbocai ()
possible pw found: youbodiypingtai ()
possible pw found: yucas ()
possible pw found: yulechengjiangxinyong ()
possible pw found: yulechengligonghaoma ()
possible pw found: zaixianzhajinhuaawangyeban ()
possible pw found: zaixianzuqiurmbtouzhu ()
possible pw found: zambulli ()
possible pw found: zarapo ()
possible pw found: zarce ()
possible pw found: zarparas ()
possible pw found: zenobiusz ()
possible pw found: zhaf-akumenulis ()
possible pw found: zhajinhua58wdatingxiazai ()
possible pw found: zhengzhounalikeyiwanbaijiale ()
possible pw found: zhenren3dlunpankaihu ()
possible pw found: zhongqingshishicaidaxiaojiqiao ()
possible pw found: zhongyuanyulechang ()
possible pw found: z-log ()
possible pw found: zolocha ()
possible pw found: zoyanailpolish ()
possible pw found: zozobrosas ()
possible pw found: zu ()
possible pw found: zuanshibocaixianjinkaihu ()
possible pw found: zuianquandelunpanshinage ()
possible pw found: zuihaodeqipaiyouxidating ()
possible pw found: zuixinyudezhenqianqipaiyouxi ()
possible pw found: zuizo ()
possible pw found: zunlongyulechengdubo ()
possible pw found: zuqiubocaikaipan ()
possible pw found: zuqiulanqiubifenzhibo ()
possible pw found: zuqiushipinzhibo ()
possible pw found: zuqiuwaiweiwangzhan ()
possible pw found: zurriara ()
possible pw found: catoute ()
```

Imagen 5. Coincidencias.

Para la segunda parte se deberá ejecutar el comando reservado **dzp1** o **DZP1** que permitirá encontrar todas las coincidencias de la contraseña usada mediante el uso de un diccionario, el expositor deberá explicar a los participantes que, otro método de descubrir las contraseñas es un diccionario, un documento donde constan las contraseñas más usadas alrededor del mundo, además de las que se filtran en internet cuando hay hackeos a las empresas que se encargan de guardar este tipo de información, el comando ejecutará automáticamente la búsqueda de la contraseña y mostrara las posibilidades en pantalla.

```
epn@raspberrypi:~ $ dzp2
found file 'foto.jpg', (size cp/uc 695469/898798, flags 9, chk 9036)

PASSWORD FOUND!!!!: pw == 12345
epn@raspberrypi:~ $ █
```

Imagen 6. Descifrado.

Para la tercera y última parte de debe ejecutar el comando reservado `dzp2` o `DZP2` que permite ejecutar la búsqueda por diccionario y encontrar exactamente la contraseña ingresada en modo verboso, esto permite que se despliegue información como el contenido del archivo y su tamaño, esto ayudara al expositor a explicar el proceso final que usará un atacante para descubrir contraseñas.

Para finalizar el expositor deberá recalcar la importancia de tener una contraseña fuerte y extensa, y hacer hincapié en el hecho irrefutable que nunca se está totalmente protegido, lamentablemente a diario se crean nuevas formas de vulnerar seguridades, y debido a que este es el último Stage programado para la exposición se deberá promocionar la universidad y la carrera de Tecnologías de la información de un modo que si tienen mayor curiosidad, o si quieren convertirse en la mayor pesadilla de los hackers esta es la carrera que deberían seguir luego de culminar sus estudios secundarios, es importante usar estos epítetos para causar una mayor impresión e interés de los participantes.

Elaborado por JS.