Hibernate

Utilisation avancées

Thomas Duchatelle (duchatelle.thomas@gmail.com)

Capgemini, pour Yves Rocher

December 11, 2012

- 1 Comment dégrader les performances avec Hibernate ?
- 2 Comment l'optimiser ?

Sommaire

Comment dégrader les performances avec Hibernate ?

Comment l'optimiser ?

Les opérations secrètes

Hibernate réalise beaucoup d'opérations de façon transparente pour nous simplifier la vie. Est-ce que cela nous la simplifie vraiment ?

Les opérations secrètes

Hibernate réalise beaucoup d'opérations de façon transparente pour nous simplifier la vie. Est-ce que cela nous la simplifie vraiment ?

Quelques idées pour dégrader les performances :

 Ne jamais fermer la session : plus il y a d'objets dans la session, plus le flush sera long.

Les opérations secrètes

Hibernate réalise beaucoup d'opérations de façon transparente pour nous simplifier la vie. Est-ce que cela nous la simplifie vraiment ?

Quelques idées pour dégrader les performances :

- Ne jamais fermer la session : plus il y a d'objets dans la session, plus le flush sera long.
- Charger toutes les dépendances d'un objet à chaque fois, même si on en a pas besoin

Les opérations secrètes

Hibernate réalise beaucoup d'opérations de façon transparente pour nous simplifier la vie. Est-ce que cela nous la simplifie vraiment ?

Quelques idées pour dégrader les performances :

- Ne jamais fermer la session : plus il y a d'objets dans la session, plus le flush sera long.
- Charger toutes les dépendances d'un objet à chaque fois, même si on en a pas besoin
- Ne pas vérifier les select générés : les jointures d'Hibernate sont idéales

Sommaire

- 1 Comment dégrader les performances avec Hibernate
- Comment l'optimiser ?
 - Les requêtes SELECT
 - Chargement des dépendances
 - Grouper les requêtes
 - Cascades

Les requêtes SELECT

HQL: ami ou ennemi

Le langage HQL facilite l'écriture des requêtes SQL en éliminant la partie technique, et en axant la requête sur un point de vue *objets*.

Les requêtes SELECT

HQL: ami ou ennemi

Le langage HQL facilite l'écriture des requêtes SQL en éliminant la partie technique, et en axant la requête sur un point de vue *objets*.

Jointures

Mais il ne remplace pas la connaissance SQL ! La facilité d'écriture du HQL cache certaines jointures, il ne faut pas les ignorer.

Les requêtes SELECT

HQL: ami ou ennemi

Le langage HQL facilite l'écriture des requêtes SQL en éliminant la partie technique, et en axant la requête sur un point de vue *objets*.

Jointures

Mais il ne remplace pas la connaissance SQL ! La facilité d'écriture du HQL cache certaines jointures, il ne faut pas les ignorer.

Optimisations

Une requête HQL s'optimise, comme une requête SQL.

Chargement des dépendances Chargement feignant (LAZY)

LAZY

Lorsque le chargement dit LAZY est activé sur une relation, la dépendance n'est chargée (requête en base) que lors de l'accès à la méthode get.

¹persistant = rattaché à une session *non fermée*

Chargement des dépendances Chargement feignant (LAZY)

LAZY

Lorsque le chargement dit LAZY est activé sur une relation, la dépendance n'est chargée (requête en base) que lors de l'accès à la méthode get.

- le mode est actif par défaut sur toutes les relations
- son contraire est EAGER
- l'objet doit être persistant¹ lors du premier accès à la méthode getX

¹persistant = rattaché à une session *non fermée*

Chargement des dépendances

Chargement feignant (LAZY)

LAZY

Lorsque le chargement dit LAZY est activé sur une relation, la dépendance n'est chargée (requête en base) que lors de l'accès à la méthode get.

- le mode est actif par défaut sur toutes les relations
- son contraire est EAGER
- l'objet doit être persistant¹ lors du premier accès à la méthode getX

Initialisation d'une entité

L'initialisation des attributs et collections peut être forcé en appelant la méthode Hibernate.initialize(entity.getX());

¹persistant = rattaché à une session *non fermée*

Charger les dépendances en une requête

Cas d'exemple

Chargement d'une liste d'employés dont on souhaite, entre autre, connaître l'employeur.

Grouper les requêtes

Charger les dépendances en une requête

Cas d'exemple

Chargement d'une liste d'employés dont on souhaite, entre autre, connaitre l'employeur.

Nombre de requêtes select en base :

- 1 sur la table employee
- puis 1 par employé sur la table entreprise!

Grouper les requêtes Forcer la jointure

Par requête

L'idée d'optimisation est de forcer la jointure entre l'employé, et l'entreprise :

```
SELECT e FROM Employee e OUTER JOIN FETCH e.enterprise
```

Grouper les requêtes Forcer la jointure

Par requête

L'idée d'optimisation est de forcer la jointure entre l'employé, et l'entreprise :

```
1 SELECT e FROM Employee e OUTER JOIN FETCH e.enterprise
```

Par mapping

L'idée d'optimisation est de forcer la jointure entre l'employé, et l'entreprise :

```
1 @Fetch(FetchMode.JOIN)
2 public Enterprise getEnterprise() { ... }
```

Grouper les requêtes

BatchSize

Alternatives...

Charger simultanément les dépendances de n attribut avec l'annotation @BatchSize.

```
@BatchSize(size=20)
   public class Employee ... {
     @BatchSize(size=20)
     public Enterprise getEnterprise() { ... }
7
```

Les cascades Ici le Niagara

Cascade

Le paramètre cascade est présent sur toutes les associations. Il définie le comportement de la session vis à vis des dépendances.

Les cascades Ici le Niagara

Cascade

Le paramètre cascade est présent sur toutes les associations. Il définie le comportement de la session vis à vis des dépendances.

Les principales valeurs possibles :

- PERSIST : les dépendances sont sauvegardées si l'entité l'est
- REMOVE : les dépendances sont supprimées avec l'entité
- ALL : toutes les actions sur l'entité sont répercutées sur les dépendances.

Fin

Merci, des questions ?