tone counting vs baseline



SPMresults: spm_2_T_test
Height threshold T = 3.175486 {p<0.001 (unc.)}
Extent threshold k = 0 voxels

Statistics: ***p-values adjusted for search volume***

set-level		cluster-level				peak-level					mm	mm	mm
p	*c*	$p_{FWE\text{-}corr}$	$q_{FDR\text{-}corr}$	k_E	p_{uncorr}	$p_{FWE\text{-}corr}$	$q_{FDR\text{-}corr}$	*T*	$(Z_{\equiv})$	p_{uncorr}			
		1.000	0.723	1	0.723	1.000	0.958	3.20	3.11	0.001	12	6	18
		1.000	0.723	1	0.723	1.000	0.958	3.20	3.11	0.001	14	40	20
		1.000	0.723	1	0.723	1.000	0.958	3.19	3.11	0.001	-44	-42	-36

table shows 3 local maxima more than 8.0mm apart

Height threshold: T = 3.18, p = 0.001 (1.000) Degrees of freedom = [1.0, 98.0]
Extent threshold: k = 0 voxels FWHM = 8.2 8.1 7.9 mm mm mm; 4.1 4.0 4.0 {voxels}
Expected voxels per cluster, <k> = 7.217 Volume: 1784456 = 223057 voxels = 3155.8 resels
Expected number of clusters, <c> = 33.56 Voxel size: 2.0 2.0 2.0 mm mm mm; (resel = 65.58 voxels)
FWEp: 5.310, FDRp: 4.700, FWEc: 116, FDRc: 65