tone counting vs baseline



SPMresults: spm_HRF_informed_basis
Height threshold T = 3.179209 {p<0.001 (unc.)}
Extent threshold k = 0 voxels

Statistics: ***p-values adjusted for search volume***

set-level		cluster-level				peak-level					mm	mm	mm
p	*c*	$p_{FWE\text{-}corr}$	$q_{FDR\text{-}corr}$	k_E	p_{uncorr}	$p_{FWE\text{-}corr}$	$q_{FDR\text{-}corr}$	T	$(Z_{\equiv})$	p_{uncorr}			
1.000	0.720	1		0.720	1.000	0.966	3.21	3.12	0.001	-40	36	-8
1.000	0.720	1		0.720	1.000	0.972	3.20	3.11	0.001	-14	4	16
1.000	0.720	1		0.720	1.000	0.972	3.20	3.11	0.001	-24	54	36
1.000	0.720	1		0.720	1.000	0.972	3.20	3.11	0.001	66	-34	38
1.000	0.720	2		0.594	1.000	0.972	3.20	3.11	0.001	12	-76	-12
1.000	0.720	1		0.720	1.000	0.981	3.19	3.10	0.001	44	16	36
1.000	0.720	1		0.720	1.000	0.995	3.18	3.09	0.001	62	26	-24

table shows 3 local maxima more than 8.0mm apart

Height threshold: T = 3.18, p = 0.001 (1.000)
Extent threshold: k = 0 voxels
Expected voxels per cluster, <k> = 7.070
Expected number of clusters, <c> = 34.23
FWEp: 5.332, FDRp: 4.729, FWEc: 89, FDRc: 57

Degrees of freedom = [1.0, 94.0]
FWHM = 8.1 8.0 7.9 mm mm mm; 4.1 4.0 4.0 {voxels}
Volume: 1784456 = 223057 voxels = 3211.3 resels
Voxel size: 2.0 2.0 2.0 mm mm mm; (resel = 64.45 voxels)