le cnam

Rapport d'activité

Première année d'alternance

04/03/2026

Tom Planche

2025-2026

┌┬┬┬┐
│└ Remerciements 3
└ Introduction 5
  └ Affluences 5
└ Environnement de Travail 6
  ├ Conditions de travail et intégration 6
  └ Conclusion partielle 9
└ Missions 10
  └ Optimisation de requête 10
└ Glossaire 16

Chapitre 1

Remerciements

Avant de commencer la lecture de ce mémoire, je tiens à adresser mes sincères remerciements aux personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon année d'alternance et à la réalisation de ce document.

Je souhaite tout d'abord remercier l'entreprise Affluences pour m'avoir accueilli. J'ai particulièrement apprécié l'environnement de travail agréable et la liberté qui m'a été accordée dans le choix de mes outils de développement, me permettant de travailler dans des conditions optimales. Je remercie également l'ensemble de mes collègues pour leur accueil et la bonne ambiance générale.

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à mon maître d'apprentissage, Luis Valdes. Sa disponibilité constante, ses conseils avisés et son accompagnement m'ont été précieux tout au long de l'année. Son management bienveillant, alliant confiance et soutien, m'a permis de m'épanouir tant dans l'entreprise que dans mes missions.

Je remercie également Micaël Pais Novo, CTO d'Affluences, pour sa disponibilité et la confiance qu'il m'a témoignée, me permettant de travailler en autonomie tout en sachant que je pouvais compter sur son aide.

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude à mes collègues pour leur aide précieuse. Merci à Jean-Charles Moussé pour son soutien sur le projet `app-api`, à Raphaël Galmiche pour son aide sur les déploiements, et à Justine Ribas pour ses éclaircissements sur `data-service`.

Chapitre 2

Introduction

Ce rapport dresse le bilan de mon expérience en entreprise au cours de l'année scolaire 2025-2026. Ce parcours s'inscrit dans le cadre de ma formation d'ingénieur en informatique et systèmes d'information, réalisée en alternance au sein de l'École d'Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers (EI-CNAM)

J'ai donc intégré en alternance l'équipe Backend d'Affluences, une entreprise française innovante spécialisée dans la gestion de l'affluence et l'optimisation des flux de visiteurs. J'intègre la partie **Internal Services** en tant que **développeur** Backend.

I - Affluences

Affluences est une entreprise française fondée en 2014, aujourd'hui leader européen de la mesure et de la prévision d'affluence en temps réel. Avec plus de **10 ans d'expertise**, sa mission est de transformer la gestion des flux de visiteurs en une expérience fluide et optimisée, tant pour les établissements que pour leurs usagers.

L'entreprise affiche des résultats impressionnants : **1 800 établissements clients** répartis à travers l'Europe, une application mobile notée **4,8/5** utilisée par plus d'**un million de personnes**, et **13 millions de consultations mensuelles**. Affluences a réalisé une levée de fonds de 4 millions d'euros en 2020 et compte parmi ses clients des institutions de renom comme le Musée du Louvre, la Tour Eiffel, la SNCF et l'Université de Cambridge.

La force d'Affluences réside dans sa solution technologique complète et intégrée, qui combine des capteurs IoT propriétaires pour la collecte de données, des algorithmes prédictifs pour anticiper les pics d'activité, et des plateformes de communication multi-canaux pour informer les utilisateurs en temps réel. L'entreprise déploie ses solutions sur **huit secteurs verticaux** distincts : bibliothèques et médiathèques, musées et lieux culturels, universités et smart campus, collectivités et smart cities, transports publics, espaces naturels, entreprises et smart buildings, retail et événements.

L'équipe technique d'une cinquantaine de collaborateurs est organisée en pôles spécialisés : **Data** (traitement des flux de données en temps réel), **Computer Vision** (algorithmes d'Internet of Things avec intelligence artificielle), **Infra** (infrastructure et sécurité), **Web** (interfaces utilisateur), et **Service** (APIs et Microservices). L'entreprise s'appuie sur un stack technologique moderne incluant Node.js et NestJS pour le Backend, Kafka pour le streaming de données, Airflow et Argo Workflow pour l'orchestration des workflows, Kubernetes pour l'orchestration de conteneurs, et Datadog pour le monitoring des applications. L'équipe a récemment adopté une architecture Monorepo pour certains projets, améliorant la modularité et la maintenance. L'organisation suit une méthodologie Agile avec des sprints de 2 semaines.

C'est au sein de cette Scale-up innovante, qui promeut une culture d'autonomie et d'actionnariat salarié universel, que j'ai eu l'opportunité de réaliser mon alternance.

Chapitre 3

Environnement de Travail

Mon alternance s'est déroulée au sein d'un environnement de travail stimulant, caractérisé par une forte culture d'entreprise et une organisation agile et moderne. Cette section détaille les conditions de travail, l'environnement technique, et les méthodologies qui régissent le quotidien chez Affluences.

I – Conditions de travail et intégration

L'environnement de travail chez Affluences se distingue par une culture d'entreprise fondée sur la confiance, l'autonomie et la prise d'initiative. Avec une équipe d'une cinquantaine de personnes, l'organisation conserve une hiérarchie aplatie qui favorise la communication directe et la collaboration.

Un aspect particulièrement marquant de la culture d'Affluences est son modèle d'actionnariat salarié universel : chaque employé est actionnaire, ce qui aligne les intérêts de tous sur le succès collectif de l'entreprise. La transparence est également une valeur clé, avec une communication ouverte sur les résultats et la stratégie de l'entreprise.

L'intégration des nouveaux arrivants, et notamment des alternants, est facilitée par un système de mentorat et des perspectives d'évolution interne concrètes, illustrées par des parcours comme celui du Lead Mobile, qui a débuté en tant que stagiaire.

I.I – Environnement technique et outils

L'écosystème technique d'Affluences est riche et moderne, conçu pour supporter une plateforme traitant des millions d'utilisateurs et des centaines de millions de points de données annuellement.

I.I.1 – Stack technique principale

L'architecture Backend repose sur une approche Microservices, utilisant principalement Node.js et **Python** pour le traitement des données. La communication asynchrone entre les services est assurée par RabbitMQ. Côté Frontend, les applications web s'appuient sur Angular, tandis que l'application mobile a été développée avec Flutter, le framework cross-platform de Google.

I.I.2 – Langages et frameworks

L'équipe de développement maîtrise un large éventail de langages et frameworks pour répondre aux besoins spécifiques de chaque partie de la plateforme :

- **Backend :** Node.js, Python.
- **Frontend :** JavaScript/TypeScript avec Angular, GraphQL pour les APIs.
- **Mobile :** Dart avec Flutter, avec une expérience passée sur le natif (Swift/Kotlin).

I.I.3 – Infrastructure et déploiement

L'infrastructure est hébergée sur le Cloud français OVHcloud pour garantir la conformité RGPD. L'architecture distribuée s'appuie sur la conteneurisation avec Docker, probablement orchestrée par Kubernetes. Les bases de données suivent une approche multi-modèle, combinant probablement des bases de données relationnelles (SQL), NoSQL (pour les séries temporelles des capteurs) et un cache en mémoire comme Redis pour les données temps réel.

I.I.4 – Outils de productivité

Conformément à la culture d'autonomie, les développeurs ont la liberté de choisir leurs outils de travail, que ce soit leur système d'exploitation (OS) ou leur environnement de développement intégré (IDE), leur permettant de travailler dans des conditions de confort optimales.

I.I.5 – Sécurité et accès aux ressources

La sécurité est une priorité absolue. La plateforme est entièrement conforme au Reglement General sur la Protection des Donnees, avec des mesures strictes d'anonymisation des données, de limitation de la durée de conservation et de chiffrement (SSL/TLS). En complément de cette conformité, l'entreprise est actuellement en démarche pour obtenir la certification ISO 27001, la norme internationale de référence pour les systèmes de management de la sécurité de l'information, afin de formaliser et d'attester de la robustesse de ses processus.

I.I.6 – Observabilité et monitoring

Le suivi de la plateforme en production est assuré par plusieurs outils. Sentry est utilisé pour le tracking d'erreurs en temps réel. Une solution d'Application Performance Monitoring et un système de logging centralisé sont également en place pour superviser la performance des Microservices et faciliter le débogage.

I.I.7 – Outils collaboratifs

La collaboration est facilitée par la structure plate de l'entreprise et l'utilisation d'outils de communication modernes. Les réunions régulières comme les « Moments Affluences » et la transparence générale sur les objectifs permettent à chacun de comprendre sa contribution à la vision globale.

I.I.8 – Gestion des déploiements

Les déploiements sont automatisés via un pipeline de Integration Continue / Deploiement Continu (CI/CD). Cette approche permet de livrer de nouvelles fonctionnalités de manière rapide et fiable, en s'assurant que chaque changement passe par une série de tests automatisés avant d'être mis en production. La stratégie de déploiement par phases, utilisée lors de la migration vers Flutter, illustre la maturité de ces processus.

I.II – Organisation du travail en mode Agile

I.II.1 – Méthodologie de développement

Affluences a adopté une approche de développement Agile rythmée par des Sprints d'une semaine. Bien qu'un framework spécifique comme Scrum ne soit pas formellement appliqué dans toute sa rigueur, l'organisation du travail s'articule autour de cycles de développement itératifs et de rituels hebdomadaires bien établis.

Parmi ces rituels, on retrouve :

- Le `suivi-services`, qui se tient chaque lundi à 10h30. Cette réunion permet à chaque membre de l'équipe de partager ses avancées et les points de blocage éventuels.
- La `weekly tech`, qui a lieu le vendredi à 10h30. Ce point synchronise l'ensemble des équipes techniques (Backend, Frontend, mobile, data) et assure que chacun est informé des progrès et des défis des autres pôles.

Cette organisation, combinée à des équipes cross-fonctionnelles, permet de livrer de la valeur en continu tout en maintenant une forte cohésion et une bonne circulation de l'information au sein du département technique.

I.II.2 – Pipeline CI/CD

Le pipeline de CI/CD est au cœur de la méthodologie de développement. Il automatise la compilation, les tests et le déploiement du code, garantissant ainsi une haute qualité et une grande vélocité.

I.II.3 – Versionnage sémantique

L'équipe de développement suit les conventions du Semantic Versioning pour gérer les versions de ses applications et services. Cela permet de communiquer clairement l'impact des changements (corrections de bugs, nouvelles fonctionnalités, changements cassants) aux autres équipes et aux utilisateurs de l'API.

I.II.4 – Architecture orientée services

L'architecture Microservices permet de découpler les différentes parties de la plateforme. Chaque service est responsable d'une fonctionnalité métier spécifique et peut être développé, déployé et mis à l'échelle indépendamment des autres. RabbitMQ joue un rôle crucial en permettant à ces services de communiquer de manière asynchrone et fiable.

I.II.5 – Standards de qualité

La qualité est assurée par une combinaison de revues de code systématiques, de tests automatisés (unitaires, intégration) intégrés au pipeline de CI/CD, et d'un monitoring proactif en production. La robustesse de l'architecture est conçue pour supporter une charge élevée tout en garantissant une haute disponibilité.

I.II.6 – Sécurité Docker[G]

L'utilisation de Docker[G] suit les meilleures pratiques de sécurité, notamment l'utilisation d'images de base minimalistes et vérifiées, la gestion des secrets en dehors des images, et potentiellement l'analyse des images pour détecter des vulnérabilités connues.

I.II.7 – Onboarding et documentation

L'intégration des nouveaux membres est une priorité. Le mentorat par des membres plus expérimentés de l'équipe est une pratique courante. La culture du partage de connaissances est également encouragée, notamment via le blog technique de l'entreprise qui sert de documentation sur les choix d'architecture et les défis techniques rencontrés.

I.II.8 – Communication et collaboration

La communication est fluide et directe grâce à la hiérarchie aplatie. Les équipes cross-fonctionnelles travaillent en étroite collaboration au quotidien. Les outils de messagerie instantanée et de gestion de projet viennent supporter ces échanges.

II – Conclusion partielle

L'environnement de travail chez Affluences est celui d'une Scale-up[G] technologique mature, qui a su conserver l'agilité et l'esprit d'initiative d'une startup tout en mettant en place des processus robustes pour garantir la qualité, la sécurité et la scalabilité de sa plateforme. La culture d'entreprise, axée sur l'autonomie, la transparence et l'intéressement collectif, constitue un atout majeur pour attirer et retenir les talents.

Chapitre 4

Missions

I – Optimisation de requête

I.I – Contexte et problématique

La requête GraphQL `getAttendanceStatsForAPeriod` présentait des problèmes de performance critiques pour les plages de dates supérieures à un mois. Les requêtes prenaient plus de 90 secondes pour des périodes de 30 jours et crashaient complètement pour des requêtes sur une année entière.

Symptômes observés :

- Requête 30 jours : **90+ secondes**
- Requête 1 an : **Timeout** (crash complet)
- Dégradation exponentielle avec l'augmentation de la période
- Impact négatif sur l'expérience utilisateur des dashboards

I.II – Analyse technique de la cause racine

Le problème résidait dans l'architecture des requêtes du `AttendanceStatsRepository`, qui filtraient les données par `site_id` en utilisant l'extraction JSON :

```sql
WHERE JSON_EXTRACT(h.contextual_data, "$.site_id") = :siteId
  AND h.record_datetime_utc BETWEEN :from AND :to
  AND JSON_EXTRACT(h.data_points, "$.occupancy") IS NOT NULL
```

Definition 4.1. (Limitations de l'approche initiale):

- Impossibilité d'utiliser l'index de clé primaire `(measuring_set_id, record_datetime_utc)`
- Nécessité d'un parcours complet de la table (**full table scan**)
- Parsing JSON pour chaque ligne de la table
- Performance dégradant de manière exponentielle avec la taille de la période

I.III - Solution architecturale

L'optimisation a consisté à inverser la stratégie de requêtage pour exploiter l'indexation existante de la base de données.

Principe de la solution :

Approche initiale (lente) :
`site_id -> [Scan complet + parsing JSON] -> Resultats`

Nouvelle approche (optimisée) :
`site_id -> [Appel API] -> measuring_set_ids -> [Requete indexee] -> Resultats`

Au lieu de requêter directement par `site_id` (stocké dans un champ JSON), la solution procède en deux étapes :

1. **Récupération des measuring set IDs** via le `SensorsInternalHttpRepository`
2. **Requête par `measuring_set_id`** (colonne indexée) au lieu de `site_id` (champ JSON)

Cette approche ajoute un appel API léger (10-20ms) mais transforme la requête base de données de O(n) en O(log n).

I.IV - Modifications techniques implémentées

I.IV.1 - Refactoring du contrôleur

Le `AttendanceStatsController` a été rendu injectable avec Dependency Injection :

```typescript
@injectable()
export class AttendanceStatsController {
    constructor(private sensorsRepository: SensorsInternalRepository) {}

    private async getMeasuringSetIdsForSite(siteId: number): Promise<string[]> {
        const measuringSets = await this.sensorsRepository.getMeasuringSets({
            siteIds: [siteId],
            typeIn: ['IN_OUT_OCCUPANCY', 'ENTITY_COUNT_OCCUPANCY', 'WAITING_TIME'],
        });
        return measuringSets.map(ms => ms.measuringSetId);
    }
}
```

I.IV.2 - Optimisation des requêtes repository

Les signatures de méthodes ont été modifiées pour accepter des `measuring_set_ids` :

```typescript
public static async getMinMaxOccupancy(
    measuringSetIds: string[],
    fromDatetimeUtc: string,
    toDatetimeUtc: string
): Promise<{ maxOccupancy: number; minOccupancy: number } | null>
```

Les requêtes SQL ont été optimisées pour exploiter l'index :

```
WHERE h.measuring_set_id IN (:...measuringSetIds)
  AND h.record_datetime_utc BETWEEN :from AND :to
  AND h.data_points -> "$.occupancy" IS NOT NULL
```

Example 4.1. (Améliorations techniques):

- Utilisation de l'index de clé primaire
- Remplacement de `JSON_EXTRACT()` par l'opérateur `->` (plus lisible)
- Ajout de vérifications de nullité pour les tableaux vides
- Binding TypeORM d'arrays avec la syntaxe `:...array` pour les clauses `IN`

I.IV.3 – Injection de dépendances

Le pattern d'DI[G] a été correctement implémenté dans le conteneur IoC[G] :

```
// app.module.ts
serviceContainer.bind<AttendanceStatsController>(AttendanceStatsController)
    .toSelf()
    .inSingletonScope();

// AttendanceStatsResolver.ts
@injectable()
export class AttendanceStatsResolver {
    constructor(private attendanceStatsController: AttendanceStatsController) {}
}
```

Cette approche améliore la testabilité et suit les patterns architecturaux existants du projet.

I.V – Résultats et impact

Gains de performance mesurés

Métrique	Avant	Après	Amélioration
Requête sur 30 jours	90+ secondes	40 ms	×2 250
Requête sur 1 an	Crash (timeout)	220 ms	∞ → 220 ms
Opération DB	Full table scan	Index seek	—
Comportement	Dégradation exp.	Performance linéaire	—

I.VI – Explication des optimisations clés

I.VI.1 – Exploitation de l'index composite

L'index de clé primaire `(measuring_set_id, record_datetime_utc)` est désormais pleinement exploité :

Definition 4.2. (Stratégie d'indexation):
- `measuring_set_id IN (...)` restreint aux partitions pertinentes
- `record_datetime_utc BETWEEN` utilise la seconde partie de l'index composite
- MySQL peut ignorer complètement les données non pertinentes

I.VI.2 – Trade-off et analyse coût-bénéfice

- **Coût ajouté** : 1 appel API pour récupérer les measuring set IDs (10-20 ms)
- **Coût économisé** : Élimination du scan complet avec parsing JSON (90+ secondes)
- **Gain net** : Amélioration de performance de x2 250

I.VII – Impact en production

Cette optimisation a permis de :

- Rendre les dashboards réactifs pour des statistiques annuelles en temps réel
- Réduire drastiquement la charge sur la base de données
- Éliminer les erreurs de timeout pour les requêtes multi-mois
- Améliorer significativement l'expérience utilisateur avec des réponses instantanées

I.VIII – Conformité aux patterns existants

L'optimisation suit le même pattern déjà utilisé avec succès dans :
- `app/modules/attendance/infrastructure/record-history-mysql.repository.ts`
- `app/modules/attendance/services/attendance.service.ts`

La solution réutilise l'infrastructure existante (`SensorsInternalHttpRepository`) et respecte le pattern repository utilisé dans l'ensemble du codebase.

I.IX – Enseignements techniques

Leçons clés

1. **Conscience des index** : Toujours concevoir les requêtes autour des index disponibles
2. **Prudence avec les colonnes JSON** : Le filtrage sur des champs JSON empêche l'utilisation d'index
3. **Requêtes en deux étapes** : Ajouter une étape de lookup légère peut être plus rapide qu'une requête unique non optimisée
4. **Mesurer systématiquement** : L'amélioration de x2 250 a été validée par des mesures en production réelle
5. **Suivre les patterns existants** : La solution réutilise l'architecture établie du projet

Concepts techniques approfondis

- **Index composites** : Compréhension du fonctionnement de `(measuring_set_id, record_datetime_utc)`
- **TypeORM array binding** : Syntaxe `:...array` pour les clauses `IN`
- **Opérateurs JSON MySQL** : Utilisation de `->` au lieu de `JSON_EXTRACT()`
- **DI** : Patterns IoC pour améliorer testabilité et maintenabilité

Example 4.2. (Fichiers modifiés):

- `app/controllers/attendance-stats/AttendanceStatsController.ts` — Ajout DI et résolution measuring sets
- `app/repositories/AttendanceStatsRepository.ts` — Optimisation requêtes avec colonnes indexées
- `app/resolvers/AttendanceStatsResolver.ts` — Injection contrôleur au lieu d'appels statiques
- `app/app.module.ts` — Enregistrement du contrôleur dans le conteneur IoC

Date de réalisation : Octobre 2025
Statut : [OK] Deployé en production et valide avec du trafic reel

Chapitre 5

Glossaire

Ce glossaire regroupe les termes techniques utilises dans ce document, classés par categorie pour faciliter la comprehension.

I - Developpement

Terme	Definition
Backend	Partie d'une application qui s'execute sur le serveur. Elle gere la logique metier, les bases de donnees et les communications avec d'autres services. Invisible pour l'utilisateur final, c'est le "moteur" de l'application.
Frontend	Partie visible d'une application avec laquelle l'utilisateur interagit directement (boutons, formulaires, affichage). C'est l'interface graphique.
API – Application Programming Interface	Interface permettant a deux applications de communiquer entre elles. Par exemple, une application mobile utilise une API pour recuperer des donnees depuis un serveur.
GraphQL	Langage de requete pour les API, permettant au client de demander exactement les donnees dont il a besoin, ni plus ni moins. Alternative moderne aux API REST traditionnelles.
Microservices	Approche de developpement ou une application est decomposee en petits services independants, chacun responsable d'une fonction specifique. Cela facilite la maintenance et permet de faire evoluer chaque partie separement.
TypeScript	Langage de programmation base sur JavaScript qui ajoute un systeme de types. Cela permet de detecter des erreurs avant l'execution du programme et d'ameliorer la qualite du code.
Node.js	Environnement d'execution permettant d'utiliser JavaScript cote serveur (backend). Tres utilise pour creer des applications web rapides et scalables.
NestJS	Framework backend moderne pour Node.js utilisant TypeScript. Il suit les principes d'architecture modulaire et d'injection de dependances, facilitant la creation d'applications serveur robustes et maintenables.
Flutter	Framework de Google permettant de developper des applications mobiles pour iOS et Android avec un seul code source. Utilise le langage Dart.
Angular	Framework JavaScript/TypeScript developpe par Google pour creer des applications web interactives et structurees.

Terme	Definition
IoC – Inversion of Control	Principe de conception logicielle ou le controle du flux d'execution est delegue a un framework. Cela rend le code plus modulaire et plus facile a tester.
DI – Dependency Injection	Technique de programmation ou les dependances d'un composant lui sont fournies de l'exterieur plutot que creees en interne. Facilite les tests et la maintenance.

II - Infrastructure

Terme	Definition
CI/CD – Integration Continue / Deploiement Continu	Pratique d'automatisation qui permet de tester et deployer automatiquement le code a chaque modification. Cela reduit les erreurs humaines et accelere la mise en production des nouvelles fonctionnalites.
Docker	Technologie de conteneurisation qui permet d'empaqueter une application avec toutes ses dependances dans un "conteneur" isole. Cela garantit que l'application fonctionnera de la meme maniere sur n'importe quel serveur.
Kubernetes	Systeme d'orchestration de conteneurs qui automatise le deploiement, la mise a l'echelle et la gestion d'applications conteneurisees.
Cloud – Cloud Computing	Modele de fourniture de ressources informatiques (serveurs, stockage, bases de donnees) via Internet, sans avoir a gerer physiquement les machines.
RabbitMQ	Logiciel de messagerie permettant a differentes applications de communiquer de maniere asynchrone via des files d'attente de messages. Utile pour decoupler les systemes et gerer les pics de charge.
Redis	Base de donnees en memoire tres rapide, souvent utilisee comme cache pour stocker temporairement des donnees frequemment consultees et accelerer les reponses.
Kafka – Apache Kafka	Plateforme de streaming distribuee qui permet de publier et s'abonner a des flux de donnees en temps reel. Utilisee pour construire des pipelines de donnees en temps reel et des applications de streaming.
Airflow – Apache Airflow	Plateforme open-source de gestion de flux de travail (workflow) qui permet de definir, planifier et surveiller des pipelines de donnees complexes. Automatise les taches de traitement de donnees.

Terme	Definition
Argo Workflow	Outil d'orchestration de workflows natif pour Kubernetes. Permet d'executer des taches complexes et des processus batch dans des conteneurs, facilitant l'automatisation et la gestion des pipelines de traitement.

III - Donnees

Terme	Definition
IoT – Internet of Things	Ensemble d'objets physiques connectes a Internet capables de collecter et transmettre des donnees. Chez Affluences, ce sont les capteurs qui mesurent l'affluence en temps reel.
RGPD – Reglement General sur la Protection des Donnees	Reglementation europeenne qui encadre le traitement des donnees personnelles. Elle impose des regles strictes sur la collecte, le stockage et l'utilisation des donnees des utilisateurs.
SQL – Structured Query Language	Langage standard pour interroger et manipuler des bases de donnees relationnelles. Permet de creer, lire, modifier et supprimer des donnees.
NoSQL – Not Only SQL	Type de base de donnees qui ne suit pas le modele relationnel classique. Adapte pour stocker de grands volumes de donnees non structurees ou semi-structurees.
JSON – JavaScript Object Notation	Format de donnees textuel leger et lisible, tres utilise pour echanger des informations entre applications, notamment via les API.

IV - Methodologie

Terme	Definition
Agile	Approche de gestion de projet qui privilegie les cycles courts, l'adaptation au changement et la collaboration. Le travail est divise en petites iterations permettant de livrer regulierement de la valeur.
Sprint	Periode de travail courte et fixe (generalement 1 a 4 semaines) pendant laquelle une equipe s'engage a realiser un ensemble de taches definies. A la fin du sprint, un produit fonctionnel est livre.
Scrum	Framework agile populaire organisant le travail en sprints avec des roles definis (Product Owner, Scrum Master, Equipe) et des ceremonies regulieres (daily meeting, retrospective).

Terme	Definition
SemVer – Semantic Versioning	Convention de numerotation des versions logicielles au format MAJEUR.MINEUR.CORRECTIF. Permet de comprendre rapidement l'impact d'une mise a jour.
Monorepo – Monolithic Repository	Architecture de gestion de code ou plusieurs projets ou services sont stockes dans un seul et meme depot. Facilite le partage de code, la gestion des dependances communes et la coordination des modifications entre projets.

V - Securite

Terme	Definition
ISO 27001 – ISO/IEC 27001	Norme internationale de reference pour la gestion de la securite de l'information. La certification atteste qu'une organisation a mis en place des processus robustes pour proteger ses donnees.
SSL/TLS – Secure Sockets Layer / Transport Layer Security	Protocoles de securite qui chiffrent les communications sur Internet. C'est ce qui permet d'avoir des connexions securisees (le cadenas dans la barre d'adresse du navigateur).
Sentry	Outil de monitoring qui detecte et signale automatiquement les erreurs dans les applications en production, permettant aux developpeurs de les corriger rapidement.
APM – Application Performance Monitoring	Outils de surveillance des performances des applications qui permettent d'identifier les lenteurs, les goulots d'etranglement et d'optimiser les temps de reponse.
Datadog	Plateforme de monitoring et d'observabilite cloud. Permet de surveiller les performances des applications, analyser les logs, detecter les anomalies et visualiser l'etat de l'infrastructure en temps reel.

VI - Entreprise

Terme	Definition
Scale-up	Entreprise en forte croissance qui a depasse le stade de startup. Elle a valide son modele economique et cherche a se developper rapidement tout en structurant son organisation.