tp solid

Cliente

- nombre: String
- apellido: String
- direccion: String
- edad: Int
- sueldoNetoMensual: double
- banco: Banco

+ new(String n, String a, String d, Int e, double s, Banco b)
+ getNombre(): String
+ getApellido(): String
+ getDireccion(): String
+ getEdad(): Int
+ actualizarSueldo(double s): void
+ getSueldoNetoMensual(): double
+ sueldoNetoAnual(): double
+ solicitarCredito(): void

*

clientes

Banco

- nombre: String

+ incorporarCliente(Cliente c): void
+ registrarSolicitudDeCredito(Credito c): void
+ evaluarSolicitudes(): void
+ montoTotalDeCreditosAprobados(): double

creditosSolicitados

*

Credito

- monto: double
- plazo: Int
- solicitante: Cliente

+ *new(double m, Int p, Cliente s): void*
+ *cumpleLasCondiciones(): Boolean*

Extends

Extends

CreditoPersonal

-

+ cumpleLasCondiciones(): Boolean

CreditoHipotecario

- propiedadDeGarantia: Propoiedad

+ cumpleLasCondiciones(): Boolean
+ informarAlBancoLaPropiedad(): void

Propiedad

- direccion: String
- valorFiscal: double
- descripcion: String

+ new(String d, double v, String descripcion): void
+ getDireccion(): String
+ getValorFiscal(): double
+ getDescripcion(): String