TUGAS 3 - ACTIVITY DAN INTENT
(PENJELASAN SKENARIO 1 DAN 2)

NAMA : TOMAS BECKET
NIM : 71230985

Link Github Design UI :
https://github.com/TomasBeckett/Pemrograman_Android/tree/dfbebe43439659d3f8b76b24e2ef605d84a73f76/Tugas_3

1. SKENARIO 1

```
val btnForm = findViewById<Button>(R.id.btnForm)
val btnLinkedin = findViewById<Button>(R.id.btnLinkedin)

btnForm.setOnClickListener {
    val intent = Intent( packageContext = this,  cls = FormActivity::class.java)
    startActivity(intent)
}
```

MainActivity.kt :

a. `val btnForm = findViewById<Button>(R.id.btnForm)`

Penjelasan : Baris ini digunakan untuk menghubungkan komponen Button pada layout XML dengan kode Kotlin. findViewById mencari komponen yang memiliki id btnForm pada file activity_main.xml. Button menunjukkan bahwa komponen tersebut adalah objek tombol.

b. `btnForm.setOnClickListener {`

Penjelasan : Baris ini digunakan untuk mendeteksi ketika tombol Form ditekan oleh pengguna. setOnClickListener adalah metode yang digunakan untuk menjalankan kode tertentu ketika tombol diklik.

c. `val intent = Intent(this, FormActivity::class.java)`

Penjelasan : Baris ini membuat sebuah Intent. Intent adalah mekanisme di Android untuk berpindah dari satu Activity ke Activity lain.

d. `startActivity(intent)`

Penjelasan : Baris ini digunakan untuk menjalankan activity baru yang telah ditentukan pada objek intent. Akibatnya aplikasi akan berpindah dari MainActivity ke FormActivity.

```
val etNim = findViewById<EditText>(R.id.etNim)
val etNama = findViewById<EditText>(R.id.etNama)
val etKota = findViewById<EditText>(R.id.etKota)
val btnKirim = findViewById<Button>(R.id.btnKirim)

btnKirim.setOnClickListener {

    val intent = Intent( packageContext = this,  cls = ResultActivity::class.java)

    intent.putExtra( name = "nim",  value = etNim.text.toString())
    intent.putExtra( name = "nama",  value = etNama.text.toString())
    intent.putExtra( name = "kota",  value = etKota.text.toString())

    startActivity(intent)
}
```

FormActivity.kt :

e. `val etNim = findViewById<EditText>(R.id.etNim)`
`val etNama = findViewById<EditText>(R.id.etNama)`
`val etKota = findViewById<EditText>(R.id.etKota)`
`val btnKirim = findViewById<Button>(R.id.btnKirim)`

Penjelasan : Baris ini digunakan untuk menghubungkan komponen input pada layout XML dengan kode Kotlin.

f. `intent.putExtra("nim", etNim.text.toString())`

Penjelasan : Digunakan untuk mengirim data NIM ke activity berikutnya.

- `"nim"` → key atau nama data
- `etNim.text.toString()` → nilai yang dimasukkan oleh pengguna.

g. `intent.putExtra("nama", etNama.text.toString())`

Penjelasan : Mengirim data Nama yang dimasukkan oleh pengguna ke ResultActivity.

h. `intent.putExtra("kota", etKota.text.toString())`

Penjelasan : Mengirim data Kota yang dimasukkan oleh pengguna.

i. `startActivity(intent)`

Penjelasan : Menjalankan ResultActivity sehingga halaman hasil akan terbuka dan menampilkan data yang dikirim.

2. SKENARIO 2

```
val btnLinkedin = findViewById<Button>(R.id.btnLinkedin)

btnLinkedin.setOnClickListener {
    val url = "https://www.linkedin.com/in/tomas-becket-5538213b7/"
    val intent = Intent( action = Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse( uriString = url))
    startActivity(intent)
}
```

MainActivity.kt :

a. `val btnLinkedin = findViewById<Button>(R.id.btnLinkedin)`

Penjelasan : Baris ini digunakan untuk menghubungkan tombol My LinkedIn pada layout XML dengan kode Kotlin.

b. **`btnLinkedin.setOnClickListener {`**

Penjelasan : Digunakan untuk menjalankan kode ketika tombol My LinkedIn ditekan oleh pengguna.

c. **`val url = "https://www.linkedin.com/in/tomas-becket-5538213b7/"`**

Penjelasan : Baris ini menyimpan alamat URL profil LinkedIn yang akan dibuka.

d. **`val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url))`**

Penjelasan : Baris ini membuat sebuah Intent untuk membuka halaman web.

- Intent.ACTION_VIEW → perintah untuk menampilkan suatu halaman
- Uri.parse(url) → mengubah teks URL menjadi objek URI yang dapat dibaca oleh Android.