



Lo que vimos la clase pasada

- Qué es HTML
- Versiones
- Concepto de etiqueta
- Etiquetas y atributos generales






Preguntas?





Lo que vamos a ver hoy!

- ☐ ¿Qué es CSS?
- Formas de incluir CSS en HTML
- Selectores
- Propiedades generales












CSS - Definición


CSS es el lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos HTML

CSS sirve para dar estilo y diseño a las páginas web — cambiar de tipo de letra, color, tamaño y espaciado del contenido, mostrar múltiples columnas, añadir animaciones y otras funcionalidades.

Permite separar el contenido de una página web de la forma en la cual se va a mostrar al usuario.



HTML - CSS







Cómo convivir con esos espantosos videos que se reproducen solos

Por Brian X. Chen 7 de agosto de 2018



El internet se encuentra en un lugar oscuro. Si necesitas pruebus, basta con que te fijes en los videos que se reproducen solos: el primer ejemplo.

Tal vez conozcas esta horrenda experiencia: estás leyendo con atención algo en un sitio web y de pronto una molesta voz o una música desconocida sale a todo volumen de tus altavoces.

Uno se pregunta: ¿de dónde viene esto? Subes y bajas por la página web solo para percatante de que se está reproduciendo un video sin tu consentimiento. Además, el mido que contamina tus oídos proviene de un anuncio que antecede a un video al que nunca diste clic para verlo.

Los videos que se reproducen de forma automática están por toda la red y dentro de las aplicaciones. Son prominentes en publicaciones de Facebook e Instagram. Algunos de los principales sitios de noticias los incorporan en artículos destacados o noticionos.

Pareciera que a nadie le gustan los videos de reproducción automática — ni siquiera a las personas con las que he platicado dentro de la industria publicitaria —. Los videos indiscretos demandan tu atendión mientras consumen ta plan de datos méviles y succionan la carga de na batería. No obstante, se han vueño un mal necesario para medios edientes de medios que intentan sobervivir en la era digital.

"Creo que terminamos creando una experiencia de usuario realmente desagradable con la publicidad en video", comentó Dave Morgan, el director ejecutivo de Simalmedia, empresa gertabaja con amanentanes de publicidad focalizada para la televissión. "El video se ha introducido en la experiencia de cada uno de los usuarios, ya se que le sirva o no, proque es una manera de generar más dinero".

Bien, te tengo una botena y una mala noticia sobre estas abominaciones. La mala es que los viados que se reproducero solos llegaron para equedare y que las horazinentas para combatifios esten fejos de ser perfectes. La botena esque esta evolécionando para sem entos medestos y que algunos siútos te permitiren apagarlos. A continuación, presento lo que necesitas saber sobre cómo llegamos aquí, qué podemos hacer y hacia dónde se dirige la reproducción automática de viadoso.

¿Cómo llegamos aquí?

En los medios digitales, la publicidad en video siempre fue el objetivo final. Hace veinte años, los editores de páginas web sodaban con mostrar anuncios en video por internet: era el formato perfecto, la industria de la televisión ya había comprobado que captaba la atención de las sudiencias y era un gran generador de ingresos.

NOTICIAS | TECNOLOGÍA

Cómo convivir con esos espantosos videos que se reproducen solos

Por BRIAN X. CHEN 7 de agosto de 2018











Mengxin Li

Read in English

El internet se encuentra en un lugar oscuro. Si necesitas pruebas, basta con que te fijes en los videos que se reproducen solos: el primer ejemplo.

Tal vez conozcas esta horrenda experiencia: estás leyendo con atención algo en un sitio web y de pronto una molesta voz o una música desconocida sale a todo volumen de tus altavoces.

Uno se pregunta: ¿de dónde viene esto? Subes y bajas por la página web solo para percatarte de que se está reproduciendo un video sin tu consentimiento. Además, el ruido que contamina tus oídos proviene de un anuncio que antecede a un video al que nunca diste clic para verio.

Los videos que se reproducen de forma automática están por toda la red y dentro de las aplicaciones. Son prominentes en publicaciones de Facebook e Instagram. Algunos de los principales sitios de noticias los incorporan en artículos destacados o noticiosos.

Pareciera que a nadie le gustan los videos de reproducción automática—ni siguiera a las personas eon las que he platicado dentro de la industria publicitaria—. Los videos indiscretos demandan tu atención mientras consumen tu plan de datos móviles y succionan la carga de tu bateria. No obstante, se han vuelto un mal necesario para muchos editores de medios que intentan sobrevivir en la era digital.



CSS Zen Garden













CSS



Historia

- 1996 W3C lanza la primer recomendación oficial (CSS Nivel 1)
- 1998 Se lanza la segunda recomendación oficial (CSS Nivel 2)
- 2005 Se comienza a definir una nueva versión conocida como CSS Nivel 3

Soporte por navegadores

Navegador	Motor	CSS 1	CSS 2.1	CSS 3
Google Chrome	WebKit	Completo desde la versión 85 del motor	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Internet Explorer	Trident	Completo desde la versión 7.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades a partir de la versión 10.0 del navegador
Firefox	Gecko	Completo desde la versión 1.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Safari	WebKit	Completo desde la versión 85 del motor	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Opera	Presto	Completo desde la versión 1.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades




Formas de incluir CSS





Formas de incluir CSS





Formas de incluir CSS - Inline / En línea

La forma de mostrar cada elemento HTML está definida en el

Todas las etiquetas tienen el atributo style para defini RENTINA RECUITAD RACULTAD RECUITAD R

Formas de incluir CSS - Interno / Local

Cada HTML tiene una sección en la cual se definen todos los estilos (en el encabezado)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <header>
       <title>Prueba inline CSS</title>
                color:pink;
                font-family: Verdana;
                font-size: 18pt;
       </style>
    </header>
    <body>
       Hola!!
    </body>
```



Formas de incluir CSS - Archivo externo

Se usa un archivo HTML para el contenido y uno CSS para

```
<!DOCTYPE html>
<htmlOlanceestación
   <header>
       <title>Prueba inline CSS</title>
       <link rel="stylesheet" href="estilos.css" />
   </header>
   <body>
       Hola!!
                                                color:pink;
   </body>
                                                font-family: Verdana;
</html>
                                                font-size: 18pt;
                   HTML
```

CSS - Precedencia








Selectores





Selectores



This image is part of the Bioinformatics Web Development tutorial at http://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development/
© cellbiol.com, all rights reserved

A quien se le

aplica




Selectores

Selector	CSS	HTML
Universal	*	
Elemento	div, h1, etc	<h1>Bienvenido</h1>
Clase	e .articulo <div class="articulo">A</div>	
ID	#principal	<div id="principal">Ppal</div>
Agrupación	p, .articulo	<div class="articulo">Art</div> Contenido
Descendente	div p	<div>Hola</div>



HTML Atributos generales

Atributos	Descripción	Ejemplo
title	Título que se muestra al pasar el mouse por arriba del elemento	Parrafo
id	Identificador único (no se puede repetir el id en ningún otro elemento del documento)	<pre>Principal</pre>
class	Utilizados para indicar la clase que contiene cada elemento (puede repetirse la clase en otros elementos y un elemento tener más de una clase)	Elemento primero finalizado




Selectores - Restricción de nombres

Los nombres de los selectores deben seguir ciertas reglas

- Deben comenzar con una letra, guión medio (-) o guión bajo (_)
- Los siguientes caracteres pueden ser letras, números, guiones medios o guiones bajos.
- Los navegadores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- No se recomienda utilizar caracteres especiales (acentos, ñ, etc).



CSS - Herencia







Propiedades generales





CSS - Comentarios

/* Los comentarios en CSS comienzan con barra y asterisco, y finalizan con asterisco y barra (Pueden contener varias lineas) */

Los comentarios son ignorados por el navegador y nos sirven para documentar el código.



CSS - Unidades

Tipo	Descripción	Opciones
Fijas/Absolutas	Valores en unidades fijas. No son recomendable para el diseño web.	puntos (1/72 de pulgada) pixels centímetros milímetros pulgadas
Relativas	Valores relativos a otra unidad	relativo a la tamaño de fuente del elemento actual relativo al tamaño de la letra x relativo al elemento padre relativo al 1% del ancho de la ventana relativo al 1% del alto de la ventana



CSS - Unidades

±númerounidad

Ejemplos

 10%
 -20%
 2em

 15px
 0
 0.8em

CSS - Color

Tipo	Descripción	Ejemplo
Nombre	Existen 16 colores definidos por nombre que pueden ser utilizados	red
RGB Decimal	El color es dividido en sus componentes Red Green Blue y en el rango de 0 a 255 cada uno de ellos	rgb(255,100,0)
RGB Porcentual	Es similar al RGB decimal pero utilizando un valor porcentual para cada componente	rgb(100%,40%,0)
RGBa	RGB + opacidad/transparencia	rgba(255,0,0,0.9) rgba(100%,0,0,90%)
Hexadecimal	Se utiliza el sistema hexadecimal para representar cada color por sus componentes R G B. Siendo 00 el menor valor y FF el mayor. Comienzan con #	#FF9900

CSS - Color

Los 16 nombres de colores predefinidos son

black	silver	gray	white
(#000000)	(#C0C0C0)	(#808080)	(#FFFFF)
maroon	red	purple	fuchsia
(#800000)	(#FF0000)	(#800080)	(#FF00FF)
green	lime	olive	yellow
(#008000)	(#00FF00)	(#808000)	(#FFFF00)
navy	blue	teal	aqua
(#000080)	(#0000FF)	(#008080)	(#00FFFF)



CSS - Color



Web Safe Color Chart

POCPPOO POT POT C	#000000 www.m.s	ACC1900	PC06666	ACCIONO 	1000000	#540000 (article)	#643000 west-to-to	#146600 ********	ACCUSED	#80C00	######################################	******	A000000	ACCOUNT.	#006460 last file.	#008300 min. 5.5	#000000 imit is
CCFF33	*CCCC33	ACC1003	PCCMAID	econ.	PDC00103	#960033 minutes	A4000	2500633 	P649933	M40CD	P00/133	M99933	ADDRESS:	P000033	P006633	P003333	4000033
OCFF44	eccocss.	ACC8966	*CCEERE	FCC1066	P000066	#660064 	M4004	#000004 	#66966 	#60006 	POSTFOG WITH THE	roomes 	#000006 	F009966	#006644	#503364 With time	#000066 years 68
CCFF00	#CCCC99	ACC9999	eccess was to be	ACC1099	P000000	#840000 mms t.ms	A40394	2500000 	PERSON	#86C09	2007799 WILLIAM	roomse man	#000090 ********************************	r009090	#006688 000 000 00	r001300	#000000
остнос	#000000 #000,00,00	ACC4900	PCCMACE	ACCINC	#CCOOCC	###000C	MADEC	PROBLEM	PERMIT	###CCCC	PROPPOC	roomec	#000000 #000000	PROPERCY	#0064CC	PROTECT	4000CC
OCHHPP COMPP	ACCOCKA	ACCUSES.	PCC66FF	eccus.	PECCOPE	PROCES	P6433FF	PROCEST	recourt	MARCOLA.	2007787	roomer	ADDICONA PROPERTY.	POCROSIS	PODERF	10033FF	#0000## unit int
	erroore	******	erroure .	ATTESTED	efficient 	#9900FF min Loss	r5433FF	20007	200007	PROCES	******	*339999	*03COTF	#3300FF	¥336477	43333FF	#3300FF
merce man	effecte 	errescc	IFF66CC	#F73000	#FF0000	#99000C	#98300 	#9966CC	PRODUCE UNIVERSE	***************************************	MANCC	romec	#330000 #######	r339600	#3364CC	¥333500	#3300CC
******	erroces	#FF9999 week, 65, 65	process months or	#F73006	arrodes 	#990000 mmm. 1 mm	#551356 mill 5, 52	PROCESS WITH THE	253839A	#990099 Wells, 64, 75	ADDRESS .		#3300599 WIR AR TO	2330664 ; min. to six	#336699 	#33394 with to	#330099 spin 1 fb
	#PCC64	#FF9964	PPROBAS WALLES	STF236A	PTPOORS.	#990044 upril 1 to	F01264	PROCESS Services for	******	/990046 web.in.in	PROFFES.	- COUNTY	*130004	7379544 min min	#338464 usb. 10.10	#333944 unit 6 co	#230044 unit 1 10
H1433	MLCC33	#FF9933	PFT 000	#073333	PFF0000	#990033 minutes	##1000 ##1000	#996430 		MANCE 23		439733	630C33	(33903)	#336633	#333333 	#330013
YYF00	#FCC00	#FF9900	arresco anni in h	#F3300	arrocco 	#990000	#94300 	#296600 	******	1990000	#90#FCO	*339900 	#300000 mm im i	#339600 	#336600 	#333500 	#330000

Principales propiedades - Fuente

Propiedad	Descripción	Ejemplo
font-family	Permite especificar el tipo de letra (fuente)	font-family: Verdana
font-size	Tamaño de la fuente	10pt
font-style	Estilo (normal, itálica)	italic
font-weight	Grosor del trazo	bold



Principales propiedades - Texto

Propiedad	Descripción	Ejemplo
line-height	Espaciado entre líneas	line-height: 1.6em
text-align	Alineación del texto (center, justify, right, left)	text-align: center
color:	Color del texto	color: #ff0000
text-decoration	"Decoraciones" forma en la cual se muestra (line-through, overline, underline)	text-decoration: underline
text-indent	Sangría de la primer línea	text-indent: 10px



Principales propiedades - Texto

Propiedad	Descripción	Ejemplo
vertical-align	Alineación vertical (bottom, middle, top)	vertical-align: top
white-space	Como manejar el espacio en blanco (normal, nowrap, wrap)	white-space: nowrap
word-spacing	Espacio entre palabras	word-spacing: 1.5em
letter-spacing	Espacio entre letras	letter-spacing: 0.8em



Principales propiedades - Cajas

Propiedad	Descripción	Ejemplo
width	Ancho	width: 50%
max-width	Ancho máximo	max-width: 60%
min-width	Ancho mínimo	min-width: 10%
height	Altura	height: 10em
max-height	Altura máxima	
min-height	Altura mínima	




Principales propiedades - Cajas

Propiedad	Descripción	Ejemplo
border-width	Grosor del trazo del borde (en caso de poseer) (medium, thick, thin)	border-width: 1px
border-color	Color del borde	border-color: #00FF00
border-style	Estilo del borde (none, dashed, dotted, double, solid)	border-style: dotted



CSS - Caja





Principales propiedades - Cajas

Propiedad	Descripción	Ejemplo
padding-top padding-right padding-bottom padding-left	Margen interno del área visible de la caja	padding-top: 1em
margin-top margin-right margin-bottom margin-left	Margen externo	margin-bottom: 10%



Principales propiedades - Cajas

Propiedad	Descripción	Ejemplo	
background-color	Color de fondo	background-color: #EEEEEE	
background-image	Imagen de fondo	background-image: url('img.png')	
background-repeat	Si el fondo debe repetirse (no-repeat, repeat, repeat-x, repeat-y)	background-repeat: no-repeat	
background-position	Posición del origen de la imagen (left, center, right)	background-position: center	
background-size	Tamaño de la imagen de fondo	background-size: 100px 200px	



Principales propiedades - Listas

Propiedad	Descripción	Ejemplo
list-style-image	Usar una imagen como viñeta	list-style-image: url('vineta.png')
list-style-position	Posición de la viñeta (inside, outside)	list-style-position: outside
list-style-type	Tipo de viñeta (none, circle, disc, square)	list-style-type: square



Ejemplos

- Como se usaba antes
- Como se usa ahora
- Inline
- Listas
- Tablas

Práctica

Mi primer HTML

En base al archivo recibido por Slack

Agregar los estilos
 necesarios para que el
 HTML se vea en el
 navegador como la imagen
 que se adjunta



FIN!!!!

