

Instalacion REACT

Dependencias

React usa "NODE", por lo tanto necesita de:

- node
- npm (11.14.1)
- Axios (Libreria de npm)
- React-router-dom

Para ver si estan instalados usar se debe usar

```
node -v  
npm -v
```

Y para instalar Axios y React Router, una vez instalado **npm**, ejecutar el siguiente comando

```
npm install axios
```

```
npm install react-router-dom
```

Extensiones VS Code

Para usar React con VS CODE, las mejores alternativas pueden ser:

ES7+ React/Redux snippets [Instalar](#)

Agrega atajos (snippets) para escribir componentes React rápidamente.
Ejemplo: escribir rafce genera un componente funcional automáticamente.

Prettier [Instalar](#)

Formatea el código automáticamente para mantenerlo limpio y ordenado.
Alinea indentación, espacios, saltos de línea, etc.

Auto Rename Tag

Cuando cambias una etiqueta HTML/JSX, actualiza automáticamente la de cierre. Ejemplo: `<div></div>` → cambias `div` y ambas etiquetas se editan solas.

Error Lens

Muestra errores y advertencias directamente sobre la línea de código. Hace mucho más fácil detectar problemas sin mirar el panel de errores.

Setup

Colocar todo lo necesario para empezar a programar directamente con REACT es bastante sencillo

Unicamente necesitas colocar el siguiente comando:

```
npm create vite@latest
```

Si todo va bien, deberias ver esto en la terminal, lo siguiente seria pan comido

```
PS C:\Users\Tomas\OneDrive\Desktop\MisCodigos\Clases\Proyecto de aplicacion\repo\app\rua-web> npm create vite@latest
> npx
> create-vite
|
| Project name:
| vite-project
```

1. (Project Name) - Elige el nombre del proyecto
2. (Select a framework) - Elige **REACT**
3. (Select a variant) - JavaScript
4. (Install with npm and start now?) - Yes

Si todo va bien, se debería generar una estructura como esta:

```
> node_modules
> public
> src
> .gitignore
> eslint.config.js
> index.html
> package-lock.json
> package.json
> README.md
> vite.config.js
```

Si quieres usar otro archivo como carpeta raíz, deberias aprovechar de mover las carpetas generadas ahora

Compilar

Si quieres compilar el programa, necesitas desde la terminal, ir a tu carpeta raiz (en este caso **rua-web**)

Y ejecutar el siguiente comando

```
npm run dev
```

Ejemplo:

```
PS C:\Users\Tomas\OneDrive\Desktop\MisCodigos\Clases\Proyecto de aplicacion\repo> cd app
PS C:\Users\Tomas\OneDrive\Desktop\MisCodigos\Clases\Proyecto de aplicacion\repo\app> cd rua-web
PS C:\Users\Tomas\OneDrive\Desktop\MisCodigos\Clases\Proyecto de aplicacion\repo\app\rua-web> npm run dev

> test@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.0.12 ready in 243 ms
  ➔ Local:   http://localhost:5173/
  ➔ Network: use --host to expose
  ➔ press h + enter to show help
```

Para terminar, por defecto se **abrirá una página web en localhost**, para acceder a él, solo usa el enlace que npm te da por terminal

Con todo esto ya podrias comenzar a programar en react.