



View Binding

La vinculación de vistas es una función que facilita la escritura de código que interactúa con las vistas. Una vez que la vinculación de vista está habilitada en un módulo, genera una clase de vinculación para cada archivo de diseño XML presente en ese módulo.

Para configurar view binding deberemos ir a build.gradle (app) y añadir añadir

```
android {  
    ...  
    buildFeatures {  
        viewBinding = true  
    }  
}
```

Cada clase de vinculación contiene referencias a la vista raíz y a todas las vistas que tienen un ID

El nombre de la clase de vinculación se genera convirtiendo el nombre del archivo XML según la convención de mayúsculas y minúsculas, y agregando la palabra "Binding" al final.

Ejemplos:

activity_main.xml → ActivityMainBinding

fragment_home.xml → FragmentHomeBinding

item_usuario.xml → ItemUsuarioBinding

Actividades

Entonces crearemos una variable de clase con lateinit y que sea de tipo ActivityMainBinding.

```
private lateinit var binding: ActivityMainBinding
```

Llama al método inflate() estático incluido en la clase de vinculación generada. Esto crea una instancia de la clase de vinculación para la actividad que se usará.

Para obtener una referencia a la vista raíz, llama al método getRoot() o usa la sintaxis de la propiedad Kotlin.

```
binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)  
setContentView(binding.root)
```

Y ya podemos usar binding.[id_del_elemento_del_layout]



Fragment

Para usar **view binding** en *fragments* es algo diferente. Suponiendo que tenemos

```
class BlankFragment : Fragment() {  
    override fun onCreateView(  
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,  
        savedInstanceState: Bundle?  
    ): View? {  
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_blank, container,  
false)  
    }  
}
```

Crear una variable `_binding` pero en esta ocasión no puedo usar el *lateInit*, por lo que tengo que añadir una interrogación al final e inicializarla en null

Ahora añade `_binding!!`, esas dos exclamaciones lo que me dicen es que mi valor puede ser null (por ponerle interrogación), pero estoy seguro que al utilizarlo no será nulo.

Tu fragmento debería verse así

```
class BlankFragment : Fragment() {  
    private var _binding: FragmentBlankBinding? = null  
    private val binding get() = _binding!!  
    override fun onCreateView(  
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,  
        savedInstanceState: Bundle?  
    ): View? {  
        _binding = FragmentBlankBinding.inflate(inflater,  
container, false)  
        return binding.root  
    }  
}
```

- El ciclo de vida de la Activity garantiza que la vista siempre existe mientras la Activity esté viva.
- En Fragments: la vista se puede destruir antes de que el Fragment deje de existir (`onDestroyView`), por lo que `binding` puede volverse null.