

Pavyzdinė konfigūracija pritaikyta atvejui, kai visa plugin direktorija yra pasiekama per naršyklę ir yra bazinė tinklalapio direktorija.

Failai, pasiekiami per naršyklę (kiti tik įterpiami kodo viduje):

- index.php
- insertAnnouncement.php
- announcements.php
- rinka/ad\_block.php

Trys pirmieji – pavyzdiniai. Savo sistemoje tiesiog reikia panaudoti kodą iš šių failų.

rinka/ad\_block.php visiškai tinkamas ir toks, koks dabar yra, nebent sukonfigūruosite, kad rinka direktorija nebūtų pasiekama per naršyklę.

Visa konfigūracija yra faile rinka/configuration.php.

rinka/insert.php failas skirtas įterpti viduje savo puslapio, jis grąžina HTML kodą (išvedimui reikia panaudoti echo ar pan. funkciją, kodas tik grąžinamas).

rinka/list.php failas atitinkamai grąžina skelbimų sąrašo ar skelbimo peržiūros HTML kodą.

rinka/ad\_block\_script.php failas grąžina HTML kodą, iššaukianti naujausių skelbimų skydelį. Jis yra pakraunamas javascript pagalba, naudojant ad\_block.php skriptą. Tokiu būdu skelbimų sistema kiek galima atskiriama nuo daugelio jūsų sistemos puslapių – įvykus klaidai mūsų sistemoje, jūsų tinklalapis veiks toliau be klaidų, tiesiog nebus atvaizduojamas skydelis.

NoriuIntegrationContainer.php klasė skirta „apvilkti“ biblioteką, apdoroti klaidas ir pan. Ji paima konfigūraciją iš configuration.php failo, paprastai šios klasės kodo keisti nereikia.

rinka/templates direktorija tuščia, galima sukonfigūruoti, kad atitinkami šablonai būtų imami būtent iš šios direktorijos.

rinka/tmp direktorijoje laikomi cache failai ir laikinai įkeliami paveikslėliai. Šis katalogas turi turėti rašymo teises – kitaip skelbimų su paveikslėliais įkelti nepavyks, o cache mechanizmas neveiks.

rinka/lib direktorijoje yra reikiamos bibliotekos, kodo šiame kataloge pageidautina nekeisti, nes taip bus lengviau padaryti bibliotekų atnaujinimus.

Reikalingi atlikti veiksmai:

- iškelti kodą iš index.php, announcements.php ir insertAnnouncement.php į jūsų sistemos atitinkamas vietas;
- pakeisti konfigūraciją rinka/configuration.php faile, kad būtų kreipiama ne į pavyzdinius puslapius, o į jūsų sistemoje esančius;
- pakeisti tmp direktorijos teises;
- taip pat galima peržiūrėti kitas konfigūracijos reikšmes, pakeisti šablonus ar kitaip pritaikyti sistemą savo reikmėms.