

1. Si stimi il numero di colpi di clock al di sotto del quale non è possibile scendere nell'esecuzione del codice assegnato, qualunque sia il numero di RS, CRB e stadi di Fetch e Decode disponibili, nell'ipotesi che esista una sola unità di tipo **A**, una sola di tipo **D** e una sola di tipo **M** (tre unità funzionali in tutto) e si motivi la risposta (*In questa stima non si tenga conto delle dipendenze nel codice*) (**1 punto**)

ID	Blocco di Codice assegnato		
1	fadd.s	f1, f2, f3	
2	fmul.s	f5, f1, f4	
3	fdiv.s	f5, f16, f8	
4	fdiv.s	f6, f8, f1	
5	fmul.s	f7, f8, f5	
6	fdiv.s	f8, f16, f5	

Si compilino i campi in arancione con le risposte

Nome	
Cognome	
Matricola	

Descrizione unità di esecuzione				Numero di unità funzionali nel datapath	Numero di reservation stations per unità funzionale.
A:	FADD	2	T	1	2
M:	FMUL	3	T	1	2
D:	FDIV	4	T	1	2

Da completare con la soluzione dell'esercizio. Si stimi il numero di colpi di clock al di sotto del quale non è possibile scendere nell'esecuzione del codice assegnato. Si motivi la risposta nel campo "descrizione" sottostante.

Unità di Esecuzione / Tipo di istruzione	Numero di istruzioni per tipo	Numero di cicli spesi nell'unità di esecuzione	Numero di Cicli Extra	Numero di cicli totali.
A/FADD	1	2	3	5
M/FMUL	2	3	3	9
D/FDIV	3	4	3	15

Si compili il campo seguente con la <u>descrizione</u> (risposta e motivazione)

2. Si disegni il grafo delle dipendenze e si deduca il numero minimo di periodi di clock necessario a eseguire il codice assegnato tenendo conto solo delle dipendenze trovate (1 punto).

ID	Blocco di Codice assegnato		Alee: (WAW, RAW, WAR) #si inseriscano le alee presenti per istruzione	Si compilino i campi in arancione con le risposte	
1	fadd.s	f1, f2, f3		Nome	
2	fmul.s	f5, f1, f4	raw f1	Cognome	
3	fdiv.s	f5, f16, f8	waw f4	Matricola	
4	fdiv.s	f6, f8, f1	raw f1		
5	fmul.s	f7, f8, f5	raw f4		
6	fdiv.s	f8, f16, f5	raw f4		

Descrizione unità di esecuzione			Numero di unità funzionali nel datapath	Numero di reservation stations per unità funzionale.
A:	FADD	2 T	1	2
M:	FMUL	3 T	1	2
D:	FDIV	4 T	1	2

Da completare con la soluzione dell'esercizio. Si riporti il grafo delle dipendenze e si deduca il numero minimo di periodi di clock necessario a eseguire il codice assegnato tenendo conto solo delle dipendenze trovate.

Si codifichi il grafo delle dipendenze come una lista con il seguente formato:

si descrivano i nodi del grafo tra parentesi tonde. Separando il numero dell'istruzione ed il numero di cicli spesi in execute dell'istruzione con una virgola all'interno di parentesi tonde. Es.: (id_istruzione, numero_cicli)

Dipendenze	Si completi con il numero di cicli di clock spesi nei differenti stadi della pipeline per ciascun thread di istruzioni. Ciascun thread identifica un flusso indipendente di codice.				
(A,B): A è l'id dell'istruzione e B è il numero di cicli dell'EX	IF	ID	EX	WB	Tot
(1,2)->(2,3)->	1	1	5	2	9
(1,2)->(4,4)->	1	1	6	2	10
(3,4)->(5,3)->	1	1	7	2	11
(3,4)->(6,4)->	1	1	8	2	12

Si compili il campo seguente con la <u>descrizione</u> (risposta e motivazione)

3. Si mostri la dinamica dell'esecuzione nel caso della CPU considerata nel punto 1 con 1 CRB, uno stadio di IF e uno di ID, e 2 RS per ognuna delle tre unità funzionali (3 punti)

(si ipotizzi che, in caso di conflitti sul CRB, la fase di WB dell'unità D abbia la priorità sulle altre).

Descrizione unità di esecuzione				Numero di unità funzionali nel datapath	Numero di reservation stations per unità funzionale.
A:	FADD	2	T	1	2
M:	FMUL	3	T	1	2
D:	FDIV	4	T	1	2
CRB				1	

Si compilino i campi in arancione con le risposte

Nome	
Cognome	
Matricola	

Si mostri la dinamica dell'esecuzione nel caso della CPU considerata per il blocco di codice riportato. (Si ipotizzi che, in caso di conflitti sul CRB, la fase di WB dell'unità D abbia la priorità sulle altre).																										
#Si riempiano le caselle con i seguenti simboli : [IF, ID, A0_W, A0_R, A0_E, A1_W, A1_R, A1_E, M0_W, M0_R, M0_E, M1_W, M1_R, M1_E, D0_W, D0_R, D0_E, D1_W, D1_R, D1_E, WB]																										
ID	Instr	Rd	Rs1	Rs2	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22
	Blocco di codice				H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
1	fadd.s	f1	f2	f3	IF	ID	A0_E	A0_E	WB																	
2	fmul.s	f5	f1	f4		IF	ID	M0_W	M0_W	M0_E	M0_E	M0_E	WB	WB												
3	fdiv.s	f5	f16	f8			IF	ID	D0_E	D0_E	D0_E	D0_E	WB													
4	fdiv.s	f6	f8	f1				IF	ID	D1_W	D1_R	D1_R	D1_E	D1_E	D1_E	D1_E	WB									
5	fmul.s	f7	f8	f5					IF	ID	M1_W	M1_W	M1_W	M1_E	M1_E	M1_E	WB	WB								
6	fdiv.s	f8	f16	f5						IF	ID	ID	ID	ID	D0_R	D0_R	D1_E	D1_E	D1_E	D1_E	WB					

- aumento di RS da due a tre in una o più unità funzionali
- raddoppio o triplicazione del CRB per poter eseguire due o tre fasi di WB per clock
- aggiunta di una o più unità funzionali con due RS

(In caso di raddoppio di una unità funzionale, si ipotizzi di fare lo scheduling a rotazione sulle due unità funzionali uguali)

Si compilino i campi in arancione con le risposte

#numero CRB complessivo.

5. Per due punti si disegni il film del registro F5 nel caso della dinamica di esecuzione di cui al punto 4. (Si riempino i campi tag valore di F5)

[illegible]