

zadania - lab 5

Należy zmodyfikować okno wysyłania wiadomości tak, żeby obsługiwało `<form>`, za pomocą podejścia reactive lub template:

New message

Źródło dokumentu |

B I U S x₂ x² | I_x |

Styl | Format | Czcionka | Rozmiar | A- A+ | | ?

Close

Send

1. Formularz ma mieć przyciski Wyślij, resetuj, anuluj
2. Anuluj ma zamykać okno jak dotychczas
3. Resetuj ma przywracać domyślne wartości
4. Wyślij ma wywoływać ngSubmit formularza i dodawać kolejny mail do listy
5. Formularz ma zawierać pola tytuł, odbiorca i treść
6. Pola formularza muszą mieć zdefiniowane etykiety <label> lub placeholder z opisem
7. Pole temat i mail są wymagane
8. Pole treść ma limit znaków 1000 (znaków wpisanych, nie kodu HTML)
9. Pole odbiorca(y) może być podpowiadane z tablicy gotowych maili (<https://valor-software.com/ngx-bootstrap/#/typeahead>)
10. Pole tytuł ma limit 500 znaków i może zawierać tylko litery
11. Wszystkie komunikaty walidacji powinny być wyróżnione odpowiednim komunikatem (dowolność tekstu). Styl ma być zgodny z: <https://getbootstrap.com/docs/4.2/components/badge/>
12. Przycisk Resetuj ma być wyszarzony dopóki nie ma zmian w formularzu
13. Przycisk Wyślij ma być wyszarzony dopóki formularz nie jest prawidłowy i "dotknięty"
14. DLA CHĘTNYCH: Kliknięcie przycisku TAB ma wysłać wiadomość (globalnie)