

ה אוניברסיטה הפתוחה

20905

שפות תכנות

חוברת הקורס - אביב 2020ב

כתב: דני כלפון

מרץ 2020 - סמסטר אביב – תש"פ

פנימי – לא להפצה.

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.

תוכן העניינים

א	אל הסטודנט
ב	1. לוח זמנים ופעילויות
ד	2. תיאור המטלות
ד	2.1 מידע כללי
ד	2.2 מבנה המטלות
ה	3. התנאים לקבלת נקודות זכות
1	ממ"ן 11
5	ממ"ן 12
9	ממ"ן 13
11	ממ"ן 14
13	ממ"ן 15
15	ממ"ן 16

אל הסטודנט,

אנו מקדמים את פניך בברכה עם הצטרפותך אל הלומדים בקורס "שפות תכנות". בחוברת זו תמצא לוח הזמנים של הקורס, מטלות ותנאים לקבלת נקודות זכות בקורס.

לקורס קיים אתר באינטרנט בו תמצאו חומרי למידה נוספים, אותם מפרסם/מת מרכז/ת ההוראה. בנוסף, האתר מהווה עבורכם ערוץ תקשורת עם צוות ההוראה ועם סטודנטים אחרים בקורס. פרטים על למידה מתוקשבת ואתר הקורס, תמצאו באתר שה"ם בכתובת:

<http://telem.openu.ac.il>

מידע על שירותי ספרייה ומקורות מידע שהאוניברסיטה מעמידה לרשותכם, תמצאו באתר הספרייה באינטרנט www.openu.ac.il/Library.

שעות הייעוץ הטלפוני שלי יפורסמו סמוך לפתיחת הסמסטר באתר הקורס. אפשר ורצוי לפנות אלי בדואר אלקטרוני: dannyc@openu.ac.il, תוך ציון שם מלא, מספר תעודת זהות ומספר טלפון. פגישות חובה לתאם מראש. לצורך בירורים בנושאים אדמיניסטרטיביים יש לפנות בכתב או טלפונית למחלקת האוניברסיטה הפתוחה.

הקורס הוא תכנותי באופיו, וכולל מטלות תכנותיות החשובות להבנת החומר ותרגולו. מומלץ שתקדישו זמן ראוי ללמידת חומר הקורס, שכן זה קורס השונה באופיו מקורסים תכנותיים אחרים המוכרים לכם באו"פ. הקורס כולל פיתוח מפרשים לשפות תכנות פשוטות המדגימות עקרונות הקיימים בשפות תכנות מודרניות. השתתפות במפגשים, הקדשת זמן ראוי ללמידת החומר והגשת המטלות הם הדרך הנכונה לסיום הקורס בהצלחה.

בברכת לימוד מהנה

כלפון דני

מרכז ההוראה בקורס

1. לוח זמנים ופעילויות (20905 / ב2020)

שבוע לימוד	תאריכי שבוע הלימוד	יחידת הלימוד המומלצת	מפגשי ההנחיה*	תאריך אחרון למשלוח ממ"ן (למנחה)
1	20.03.2020-15.03.2020	1	מפגש ראשון	
2	27.03.2020-22.03.2020	1		
3	03.04.2020-29.03.2020	2	מפגש שני	ממ"ן 11 03.04.2020
4	10.04.2020-05.04.2020 (ד ערב פסח) (ה-ו פסח)	2		
5	17.04.2020-12.04.2020 (א-ד פסח)	2	מפגש שלישי	
6	24.04.2020-19.04.2020 (ג יום הזכרון לשואה)	3		ממ"ן 12 24.04.2020
7	01.05.2020-26.04.2020 (ג יום הזכרון, ד יום העצמאות)	3	מפגש רביעי	
8	08.05.2020-03.05.2020	3		
9	15.05.2020-10.05.2020 (ג ל"ג בעומר)	3	מפגש חמישי	ממ"ן 13 15.05.2020

* התאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים מופיעים ב"לוח מפגשים ומנחים".

לוח זמנים ופעילויות - המשך

שבוע הלימוד	תאריכי שבוע הלימוד	יחידת הלימוד המומלצת	מפגשי ההנחיה*	תאריך אחרון למשלוח הממ"ן (למנחה)
10	22.05.2020-17.05.2020	3		
11	29.05.2020-24.05.2020 (ו' שבועות)	4	מפגש שישי	ממ"ן 14 29.05.2020
12	05.06.2020-31.05.2020	4		
13	12.06.2020-07.06.2020	4	מפגש שביעי	ממ"ן 15 12.06.2020
14	19.06.2020-14.06.2020	7		
15	26.06.2020-21.06.2020	7	מפגש שמיני	ממ"ן 16 26.06.2020

מועדי בחינות הגמר יפורסמו בנפרד

* התאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים מופיעים ב"לוח מפגשים ומנחים".

2. תיאור המטלות

לתשומת לבכם!

כדי לעודדכם להגיש לבדיקה מספר רב של מטלות הנהגנו את ההקלה שלהלן:
אם הגשתם מטלות מעל למשקל המינימלי הנדרש בקורס, **המטלות** בציון הנמוך ביותר, שציוניהן נמוכים מציון הבחינה (**עד שתי מטלות**), לא יילקחו בחשבון בעת שקלול הציון הסופי.

זאת בתנאי שמטלות אלה **אינן חלק מדרישות החובה בקורס** ושהמשקל הצבור של המטלות האחרות שהוגשו, מגיע למינימום הנדרש.

זכרו! ציון סופי מחושב רק לסטודנטים שעברו את בחינת הגמר בציון 60 ומעלה והגישו מטלות כנדרש באותו קורס.

שימו לב!

בקורס זה **חובה** להגיש את המטלות בזמן, בהתאם לתאריך ההגשה המצוין עליהן. במקרים חריגים, כאשר יש סיבה מוצדקת להגשת המטלה באיחור, יש לפנות **בכתב** בדואר אלקטרוני אל מרכז ההוראה בקורס. **את הבקשה יש להגיש מראש!** יש לצרף לבקשה אישורים רשמיים, להצדקת סיבת הבקשה.

מטלות שיוגשו באיחור ללא אישור יבדקו והציון שיוזן עבורן יהיה 0, ללא תלות בציון של הבדיקה. **שימו לב**, טיפול בבקשות שנשלחות לאחר מועד ב' של הסמסטר אינו בסמכות מרכז ההוראה, ויש להפנות את האחראית על פניות סטודנטים של החטיבה למדעי המחשב.

להלן פירוט הניקוד לכל מטלה:

ניקוד	ממ"ן
5	11
5	12
5	13
5	14
5	15
5	16

2.2 מבנה המטלות

כל מטלה מורכבת מכמה שאלות. בראש כל שאלה מצוין משקלה היחסי בקביעת ציון המטלה. אם השאלה בממ"ן אינה ברורה לך, אל תהסס להתקשר אל אחד המנחים (בשעות הייעוץ הטלפוני שלו) לצורך קבלת הסבר, או הפנה את שאלתך אל פורום הדיונים של הקורס.

3. התנאים לקבלת נקודות זכות

כדי לקבל נקודות זכות בקורס זה עליך לעמוד בדרישות הבאות:

א) צבירת משקל של לפחות 20 נקודות במטלות.

ב) ציון של לפחות 60 נקודות בבחינת הגמר.

ג) ציון סופי בקורס של 60 נקודות לפחות.

לתשומת לבכם:

מדיניות קורס זה היא לאשר הזנת ציון אפס במטלות שלא הוגשו כנדרש בקורס. סטודנטים אשר לא הגישו את מכסת המטלות המינימאלית לעמידה בדרישות הקורס ולקבלת זכאות להיבחן, ומבקשים שמטלות חסרות יוזנו בציון אפס, יפנו למוקד הפניות והמידע

בטלפון **09-7782222** או **יעדכנו בעצמם** באתר שאילתא <http://www.openu.ac.il/sheilta>

קורסים ⇨ ציוני מטלות ובחינות ⇨ הזנת ציון 0 למטלות רשות שלא הוגשו.

יש לקחת בחשבון כי מטלות אשר יוזן להן ציון אפס ישוקללו בחישוב הציון הסופי ובכך יורידו ציון זה ולא ניתן יהיה להמירן במטלות חלופיות במועד מאוחר יותר. על כן קיימת אפשרות שסטודנט אשר יעבור את הבחינה בהצלחה ייכשל בקורס (כשהממוצע המשוקלל של המטלות והבחינה יהיה נמוך מ- 60).

כלל זה איננו חל על מטלות חובה או על מטלות שנקבע עבורן ציון מינימום.

מטלת מנחה (ממ"ן) 11

הקורס: שפות תכנות (20905)

חומר הלימוד למטלה: פרק 1 בספר הלימוד, פרק 3 במדריך הלמידה, חלקו השני של מדריך

הלמידה העוסק בשפת scheme ובסביבת העבודה racket וכן מדריכים באתר הקורס.

מספר השאלות: 4 משקל המטלה: 5 נקודות

סמסטר: ב2020 מועד הגשה: 3.4.2020

- שליחת המטלות תתבצע רק באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס.

שימו לב, בכל מקום במטלה בו נכתבה המילה סמל, הכוונה היא ל-scheme symbol.

שאלה 1 (25 נקודות)

כתבו פרוצדורה בשם my_flatten המקבלת רשימה כפרמטר. הפרוצדורה מחזירה את תוצאת שיטוח הרשימה.
להלן דוגמא:

```
>(my_flatten '( (1 2) ((3)) (4 5 6)))  
'(1 2 3 4 5 6)
```

שאלה 2 (25 נקודות)

א) כתבו פרוצדורה בשם my_count המקבלת כפרמטרים פרדיקט ורשימה. הפרוצדורה מחזירה כמה איברים ברשימה מקיימים את הפרדיקט. להלן דוגמה:

```
>(my_count positive? '(1 3 -7 9 -2))  
3
```

את הפרוצדורה ממשו באמצעות רקורסיה.

ב) כתבו פרוצדורה בשם my_count_foldr המחזירה תוצאה זהה לזו של my_count, הפעם ממשו אותה באמצעות שימוש ב-foldr וללא שימוש ברקורסיה (כלומר, במימוש לא תופיע קריאה ישירה לפרוצדורה אותה אתם נדרשים לממש).

שאלה 3 (25 נקודות)

כתבו פרוצדורה בשם `my_partition` המקבלת פרדיקט ורשימה כפרמטרים. הפרוצדורה מחזירה רשימה המורכבת מ-2 תתי רשימות, האחת תכיל איברים שקיימו את הפרדיקט, והשניה איברים שלא קיימו את הפרדיקט.
לדוגמה :

```
> (my_partition even? '(1 2 3 4 5 6))  
'( (2 4 6) (1 3 5))
```

שאלה 4 (25 נקודות)

כתבו פרוצדורה בשם `my_permutations` המקבלת כפרמטר רשימה. הפרוצדורה תחזיר את קבוצת כל התמורות (פרמוטציות) של איברי הרשימה. התשובה המוחזרת תהיה רשימה של תתי רשימות, כאשר כל תת-רשימה מייצגת את אחת התמורות.
לדוגמה :

```
> (my_permutations '(1 2 3))  
'( (1 2 3) (2 1 3) (1 3 2) (3 1 2) (2 3 1) (3 2 1))
```

מטלת מנחה (ממ"ן) 12

הקורס: שפות תכנות (20905)

חומר הלימוד למטלה: פרק 2 בספר הלימוד, פרק 4 במדריך הלמידה.

מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 5 נקודות

סמסטר: 2020 מועד הגשה: 24.4.2020

- שליחת המטלות תתבצע רק באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס.

לצורך פתרון מטלה זו עליכם ללמוד היטב את פרק 2 בספר הלימוד בליווי של פרק 4 במדריך הלמידה.

שאלה 1 (50 נקודות)

כאשר אנו רוצים לייצג סדרה כלשהי של ערכים, נוהג לעשות זאת באמצעות רשימה. הרשימה (list של שפת Scheme) מאפשרת להגיע לאיבר הבא ברשימה בצורה נוחה (...cdr) אך אינה מאפשרת לעבור לאיבר הקודם בצורה נוחה ללא שימוש בארגומנטים נוספים. בשאלה זו ניישם ייצוג לסדרת מספרים דו-כיוונית כפי שמוגדרת ע"י הדקדוק הבא:

$\text{NodeInSequence} ::= (\text{Int Listof}(\text{Int}) \text{Listof}(\text{int}))$

הרשימה הראשונה של מספרים כוללת את האיברים בסדרת המספרים שנמצאים לפני האיבר הנוכחי (זה שמיוצג ע"י ה-Int הראשון בדקדוק). ואילו הרשימה השנייה של מספרים כוללת את המספרים בסדרה שנמצאים אחרי האיבר הנוכחי. לדוגמא:

$((6 (5 4 3 2 1) (7 8 9)))$

מייצג את הרשימה $(1 2 3 4 5 6 7 8 9)$ כאשר האיבר הנוכחי הוא 6.

על סמך ייצוג זה ממשו את הפרוצדורות הבאות:

- number->sequence: פרוצדורה המקבלת מספר ומייצרת סדרה שכוללת מספר זה בלבד.
- current-element: פרוצדורה המקבלת סדרת מספרים המיוצגת על פי הגדרת הדקדוק למעלה, ומחזירה את האיבר הנוכחי בסדרה.
- move-to-left: פרוצדורה המקבלת סדרת מספרים ומחזירה סדרת מספרים חדשה שבה האיבר הנוכחי הוא האיבר הקודם בסדרה שהתקבלה כפרמטר.
- move-to-right: פרוצדורה המקבלת סדרת מספרים ומחזירה סדרת מספרים חדשה שבה האיבר הנוכחי הוא האיבר העוקב בסדרה שהתקבלה כפרמטר.
- insert-to-left: פרוצדורה המקבלת מספר וסדרת מספרים ומחזירה סדרה חדשה שבה המספר שהתקבל כפרמטר התווסף לפני האיבר הנוכחי. לסדרה החדשה ימשיך להיות אותו איבר נוכחי.

- insert-to-right פרוצדורה המקבלת מספר וסדרת מספרים ומחזירה סדרה חדשה שבה המספר שהתקבל כפרמטר התווסף לאחר האיבר הנוכחי. לסדרה החדשה ימשיך להיות אותו איבר נוכחי.
- at-left-end? פרוצדורה המקבלת סדרת מספרים ומחזירה ערך בוליאני האם האיבר הנוכחי בסדרה הוא האיבר הראשון בסדרה.
- at-right-end? פרוצדורה המקבלת סדרת מספרים ומחזירה ערך בוליאני האם האיבר הנוכחי בסדרה הוא האיבר האחרון בסדרה.

להלן מספר דוגמאות שימחישו את השימוש בפרוצדורות אלה :

```
>(number->sequence 7)
(7 () ())
>(current-element '(6 (5 4 3 2 1) (7 8 9)))
6
>(move-to-left '(6 (5 4 3 2 1) (7 8 9)))
(5 (4 3 2 1) (6 7 8 9))
>(move-to-right '(6 (5 4 3 2 1) (7 8 9)))
(7 (6 5 4 3 2 1) (8 9))
>(insert-to-left 13 '(6 (5 4 3 2 1) (7 8 9)))
(6 (13 5 4 3 2 1) (7 8 9))
>(insert-to-right 13 '(6 (5 4 3 2 1) (7 8 9)))
(6 (5 4 3 2 1) (13 7 8 9))
```

- הפרוצדורות move-to-left ו-move-to-right אמורות להיכשל כאשר מנסים להפעילן על סדרה שבה האיבר הנוכחי הוא הימני ביותר או השמאלי ביותר בהתאמה.

(א) כתבו אפיון לחתימות של הפעולות. סווגו את הפעולות השונות לסוגים (בנאים, מחלצים, מנבאים).

(ב) כתבו אפיון אלגברי לכל אחת מהפעולות המגדיר את הסמנטיקה (המשמעות) שלהן. הקפידו על הגדרה מלאה לכל פעולה.

(ג) ממשו את טיפוס הנתונים המופשט על פי האפיון. ניתן לכתוב בנוסף פרוצדורות עזר במקרה הצורך.

אופן המימוש נתון לבחירתכם ויכול להיות ע"י רשימות או פרוצדורלי או ע"י שימוש ב-
define-datatype

שאלה 2 (30 נקודות)

שאלה זו עוסקת בתחביר מוחשי (concrete syntax) ובתחביר מופשט (abstract syntax).
ביטוי חשבוני בכתוב `prefix` (כתיב פולני) הוא ביטוי שבו תחילה רושמים את הפעולה החשבונית שרוצים לבצע ולאחריה את האופרנדים הדרושים. בשאלה זו נעסוק רק בפעולת חיסור.
להלן נתון דקדוק המגדיר `prefix-list` שהיא רשימה שכוללת בתוכה ביטוי בכתוב `prefix`.

$Prefix-list ::= (Prefix-exp)$

$Prefix-exp ::= Int$

$::= - Prefix-exp Prefix-exp$

למשל, הביטוי בכתוב המוחשי `(- 3 2 - 4 - 12 7)` הוא `Prefix-list` חוקי.

להלן נתון ייצוג של `Prefix-exp` באמצעות `define-datatype`:

`(define-datatype prefix-exp prefix-exp?`

`(const-exp`

`(num integer?))`

`(diff-exp`

`(operand1 prefix-exp?)`

`(operand2 prefix-exp?)))`

הביטוי הבא הוא דוגמא לביטוי הכתוב בכתוב מוחשי:

`(- 3 2 - 4 - 12 7)`

להלן עץ תחביר מופשט (AST) עבור ביטוי זה:

`(diff-exp`

`(diff-exp`

`(const-exp 3)`

`(const-exp 2))`

`(diff-exp`

`(const-exp 4)`

`(diff-exp`

`(const-exp 12)`

`(const-exp 7)))))`

כתבו פרוצדורה בשם parse-prefix המקבלת רשימה המייצגת *Prefix-list* חוקי (בתחביר מוחשי)

וממירה אותו לתחביר מופשט. (מדפיסה את ה-AST)

רמז: כתבו פרוצדורה שמקבלת רשימה ומחזירה *Prefix-exp* וגם את יתרת הרשימה שעדיין לא טופלה.

לפני פתרון השאלה רצוי לחזור על הדוגמא להמרת ביטוי מתחביר מוחשי לתחביר אבסטרקטי המופיעה בעמוד 53 בספר הלימוד.

שאלה 3 (20 נקודות)

בעמוד 40 בספר הלימוד נתון מימוש לטיפוס הנתונים **סביבה**. מימוש זה עושה שימוש בייצוג פרוצדורלי לייצוג הסביבה.

על סמך מימוש זה, כתבו פרוצדורה בשם *has-binding?* המקבלת סביבה *e* ומשתנה *v* ובודקת האם ל-*v* ישנה כריכה תחת הסביבה *e*. שימו לב, בשאלה זו הייצוג של סביבה הוא פרוצדורלי.

מטלת מנחה (ממ"ן) 13

הקורס: שפות תכנות (20905)

חומר הלימוד למטלה: פרק 3 בספר הלימוד, פרק 5 במדריך הלמידה, נספח B בספר הלימוד.

מספר השאלות: 2 משקל המטלה: 5 נקודות

סמסטר: 2020 מועד הגשה: 15.5.2020

- שליחת המטלות תתבצע רק באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס.

לצורך פתרון מטלה זו עליכם ללמוד היטב את פרק 3 בספר הלימוד בליווי של פרק 5 במדריך הלמידה, וכן בנספח B בספר הלימוד.

שאלה 1 (50 נקודות)

הרחיבו את שפת LET (שפת "ויהי") כך שביטוי if יבוצע על פי הדקדוק הבא:

להלן הדקדוק המגדיר את התחביר החדש עבור ביטוי if:

$Expression ::= \text{if } Expression \text{ then } \{ \{Expression\}^{+@} \}$
 $\text{else } \{ \{Expression\}^{+@} \}$

if-exp (bool exps1 exps2)

כאשר,

- bool ביטוי בוליאני עבור ה-if. הביטוי יכול להיות הן בוליאני, והן חשבוני, אם מדובר בביטוי חשבוני אזי הוא ייחשב כ-true אם ערכו שונה מאפס, ו-false אם ערכו אפס. (זה השדרוג הרצוי ביחס ל-if הקיים כרגע בשפה שתומך רק במתן ביטוי בוליאני בלבד)
- exps1 הם אוסף ביטויים המופרדים בתו ; שאמורים להתבצע כאשר ערכו של הביטוי הבוליאני הוא true. הערך המוחזר במקרה זה יהיה ערכו של הביטוי האחרון שבוצע.
- exps2 הם אוסף ביטויים המופרדים בתו ; שאמורים להתבצע כאשר ערכו של הביטוי הבוליאני הוא false. הערך המוחזר במקרה זה יהיה ערכו של הביטוי האחרון שבוצע.

להלן דוגמא להמחשת השימוש בביטוי החדש:

```
let x= 7
in
  if zero? (x) then { -(x,4); -(x,9); x }
    else { if -(x,3) then {3} else {6} ; -4 }
```

בדוגמה זו, ערכו של x אינו 0 ולכן יבוצע בלוק ה-else ויוחזר ערכו. בבלוק ה-else מופיעים 2 ביטויים לביצוע. לאחר ביצועם, יוחזר ערכו של האחרון שבהם, במקרה זה (num-val -4)

שאלה 2 (50 נקודות)

ברצוננו להרחיב את שפת "ויהי" (שפת LET) עם ביטוי חדש find .
להלן הדקדוק המגדיר את התחביר של find :

$Expression ::= \text{find } Expression \langle \{ Expression \}^{*} \rangle$

find-exp (val exps)

ביטוי find פועל על ביטוי val ורשימת ביטויים exps המופרדים בתו #. find מוצא את הביטוי הראשון ברשימה שערכו שווה לנתון val. במידה ונמצא ביטוי כזה find מחזירה את האינדקס בו נמצא הביטוי הראשון שערכו זהה ל-val (האינדקסים החל מ-1). במידה ואין ביטוי ברשימה שערכו זהה לערכו של val יוחזר -1 .
להלן דוגמאות להמחשת השימוש בביטוי החדש :

find 7 <4# -(8,5) # 90>

find 3 <4# -(8,5)#79#99>

בדוגמה הראשונה יוחזר -1 מאחר ו-7 אינו מופיע כלל ברשימת הביטויים.
בדוגמה השנייה יוחזר 2 מאחר והביטוי השני ברשימה ערכו הוא 3.

מטלת מנחה (ממ"ן) 14

הקורס: שפות תכנות (20905)

חומר הלימוד למטלה: פרק 3 בספר הלימוד, פרק 5 במדריך הלמידה, נספח B בספר הלימוד.

מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 5 נקודות

סמסטר: 2020 מועד הגשה: 29.5.2020

- שליחת המטלות תתבצע רק באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס.

לצורך פתרון מטלה זו עליכם ללמוד היטב את פרק 3 בספר הלימוד בליווי של פרק 5 במדריך הלמידה, וכן בנספח B בספר הלימוד.

שאלה 1 (30 נקודות)

שאלה זו עוסקת בשפת "וישגור" (שפת PROC) המתוארת בספר הלימוד בפרק 3 בעמודים 74-81. כזכור, שפת "וישגור" מאפשרת הגדרת פרוצדורות בעלות פרמטר יחיד. להזכירכם, **משתנה חופשי** בפרוצדורה הוא משתנה המוזכר בגוף הפרוצדורה ואינו אחד מהפרמטרים של הפרוצדורה. להלן דוגמא להבהרה,

```
let x=9
```

```
in
```

```
let f= proc (y) -(x,y)
```

```
in
```

```
(f 4)
```

בדוגמא זו, המשתנה x המוזכר בגוף הפרוצדורה f הוא משתנה חופשי, ואילו y הפרמטר של הפרוצדורה אינו משתנה חופשי.

האם שינוי שמו של הפרמטר של פרוצדורה (כלשהי) בשפת PROC לשם אחר, שעדיין שונה משמות המשתנים החופשיים בפרוצדורה, עלול לגרום לקבלת תוצאת ריצה שונה?
אם התשובה היא לא, הסבר מדוע?

אם התשובה היא כן, הבא דוגמא לתוכנית בשפת PROC הממחישה קבלת תוצאת ריצה שונה. בתשובתך, התייחס למקרים הבאים:

- א) מפרש בו הפרוצדורות מחושבות על פי כריכה סטטית (static binding)
- ב) מפרש בו הפרוצדורות מחושבות על פי כריכה דינמית (dynamic binding)

שאלה 2 (30 נקודות)

א) בשפת "וישגור" (שפת PROC) הוגדר שלפּרוצדורה יש רק ארגומנט יחיד. אך ניתן לעקוף מגבלה זו ולכתוב פרוצדורה עם מספר ארגומנטים ע"י שימוש בפרוצדורות שמחזירות בעצמן פרוצדורות.

נסתכל למשל על התוכנית הבאה בשפת "וישגור" :

```
let f = proc (x) proc (y) ...  
in ((f 3) 4)
```

טכניקה זו נקראת Currying וכבר נתקלנו בה במסגרת השיעור הראשון בקורס. כתבו בשפת "וישגור" באמצעות שימוש בטכניקה זו, פרוצדורה בעלת 2 ארגומנטים המחזירה את סכומם.

על מנת לחשב סכום של $x+y$ בשפת "וישגור" ניתן לכתוב: $-(x, -(0, y))$

ב) להלן תוכנית בשפת "וישגור".

```
let makemult = proc (maker)  
  proc (x)  
    if zero? (x)  
    then 0  
    else -(((maker maker) -(x,1)), -4)  
in let times4 = proc (x) ((makemult makemult) x)  
  in (times4 3)
```

מהו הערך של תוכנית זו?

ג) כתבו בשפת "וישגור" פרוצדורה בשם factorial המחשבת עצרת של מספר. לשם כך השתמשו בטכניקה מסעיף ב', וכן ב- Currying.

שאלה 3 (40 נקודות)

שאלה זו עוסקת בשדרוג של שפת "וישגור" (שפת PROC) המתוארת בספר הלימוד בפרק 3 בעמודים 74-81. שפה זו מאפשרת הגדרה והפעלה של פרוצדורות לא רקורסיביות.

ברצוננו להרחיב את השפה עם ביטוי חדש שתחבירו נתון על-ידי הדקדוק הבא:

$Expression ::= \text{select } [\{ Expression \}^+] \text{ where } Expression$

$\text{select-exp } (exps \text{ pred})$

כאשר,

- $exps$ רשימת ביטויים שערכן מספרי.
- $pred$ ביטוי המייצג פרוצדורה המקבלת מספר כפרמטר ומחזירה ערך בוליאני.

ביטוי select-exp מפעיל את $pred$ על כל אחד מהערכים ברשימה, ומחזיר רשימה המכילה מספרי אינדקס של הערכים מתוך $exps$ שעבורן $pred$ החזיר $true$. (האינדקסים ימוספרו החל מ-1)

להלן דוגמה להמחשת השימוש בביטוי החדש:

$\text{select } [10 \ 5 \ -(12, 2) \ 70] \text{ where proc } (x) \text{ zero? } (-(x, 10))$

בדוגמה זו, תוחזר כתשובה רשימה המכילה את הערכים 1 ו-3 מאחר ורק באינדקסים 1 ו-3 היו ביטויים שעבורן הוחזר $true$.

שימו לב: בשאלה זו יש טיפוס נתונים חדש (רשימה) לכן, יש להסביר את כל השינויים שנדרש לבצע בחלקים השונים של המפרש של שפת PROC (שפת "וישגור")

הסבירו וממשו את כל השינויים הנדרשים במפרש על מנת שיתמוך בביטוי החדש.

מטלת מנחה (ממ"ן) 15

הקורס: שפות תכנות (20905)

חומר הלימוד למטלה: פרק 4 בספר הלימוד, פרק 6 במדריך הלמידה.

משקל המטלה: 5 נקודות

מספר השאלות: 2

מועד הגשה: 12.6.2020

סמסטר: ב2020

- שליחת המטלות תתבצע רק באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס.

לצורך פתרון מטלה זו עליכם ללמוד היטב את פרק 4 בספר הלימוד בליווי של פרק 6 במדריך הלמידה.

שאלה 1 (50 נקודות)

בספר הלימוד בעמודים 113-120 מתוארת שפת "וירמוז" (IMPLICIT-REFS).

ברצוננו להרחיב שפה זו עם ביטוי חדש בשם seq.

להלן הדקדוק המגדיר את הביטוי החדש שברצוננו להוסיף:

$Expression ::= seq (identifier [\{ Expression \}^{+}])$

seq-exp (id exps)

לביטוי seq-exp המרכיבים הבאים:

- id – משתנה שכבר הוגדר קודם לכן. (זו תהיה שגיאה לבצע ביטוי זה על משתנה לא קיים)
- exps – רשימת ביטויים (לפחות אחד) המופרדים בפסיק.

שלבי חישוב ביטוי seq-exp הם:

למשתנה המצויין ע"י id יבוצעו מספר השמות בצורה סדרתית. ההשמות הם ערכי הביטויים הרשומים ברשימה exps. בתחילה המשתנה יקבל את ערכו של הביטוי הראשון, לאחר מכן את ערכו של הביטוי השני, וכן הלאה. בכל חישוב ביטוי, משתמשים בערכו העדכני של המשתנה id עד כה.

ביטוי זה מחזיר את ערכו האחרון של המשתנה המצויין ע"י id.

להלן דוגמא:

```
let z= 10
in let y= seq (z [-(z,1), zero? (z), if z then 3 else 6])
  in y
```

בדוגמה זו, מוגדר משתנה z שערכו 10. לאחר מכן, מוגדר משתנה y המקבל את ערכו של ביטוי seq . ביטוי ה- seq משנה בתחילה את ערכו של z להיות 9 (ערכו של הביטוי הראשון), לאחר מכן ערכו של z משתנה לערכו של הביטוי השני, שהוא ביטוי בוליאני, ולכן z משנה את ערכו ל- $false$ ולבסוף, המשתנה z מקבל את ערכו של הביטוי האחרון, במקרה זה 6. ולכן המשתנה y מקבל ערך של (6 num-val) בהחסן (store) וזה גם ערכה של כל הדוגמה.

שאלה 2 (50 נקודות)

בספר הלימוד בעמודים 113-120 מתוארת שפת "וירמוז" (IMPLICIT-REFS).

ברצוננו לשנות את אופן ההגדרה וההפעלה של פרוצדורות בשפה זו. לשם כך נדרש לשנות את הביטויים $proc\text{-}exp$ ו- $call\text{-}exp$.

להלן הדקדוקים המגדירים מחדש ביטויים אלה:

$Expression ::= \text{proc } (identifier \{ , \text{ref } identifier \}^*) Expression$

proc-exp (var refvars body)

$Expression ::= \text{call } Expression (Expression \{ , identifier \}^*)$

call-exp (rator rand args)

לביטוי $proc\text{-}exp$ החדש המרכיבים הבאים:

- **var** – הפרמטר המועבר לפרוצדורה. בדיוק כמו בביטוי $proc\text{-}exp$.
- **refvars** – הם references למשתנים דרכם הפרוצדורה תחזיר את תשובותיה.
- **body** – הוא גוף הפרוצדורה.

לביטוי $call\text{-}exp$ החדש המרכיבים הבאים:

- **rator** – ביטוי המתאר פרוצדורה
- **rand** – הארגומנט אותו רוצים להעביר לפרוצדורה.
- **args** – רשימת שמות של משתנים אליהם יוחזרו תשובות הפעלת הפרוצדורה.

להלן דוגמא :

```
let x = 9
  in let y=10
    in let p= proc (a,ref b,ref c)
      begin
        set b = -(a,1);
        set c = -(a,2)
      end
    in
      begin
        p(5,x,y);
        -(x,y)
      end
```

בדוגמה זו, מוגדרים 2 משתנים $x=9$, $y=10$ וכן פרוצדורה p המקבלת פרמטר אחד ועוד 2 פרמטרים המשמשים להחזרת שתי תשובות.
לפרוצדורה זו נשלח הערך 5 ושני המשתנים x, y (הרפרנסים שלהם), לאחר החזרה מהפעלת הפרוצדורה, ערכם של המשתנים הוא : $x=4$, $y=3$.
ולכן ערכה של התוכנית הוא (num-val 1)
שנו את שפת "וירמוז" והטמיעו בה שינויים אלה.

מטלת מנחה (ממ"ן) 16

הקורס: שפות תכנות (20905)

חומר הלימוד למטלה: פרק 7 בספר הלימוד, פרק 7 במדריך הלמידה.

מספר השאלות: 1 משקל המטלה: 5 נקודות

סמסטר: ב2020 מועד הגשה: 26/6/2020

- שליחת המטלות תתבצע רק באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס.

לצורך פתרון מטלה זו עליכם ללמוד היטב את פרק 7 בספר הלימוד בליווי הפרק המתאים במדריך הלמידה.

שאלה 1 (100 נקודות)

להלן נתונה תוכנית בשפת "ויקיש" (INFERRED):

```
((proc (x:?) (x 7) proc (z:?) proc (y:?) -(y,z)) 3)
```

ברצוננו לקבוע מהו טיפוס התוכנית (אם קיים). לשם כך, עליכם להשתמש באלגוריתם שנלמד בפרק 7 להקשת הטיפוס.

א. (40 נקודות)

הקצו לביטוי הנתון בשאלה ולתתי הביטויים שלו משתני-טיפוס (Type Variables) מתאימים, וחברו משוואות מתאימות לביטוי הנתון ולתתי הביטויים שלו.

ב. (60 נקודות)

פתרו את המשוואות שהרכבתם בסעיף א' תוך שימוש ב-substitution ו-unification בדומה למתואר בספר בעמודים 252-258. בסיום פתרון המשוואות רשמו מהו הטיפוס שאותו הקשתם עבור התוכנית הנתונה.