Features

În ordinea în care se construiesc · bifezi când merge pe EC2 · Flavius

1 Categorii

vizitator · administrator

☐	F1.1	Oricine vede lista categoriilor.	`getCategories`
☐	F1.2	Administratorul adaugă o categorie.	`createCategory`

Reguli

- Numele e obligatoriu, maxim 50 de caractere, și unic → altfel 400 / 409.
- Până la feature-ul 2 adăugarea e deschisă tuturor; de la feature-ul 2, doar `ADMIN`.

2 Conturi

vizitator · orice utilizator

☐	F2.1	Vizitatorul își face cont de client sau de furnizor.	`register`
☐	F2.2	Utilizatorul se autentifică cu email și parolă și primește un token valabil o oră.	`login`
☐	F2.3	Utilizatorul autentificat își vede datele contului.	`getCurrentUser`

Reguli

- Email valid și unic (409); parolă de minim 8 caractere; nume obligatoriu; telefon opțional.
- Prin înregistrare nu se poate crea un cont `ADMIN`.
- La login greșit, același mesaj pentru email inexistent și pentru parolă greșită (401).
- Parola nu apare în niciun răspuns; în baza de date stă doar hash-ul ei.

3 Furnizori

furnizor · vizitator

☐	F3.1	Furnizorul își creează profilul de firmă: nume, categorie, descriere, oraș, adresă.	`createMyProvider`
☐	F3.2	Furnizorul își vede și își modifică profilul.	`getMyProvider` · `updateMyProvider`
☐	F3.3	Oricine caută furnizori după categorie, după oraș sau după amândouă.	`searchProviders`
☐	F3.4	Oricine vede profilul unui furnizor.	`getProvider`

Reguli

- Doar un cont `PROVIDER` are profil de firmă (403), și cel mult unul (409).
- Categoria trebuie să existe (404).

4 Servicii

furnizor · vizitator

☐	F4.1	Furnizorul adaugă un serviciu: nume, descriere, durată în minute, preț.	`createOffering`
☐	F4.2	Furnizorul modifică un serviciu.	`updateOffering`
☐	F4.3	Furnizorul retrage un serviciu: nu mai apare, dar intervalele și rezervările lui rămân.	`deactivateOffering`
☐	F4.4	Oricine vede serviciile active ale unui furnizor.	`getProviderOfferings`

Reguli

- Furnizorul trebuie să aibă deja profil de firmă (404).
- Durata > 0; prețul ≥ 0 (400).
- Un furnizor modifică și retrage doar serviciile lui (403).

5 Intervale

furnizor · vizitator

☐ F5.1	Furnizorul publică un interval pentru un serviciu, dând ora de început; ora de sfârșit = început + durata serviciului.	`createSlot`
☐ F5.2	Oricine vede intervalele unui serviciu între două date, toate sau doar cele libere, ordonate după oră.	`getSlots`
☐ F5.3	Furnizorul șterge un interval nerezervat.	`deleteSlot`

Reguli

- Ora de început e în viitor (400); nu pot exista două intervale cu aceeași oră de început la același serviciu (409).
- Un interval rezervat nu se șterge (409).
- Un furnizor publică și șterge doar la serviciile lui (403).

6 Rezervări

client · furnizor

☐ F6.1	Clientul rezervă un interval liber, cu o notă opțională.	`createBooking`
☐ F6.2	Clientul își vede rezervările, ordonate după oră.	`getMyBookings`
☐ F6.3	Furnizorul vede rezervările la firma lui, pe o perioadă.	`getMyProviderBookings`
☐ F6.4	Clientul sau furnizorul anulează o rezervare; intervalul redevine liber.	`cancelBooking`

Reguli

- Doar un cont `CLIENT` rezervă (403); intervalul trebuie să fie în viitor (400).
- Un interval are cel mult o rezervare (409) — și când doi clienți îl cer în aceeași secundă.
- Anulează doar clientul rezervării sau furnizorul intervalului (403).