Trabajo práctico N.º 8 - Food Store

Base de Datos II · Unidad 8 · Informe de pruebas

Fecha: 8 de noviembre de 2026

Introducción

En este trabajo armamos una base SQLite para representar una tablet que se usa en una feria sin conexión a Internet. La idea es que pueda consultar los productos y guardar pedidos como borradores. Cuando vuelve a tener conexión, esos pedidos se comparan con la información del servidor para detectar cambios en precios, falta de stock o productos dados de baja.

Trabajamos con una copia de PostgreSQL llamada **foodstore_tp8**. La base original quedó separada de las pruebas. La tablet no confirma ventas ni modifica el stock de PostgreSQL: eso sigue siendo responsabilidad del servidor.

1. Base de datos de la tablet

1.a Datos que se guardan localmente

Se copiaron el identificador y nombre de cada producto, el precio en centavos, el stock visto por la tablet, las marcas de disponibilidad y baja lógica, y la fecha de la copia. No se incluyeron contraseñas, correos, información personal de clientes ni permisos de usuarios. Esos datos no hacen falta para consultar el catálogo.

1.b Tablas y restricciones

En SQLite se crearon las tablas **producto_cache**, **pedido_borrador**, **item_borrador** y **cola_sync**, todas con **STRICT**. Se agregaron claves primarias, claves foráneas y restricciones CHECK. Los precios se guardan como números enteros en centavos para evitar problemas al comparar importes. También se creó una vista para consultar solamente el catálogo disponible.

1.c Pruebas de transacciones e integridad

Para probar las transacciones utilizamos Python con el módulo sqlite3, porque DB Browser maneja sus propias transacciones. Las pruebas se hicieron sobre una copia de la base y no cambiaron el archivo original.

- **BEGIN y COMMIT:** después de guardar un pedido, un ítem y una solicitud, los conteos fueron (1, 1, 1).
- **BEGIN y ROLLBACK:** al deshacer la misma operación, los conteos fueron (0, 0, 0).
- **C1:** la consulta del catálogo disponible funcionó directamente en SQLite, sin conectarse al servidor.
- **C7:** una cantidad igual a cero fue rechazada por CHECK (código 275) y un producto inexistente por FOREIGN KEY (código 787). No se agregaron ítems inválidos.

2. Sincronización con PostgreSQL

2.a Copia del catálogo

En PostgreSQL creamos la vista **v_snapshot_movil** y exportamos los productos a un CSV. Después importamos ese archivo en SQLite y cargamos el catálogo local. La instantánea inicial se obtuvo el 8 de noviembre de 2026 y contiene **50.010 productos**. Los cambios posteriores de los casos C2, C3 y C4 se guardaron en nuevas instantáneas para poder compararlos.

2.b Funcionamiento del semáforo

El script de sincronización revisa las solicitudes que todavía están en estado PENDIENTE. Si un producto no existe, está dado de baja, no está disponible o no alcanza el stock, la solicitud queda RECHAZADA. Si esos controles pasan pero cambió un precio, queda en CONFLICTO. Cuando todo coincide, queda SIMULADO_APROBADO. El script guarda un motivo para cada resultado y no vuelve a evaluar las solicitudes ya procesadas.

2.c Casos de prueba

C2 - Cambio de precio. El borrador tenía Coca Cola 2L a $2.500 y en PostgreSQL se cambió a $2.800. El resultado fue CONFLICTO. Luego se actualizó el precio visto en el borrador y se creó una nueva solicitud con otro UUID. Ese intento terminó en SIMULADO_APROBADO.

C3 - Stock insuficiente. Se preparó un pedido por 10 unidades de Sprite 2L, pero el stock del servidor era 4. El resultado fue RECHAZADO.

C4 - Baja lógica. Se marcó como inactiva Agua Mineral 1.5L. El pedido fue RECHAZADO y el producto dejó de mostrarse en el catálogo disponible. La fila se mantuvo en la caché con la marca de eliminado.

C5 - Sin cambios. El pedido incluía dos Coca Cola 2L y una Sprite 2L. Como los datos coincidían con la instantánea utilizada en esa prueba, terminó en SIMULADO_APROBADO.

C6 - UUID repetido. Intentamos agregar otra solicitud con un UUID ya existente. SQLite rechazó la inserción por clave primaria (código 1555). La solicitud original se conservó y una nueva ejecución del semáforo no alteró los estados cerrados.

Al terminar, **cola_sync** conservó cinco solicitudes: dos SIMULADO_APROBADO, una CONFLICTO y dos RECHAZADO. Esto coincide con lo que se comprobó al abrir la base SQLite entregada.

Control de la base del servidor

También consultamos la cantidad de pedidos en PostgreSQL. Tanto **foodstorecopia** como **foodstore_tp8** mostraron **200.004 pedidos**. En la base de pruebas se observaron Coca Cola con stock 20, Sprite con stock 4 y Agua Mineral con stock 25 e inactiva. El stock de Sprite y la baja de Agua Mineral se modificaron manualmente para preparar los casos; no fueron cambios provocados por la simulación.

Por último, se revisó la base SQLite original: **PRAGMA integrity_check** devolvió **ok** y **foreign_key_check** no informó errores. La base tiene 50.010 productos, cuatro borradores, cinco ítems y cinco solicitudes de sincronización.

3. Integración con las unidades anteriores

3.a Qué guarda cada motor

Motor	Datos que conserva	Responsabilidad
PostgreSQL	Productos, precios, stock oficial y pedidos.	Es la fuente de verdad y el único que puede confirmar una venta.
SQLite	Catálogo copiado, borradores, ítems y cola de sincronización.	Permite trabajar sin conexión, pero no actualiza el servidor.
MongoDB	Documentos de pedidos con sus ítems, trabajados en la Unidad 7.	Se usa para consultas documentales; no controla stock ni ventas.

El recorrido de los datos es sencillo: PostgreSQL genera el CSV, SQLite lo utiliza para consultar el catálogo y guardar pedidos pendientes, y después se comparan esos pedidos con una instantánea más reciente. MongoDB queda como una representación documental de pedidos trabajada en la unidad anterior.

3.b Mantenimiento y recuperación

Como continuación del plan de la Unidad 6, proponemos realizar respaldos diarios de PostgreSQL y comprobarlos periódicamente con una restauración en una base aparte. También corresponde respaldar la información documental de MongoDB y guardar una copia consistente del archivo SQLite, sobre todo cuando tiene borradores pendientes.

Si PostgreSQL se restaura a un estado anterior, las tablets deberían detener los reintentos de sincronización hasta actualizar el catálogo y revisar los UUID y pedidos pendientes. De esa manera se evita enviar dos veces una operación que podría haberse confirmado antes de la restauración.

Las solicitudes en CONFLICTO o RECHAZADO deben revisarse al recuperar la conexión y al cierre de la jornada. El operador identifica los casos y el responsable del negocio o de la base decide si corresponde actualizar el precio, corregir cantidades o descartar el borrador.

3.c Revisión de scripts de la cursada con OpenCode

Se solicitó a OpenCode, en el agente Plan, una revisión de los scripts de las unidades anteriores y del TP8. El agente respondió sin modificar archivos ni ejecutar consultas. A continuación anotamos tres hallazgos seleccionados, las comprobaciones realizadas por el equipo y la decisión tomada.

Hallazgo 1 - Unidad 8. Restricción de unicidad del snapshot (aceptado). OpenCode observó que snapshot_servidor no posee una clave o índice UNIQUE en producto_id. En DB Browser, la tabla tuvo 50.010 filas y 50.010 identificadores distintos; la consulta de duplicados no devolvió filas. Los datos actuales son correctos, pero falta impedir duplicaciones en futuras importaciones. Se acepta la recomendación de agregar ese control a la preparación de la instantánea, después de verificar los datos.

Hallazgo 2 - Unidad 2. Cargas incompatibles con el esquema (aceptado). OpenCode comparó TP2_unidad2/data.sql con el esquema inicial y señaló que se intenta insertar subtotal y se omiten columnas obligatorias. En PostgreSQL, information_schema.columns confirmó que detalle_pedido.subtotal es GENERATED ALWAYS y que precio_unitario y pedido.forma_pago son NOT NULL sin valor predeterminado. Se acepta el hallazgo por incompatibilidad con el DDL; no se ejecutó la carga inválida sobre la base de pruebas.

Hallazgo 3 - Unidad 3. Alcance real del índice sobre precio (descartado). En el comentario de TP3_unidad2/indices.sql se afirma que un índice por precio descendente elimina el paso de ordenamiento. La prueba EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) en foodstore_tp8 mostró Bitmap Index Scan on idx_producto_precio_desc y también Sort Key: precio DESC: 329 filas y 0,844 ms de ejecución. Se **descarta esa afirmación**, no el índice, porque un Bitmap Index Scan no conserva el orden. El índice puede seguir siendo útil para filtrar por precio.

Resultado de la revisión: se documentaron tres hallazgos de las unidades 2, 3 y 8. Se aceptaron los controles de integridad y compatibilidad, y se descartó con evidencia la interpretación incorrecta sobre el ordenamiento. Estas decisiones corresponden a lo observado en los scripts, la base y las salidas aportadas; no implican que se hayan aplicado cambios a los archivos del repositorio.

4. Kiro, uso de IA y entrega

En docs/kiro están preparados requirements.md, design.md y tasks.md como borradores. Todavía falta registrar el trabajo efectivo con Kiro y la generación/revisión desde sus tareas, como solicita la consigna. ChatGPT se utilizó para asistir con los scripts, las pruebas, los resultados y el informe. La respuesta real de OpenCode Plan y las decisiones anteriores quedaron registradas en bitacora_ia.md; falta completar la DUIA oficial según el formato de la cátedra.

Conclusión

La tablet pudo consultar el catálogo y registrar borradores sin conexión. La simulación detectó cambios de precio, stock insuficiente, bajas lógicas y UUID repetidos. Una solicitud SIMULADO_APROBADO no confirma una venta: PostgreSQL conserva la decisión sobre el stock y los pedidos. La revisión con IA también permitió detectar problemas y contrastar recomendaciones con consultas reales.

Material consultado: repositorio Tomimartin/BaseDeDatos2, resultados de OpenCode Plan, consultas de PostgreSQL y SQLite del TP8.