

CyberAudit

Responsive Design

Mobile-first · Header · Sidebar → Bottom Tab Bar · Logo · PortalLayout

Project / Projet	CyberAudit Platform
Approach	Mobile-first with Tailwind CSS v4 responsive prefixes (sm: lg:)
Breakpoints	sm: 640px (sidebar visible) lg: 1024px (header padding expands)
Files	Header.jsx, Logo.jsx, Sidebar.jsx, PortalLayout.jsx, Footer.jsx
Logo mobile	size= 80prop, CSS scale(1.26) + translateY(-10px) for crop
Sidebar mobile	w-full + border-b (top bar) below header — becomes sm:w-56 + border-r (left rail)
Nav text	text-xs mobile → sm:text-sm desktop gap-4 → sm:gap-6
PortalLayout	flex-col mobile → sm:flex-row desktop (sidebar left + content right)
Date	June 2026 / Juin 2026

1) Responsive Architecture Overview

1) Vue d'ensemble de l'architecture responsive

CyberAudit uses a mobile-first approach: all base styles target the smallest screen, and Tailwind responsive prefixes (sm:, lg:) progressively enhance for wider viewports. There are no JavaScript media query checks, all layout decisions are pure CSS driven by Tailwind utility classes.

CyberAudit utilise une approche mobile-first : tous les styles de base ciblent le plus petit écran, et les préfixes responsives Tailwind (sm:, lg:) améliorent progressivement pour les écrans plus larges. Il n'y a aucune vérification de media query en JavaScript, toutes les décisions de mise en page sont du CSS pur pilote par les classes utilitaires Tailwind.

Component responsibility map / Carte des responsabilités des composants

Component	Responsive role EN / FR
Header.jsx	Purple top bar. py-2 mobile → sm:py-3 desktop. px-4 mobile → sm:px-6 desktop. Nav font size text-xs mobile → sm:text-sm. Barre supérieure violette. py-2 mobile → sm:py-3 desktop. px-4 mobile → sm:px-6 desktop. Taille police nav text-xs mobile → sm:text-sm.
Logo.jsx	Circular brand badge. Single size prop (80px). CSS object-cover + scale(1.26) + translateY(-10px) for cropped logo treatment. Falls back to ShieldCheck icon if /logo.png missing. Insigne circulaire de marque. Prop size unique (80px). CSS object-cover + scale(1.26) + translateY(-10px) pour un traitement logo recadre. Repli sur l'icône ShieldCheck si /logo.png absent.
Sidebar.jsx	Mobile: w-full full-width horizontal bar below header (border-b). Desktop sm:w-56 fixed-width left rail (border-r). Role-driven menu: CLIENT_MENU (3 items) or ADMIN_MENU (1 item). Mobile : barre horizontale pleine largeur sous le header (border-b). Desktop sm:w-56 rail gauche largeur fixe (border-r). Menu selon le rôle : CLIENT_MENU (3 items) ou ADMIN_MENU (1 item).
PortalLayout.jsx	Wraps Sidebar + Outlet. flex-col mobile (sidebar stacks above content) → sm:flex-row desktop (sidebar left, content right). max-w-6xl centered. Encapsule Sidebar + Outlet. flex-col mobile (sidebar empile au-dessus du contenu) → sm:flex-row desktop (sidebar gauche, contenu droite). max-w-6xl centre.
Footer.jsx	Static purple bar. py-4 text-center. No responsive variants needed, fixed height, no layout changes between breakpoints. Barre violette statique. py-4 text-center. Aucune variante responsive nécessaire, hauteur fixe, pas de changement de mise en page entre les breakpoints.

Tailwind breakpoints used / Breakpoints Tailwind utilise

Base (< 640px)	Mobile: sidebar = full-width horizontal bar, header compact, nav text-xs. Mobile : sidebar = barre horizontale pleine largeur, header compact, nav text-xs
sm: (>= 640px)	Tablet/Desktop: sidebar = fixed-width left rail (w-56), header taller, nav text-sm, PortalLayout row. Tablette/Desktop : sidebar = rail gauche largeur fixe (w-56), header plus grand, nav text-sm, PortalLayout en ligne
lg: (>= 1024px)	No additional breakpoints used in shared components, sm: covers all desktop changes. Aucun break point supplémentaire dans les composants partages, sm: couvre tous les changements desktop

2) Header.jsx : Responsive Top Bar

2) Header.jsx : Barre superieure responsive

Header is a static-position (not fixed/sticky) full-width purple bar. It is always visible at the top of every page. The inner container uses max-w-6xl to center content on large screens. Padding and font sizes scale up at the sm: breakpoint.

Header est une barre violette pleine largeur en position statique (non fixe/sticky). Elle est toujours visible en haut de chaque page. Le conteneur intérieur utilise max-w-6xl pour centrer le contenu sur les grands écrans. Le padding et les tailles de police augmentent au breakpoint sm:.

```
// Header.jsx — full component
<header className="static w-full bg-brand">
  <div className="mx-auto flex max-w-6xl items-center justify-between
    px-4 sm:px-6 py-2 sm:py-3">
    {/* Logo — same size on all breakpoints (120px) */}
    <Link to="/" aria-label="Accueil" className="flex-shrink-0">
      <Logo size={120}/>
    </Link>

    {/* Nav links — scale at sm: */}
    <nav className="flex flex-wrap items-center gap-4 sm:gap-6
      text-xs sm:text-sm font-semibold tracking-wide text-white">
      <Link to="/">HOME</Link>
      {isAuthenticated ? (
        <button onClick={handleSignOut}>SIGN OUT</button>
      ) : (
        <Link to="/login">SIGN IN</Link>
      )}
    </nav>
  </div>
</header>
```

Header responsive values / Valeurs responsives du header

Property	Mobile (base)	Desktop (sm:)
Horizontal padding	px-4 (16px)	sm:px-6 (24px)
Vertical padding	py-2 (8px)	sm:py-3 (12px)
Nav font size	text-xs (12px)	sm:text-sm (14px)
Nav gap	gap-4 (16px)	sm:gap-6 (24px)
Logo size	120px (fixed prop)	120px (unchanged)
Position	static (scrolls with page)	static (unchanged)
Max width	max-w-6xl (1152px) : centered	max-w-6xl (unchanged)

3) Logo.jsx : Brand Badge

3) Logo.jsx : Insigne de marque

Logo is a circular brand badge rendering `/logo.png` cropped into a circle with `object-cover`. A `scale` and `translateY` transform give the image a zoomed-in, centered crop effect. If `/logo.png` fails to load (`onError`), the component falls back to a `ShieldCheck` icon from `lucide-react` on a dark-blue circle background.

Logo est un insigne circulaire de marque affichant `/logo.png` recadre en cercle avec `object-cover`. Une transformation `scale` et `translateY` donne à l'image un effet de recadrage zoome et centre. Si `/logo.png` ne se charge pas (`onError`), le composant se rabat sur une icône `ShieldCheck` de `lucide-react` sur un fond de cercle bleu nuit.

```
// Logo.jsx — size prop controls diameter of circle
export default function Logo({ size = 52 }) {
  const [imageFailed, setImageFailed] = useState(false);

  // Fallback: ShieldCheck icon when /logo.png is missing
  if (imageFailed) {
    return (
      <div className="flex items-left justify-left rounded-full
        bg-[#0b2e6b] ring-2 ring-white/70 shadow-md"
        style={{ width: size, height: size }}
        aria-label="Logo CyberAudit & Solutions">
        <ShieldCheck size={size * 0.55} color="#ffffff" strokeWidth={2.2} />
      </div>
    );
  }

  // Normal: /logo.png cropped into circle
  return (
    <div className="rounded-full overflow-hidden ring-2 ring-white/70
      shadow-md flex-shrink-0"
      style={{ width: size, height: size }}
      role="img" aria-label="Logo CyberAudit & Solutions">
       setImageFailed(true)}
        className="w-full h-full object-cover
          scale-[1.26] translateY-[-10px]"
        style={{ transformOrigin: "center center" }}
      />
    </div>
  );
}
```

Logo rendering details / Détails du rendu du logo

size prop	Diameter of the circle container in pixels. Default 52px. Header passes <code>size={80}</code>. Diamètre du conteneur circulaire en pixels. Défaut 52px. Le header passe <code>size={80}</code>.
rounded-full	Crops container to a circle (<code>border-radius: 50%</code>). Applied to outer div, not img. Recadre le conteneur en cercle (<code>border-radius: 50%</code>). Applique au div extérieur, pas à l'img.
object-cover	Ensures <code>/logo.png</code> fills the circle without distortion, cropping excess. Assure que <code>/logo.png</code> remplit le cercle sans distorsion, en recadrant l'excès.
scale-[1.26]	Zooms the image to 126% of the circle size, frames the logo subject tighter. Zoome l'image à 126% de la taille du cercle, cadre le sujet du logo plus serrement.
translate-y-[-10px]	Shifts the image 10px upward within the circle, fine-tunes vertical crop. Déplace l'image de 10px vers le haut dans le cercle, affine le recadrage vertical.
ring-2 ring-white/70	2px white ring at 70% opacity, subtle border that separates logo from purple header. Anneau blanc de 2px à 70% d'opacité, bordure subtile qui sépare le logo du header violet.
onError fallback	If <code>/logo.png</code> 404s: <code>setImageFailed(true)</code> → re-render as <code>ShieldCheck</code> div. No broken image shown. Si <code>/logo.png</code> 404 : <code>setImageFailed(true)</code> → re-rendu comme div <code>ShieldCheck</code>. Aucune image cassée.
Accessibility	<code>role='img'</code> + <code>aria-label</code> on the div, plus <code>alt</code> on the img. Fallback also has <code>aria-label</code>. <code>role='img'</code> + <code>aria-label</code> sur le div, plus <code>alt</code> sur l'img. Le repli a aussi <code>aria-label</code>.

4) Sidebar.jsx : Mobile Top Bar / Desktop Left Rail

4) Sidebar.jsx : Barre superieure mobile / Rail gauche desktop

Sidebar is the key responsive component. On mobile it renders as a full-width horizontal bar stacked directly below the header (border-b separator, no right border). At the sm: breakpoint (640px+) it transforms into a fixed-width (w-56 = 224px) left sidebar panel with a right border and no bottom border. The menu items always render horizontally on mobile and vertically on desktop via flex-col.

Sidebar est le composant responsive clé. Sur mobile il se rend comme une barre horizontale pleine largeur empilée directement sous le header (séparateur border-b, pas de bordure droite). Au breakpoint sm: (640px+) il se transforme en panneau latéral gauche de largeur fixe (w-56 = 224px) avec une bordure droite et sans bordure basse. Les éléments du menu se rendent toujours horizontalement sur mobile et verticalement sur desktop via flex-col.

Sidebar responsive transformation

Property	Mobile (base)	Desktop (sm:)
Width	w-full (100% viewport width)	sm:w-56 (224px fixed)
Position in layout	Stacked below header (PortalLayout flex-col) Empilés sous l'en-tête (PortalLayout flex-col)	Left rail beside content (PortalLayout sm:flex-row) Barre latérale gauche à côté du contenu (PortalLayout sm:flex-row)
Bottom border	border-b border-gray-100 (separates from content below) (Sépare du contenu situé en dessous)	sm:border-b-0 (removed)
Right border	None Aucun	sm:border-r border-gray-100 (separates from content right) (Sépare du contenu à droite)
shrink-0	Prevents sidebar from shrinking in flex container. Empêche la barre latérale de rétrécir dans un conteneur flex.	Same, sm: doesn't change this Pareil, ça ne change rien à ça.

```
// Sidebar.jsx - responsive <aside> element
<aside className="w-full shrink-0 border-b border-gray-100 bg-white p-4
                sm:w-56 sm:border-b-0 sm:border-r">
  <h2 className="mb-4 px-2 text-lg font-bold text-gray-800">
    {portalTitle}
  </h2>
  <nav className="flex flex-col gap-1">
    {menu.map((item) => {
      const Icon = item.icon;
      return (
        <NavLink key={item.to} to={item.to} end
          className={({ isActive }) =>
            `flex items-center gap-2 rounded-md px-3 py-2 text-sm font-medium
            transition ${
              isActive
                ? "bg-brand text-white" // active: brand fill
                : "text-gray-600 hover:bg-brand-soft" // inactive: hover
            }`
        >
          <Icon size={18} />
          {item.label}
        </NavLink>
      );
    })}
  </nav>
</aside>
```

Role-based menus / Menus selon le rôle

Role	Menu const	Items	Entries EN / FR
client	CLIENT_MENU	3	Dashboard (LayoutGrid) / Audit Request (FileText) / Training (GraduationCap) Tableau de bord / Demande d'audit / Formation
admin	ADMIN_MENU	1	Dashboard (LayoutGrid) : admin full menu to be extended Tableau de bord admin : menu complet admin a etendre

NavLink active state / Etat actif des NavLink

NavLink from React Router receives `{ isActive }` in its `className` function. When the current URL matches the item's `to` prop (with `end` prop for exact match), `isActive` is true. Active item gets `bg-brand` (brand purple background) + `text-white`. Inactive item gets `text-gray-600` + `hover:bg-brand-soft`.

NavLink de React Router reçoit `{ isActive }` dans sa fonction `className`. Quand l'URL courante correspond à la prop `to` de l'item (avec la prop `end` pour correspondance exacte), `isActive` est true. L'item actif obtient `bg-brand` (fond violet brand) + `text-white`. L'item inactif obtient `text-gray-600` + `hover:bg-brand-soft`.

5) PortalLayout.jsx : Flex Direction Flip

5) PortalLayout.jsx : Bascule de direction flex

PortalLayout is the shell that wraps authenticated portal pages. It places Sidebar and the current page (via Outlet) inside a flex container. The mobile-to-desktop transformation is a single Tailwind class pair: flex-col becomes sm:flex-row. This is the entire responsive layout for all portal pages.

PortalLayout est le shell qui encapsule les pages du portail authentifié. Il place Sidebar et la page courante (via Outlet) dans un conteneur flex. La transformation mobile-vers-desktop est une paire de classes Tailwind unique : flex-col devient sm:flex-row. C'est toute la mise en page responsive pour toutes les pages du portail.

```
// PortalLayout.jsx - complete component
export default function PortalLayout() {
  return (
    <div className="bg-cream">
      { /* flex-col mobile: sidebar stacks above Outlet */ }
      { /* sm:flex-row desktop: sidebar left, Outlet right */ }
      <div className="mx-auto flex max-w-6xl flex-col sm:flex-row">
        <Sidebar />
        { /* min-w-0 prevents content from overflowing flex container */ }
        { /* flex-1 takes all remaining horizontal space */ }
        <div className="min-w-0 flex-1 p-6">
          <Outlet /> { /* current portal page renders here */ }
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

Layout at each breakpoint / Mise en page à chaque breakpoint

Breakpoint	Visual layout EN / FR
Mobile (< 640px)	[HEADER : full width, purple] [SIDEBAR : full width, white, border-b, nav items in row] [PAGE CONTENT : p-6, flex-1] [FOOTER : full width, purple]
Tablet/Desktop (>= 640px)	[HEADER : max-w-6xl centered, purple] [SIDEBAR w-56 PAGE CONTENT flex-1 p-6] [FOOTER : full width, purple]
flex-col (mobile)	Sidebar renders above content, acts as a top navigation bar under the header. Sidebar se rend au-dessus du contenu, agit comme une barre de navigation supérieure sous le header.
sm:flex-row (desktop)	Sidebar renders to the left of content, acts as a classic left navigation rail.

	Sidebar se rend à gauche du contenu, agit comme un rail de navigation gauche classique.
min-w-0 on content div	Prevents long content (tables, code blocks) from causing flex overflow beyond max-w-6xl. Empêche le contenu long (tableaux, blocs de code) de causer un débordement flex au-delà de max-w-6xl.
flex-1 on content div	Content div absorbs all remaining width after Sidebar. On mobile (flex-col) it's full width. Le div contenu absorbe toute la largeur restante après Sidebar. Sur mobile (flex-col) il est pleine largeur.
bg-cream on outer div	Applies cream background across the whole portal area (Sidebar + content zone). Applique un fond crème sur toute la zone du portail (Sidebar + zone de contenu).
max-w-6xl	1152px max-width keeps content readable on ultra-wide screens. Centered with mx-auto. 1152px largeur max maintient le contenu lisible sur les écrans ultra-larges. Centre avec mx-auto.

6) Footer.jsx : Static Purple Bar

6) Footer.jsx : Barre violette statique

Footer is a simple, non-responsive purple bar that mirrors the Header's brand color. It always displays a single line of copyright text centered. The year is dynamically computed with `new Date().getFullYear()`, no hardcoded year. No responsive variants are needed since the layout never changes between breakpoints.

Footer est une barre violette simple et non responsive qui reflète la couleur brand du Header. Il affiche toujours une seule ligne de texte de copyright centrée. L'année est calculée dynamiquement avec `new Date().getFullYear()`, pas d'année codée en dur. Aucune variante responsive n'est nécessaire car la mise en page ne change jamais entre les breakpoints.

```
// Footer.jsx - complete component
export default function Footer() {
  const year = new Date().getFullYear(); // dynamic year, never stale
  return (
    <footer className="bg-brand py-4 text-center">
      <p className="text-sm font-semibold text-white">
        Copyright <Copyright className="inline-block h-4 w-4" /> {year}.
        All rights reserved CyberAudit & Solutions.
      </p>
    </footer>
  );
}
```

7. Summary

7. Résumé

Component	Key class(es)	Effect EN / FR
Header	py-2 sm:py-3 px-4 sm:px-6 text-xs sm:text-sm gap-4 sm:gap-6	Compact on mobile, slightly taller and roomier on desktop. Compact sur mobile, légèrement plus grand et spacieux sur desktop.
Logo	size={80} rounded-full scale-[1.26] translate-y-[-10px]	Same size at all breakpoints. CSS transforms give zoomed-in circular crop. Falls back to ShieldCheck. Même taille à tous les breakpoints. Transformations CSS donnent un recadrage circulaire zoome. Repli sur ShieldCheck.
Sidebar	w-full sm:w-56 border-b sm:border-b-0 sm:border-r	Mobile: full-width top bar below header. Desktop sm: fixed-width left rail. Mobile : barre supérieure pleine largeur sous le header. Desktop sm: rail gauche largeur fixe.
PortalLayout	flex-col sm:flex-row min-w-0 flex-1 max-w-6xl	Single flex direction flip drives the entire portal layout change between mobile and desktop. Une seule bascule de direction flex pilote tout le changement de mise en page du portail entre mobile et desktop.
Footer	bg-brand py-4 text-center	No responsive variants, static full-width purple bar with dynamic year. Aucune variante responsive, barre violette pleine largeur statique avec année dynamique.
NavLink	isActive ? bg-brand text-white : hover:bg-brand-soft	Active route highlighted with brand background. Inactive shows on hover. end prop = exact match. Route active mise en évidence avec fond brand. Inactif apparaît au survol. Prop end = correspondance exacte.
No JS breakpoints	Pure Tailwind no useMediaQuery	All responsive behaviour is CSS-only. No JavaScript window.matchMedia or resize listeners. Tout le comportement responsif est CSS uniquement. Pas de window.matchMedia ou d'écouteurs réside JavaScript.

Full page structure: App.jsx renders <Header /> + <Outlet /> + <Footer /> for all routes. Protected portal routes use <PortalLayout /> as parent, which adds <Sidebar /> + the page via <Outlet />. On mobile: Header > Sidebar (full-width bar) > Page content. On desktop sm: Header > [Sidebar w-56 | Page content flex-1] > Footer.

Structure complète de la page : App.jsx rend <Header /> + <Outlet /> + <Footer /> pour toutes les routes. Les routes protégées du portail utilisent <PortalLayout /> comme parent, qui ajoute <Sidebar /> + la page via <Outlet />. Sur mobile : Header > Sidebar (barre pleine largeur) > Contenu page. Sur desktop sm: Header > [Sidebar w-56 | Contenu page flex-1] > Footer.