


3) Voir l'utilisateur



Résultat attendu : 200 OK + données de l'utilisateur connecté.

Ce que montre ce test :

- Le token JWT est bien valide l'utilisateur est identifié sans envoyer email/password.
- Toutes les données du profil sont retournées : id, email, first_name, last_name, company_name, role, is_active, created_at.
- Le mot de passe n'apparaît **jamais** dans la réponse bonne pratique de sécurité.
- Le même UUID qu'à l'inscription confirme la cohérence des données.

Ce test valide donc : register → login → me:

La chaîne d'authentification JWT complète fonctionne de bout en bout.

4) Modifier le prénom d'utilisateur

REST client interface showing a PATCH request to `http://localhost:8000/api/auth/me/`. The request body is a JSON object:

```
1 {
2   "first_name": "Marie-Ange"
3 }
```

The response is a JSON object showing the updated user profile:

```
1 {
2   "id": "a82f38a2-bc07-4f52-849c-9e55a316391a",
3   "email": "marie.dupont21@yahoo.com",
4   "first_name": "Marie-Ange",
5   "last_name": "Dupont",
6   "company_name": "Cabinet Comptable Dijon",
7   "role": "client",
8   "is_active": true,
9   "created_at": "2026-06-15T12:47:04.654543Z"
10 }
```


Résultat attendu : 200 OK + profil mis à jour.

Ce que montre ce test :

- Le PATCH partiel fonctionne seul `first_name` a été envoyé dans le body, et uniquement ce champ a changé ("Marie" → "Marie-Ange").
- Tous les autres champs (`last_name`, `company_name`, `role`, etc.) sont **inchangés** c'est exactement le comportement attendu d'un PATCH.
- La réponse retourne le profil complet mis à jour immédiatement, sans avoir à refaire un GET `/me/`.

Ce test valide : la modification partielle du profil fonctionne correctement et le token JWT identifie bien l'utilisateur sans passer son ID dans l'URL.


5) Change Password



Résultat attendu : 200 OK + { "detail": "Mot de passe modifié avec succès." }.

- L'ancien mot de passe est vérifié avant d'autoriser le changement sécurité correcte.
- Le nouveau mot de passe est accepté et hashé en base de données.
- La réponse est simple et claire : "Mot de passe modifié avec succès." en français, cohérent avec le reste de l'API.
- Aucune donnée sensible n'est retournée dans la réponse.

6) Refresh Token




Résultat attendu : 200 OK + nouveau access token.

Ce que montre ce test :

- Le refresh token a bien généré un **nouveau access token** le précédent est maintenant remplacé.
- Un **nouveau refresh token** est aussi retourné c'est le comportement `ROTATE_REFRESH_TOKENS = True` configuré dans les settings Django : à chaque refresh, l'ancien refresh token est blacklisté et un nouveau est émis.
- L'ancien refresh token envoyé dans le body n'est **plus utilisable** après cette requête.

Ce test valide : le renouvellement automatique des tokens fonctionne correctement utile pour maintenir une session active sans redemander le mot de passe à l'utilisateur.

À noter : remplace maintenant `{{token}}` et `{{refresh}}` dans Postman par les nouvelles valeurs retournées.

7) Logout (*Blacklist le refresh token*)

Résultat attendu : 204 No Content


Vérifie bien avant d'envoyer :

- **Authorization** → Bearer Token avec le token actuel.
- **Body** → le refresh token (celui obtenu après le dernier token/refresh)

Le logout devrait retourner un **204 No Content**, aucun body dans la réponse, juste un statut vide confirmant que le refresh token est blacklisté.

PACKS : /api/packs/ (public, pas de token nécessaire)

8) Liste des packs



```
GET http://localhost:8000/api/packs/

Body

{
  "count": 4,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 1,
      "code": "audit",
      "name": "audit",
      "description": "help me for audit",
      "included_services": "Audit & Risk Analysis (EBIOS RM)",
      "for_whom": "SMEs new to cybersecurity",
      "perimeter": "Initial assessment, vulnerability report",
      "duration_days": 5,
      "price": "1000.00"
    },
    {
      "id": 2,
      "code": "security",
      "name": "Security",
      "description": "help me for security",
      "included_services": "Audit + Incident Management & Vulnerability Remediation",
      "for_whom": "SMEs that have experienced an incident",
      "perimeter": "Audit + remediation of detected vulnerabilities",
      "duration_days": 10,
      "price": "2000.00"
    }
  ]
}
```



```

{
  "id": 3,
  "code": "protection",
  "name": "Protection",
  "description": "help me for protection",
  "included_services": "Audit + System Security & 24/7 SOC Monitoring",
  "for_whom": "SMEs with sensitive data",
  "perimeter": "Audit + Continuous Monitoring & Real-Time Alerts",
  "duration_days": 15,
  "price": "3500.00"
},
{
  "id": 4,
  "code": "premium",
  "name": "Prenium",
  "description": "help me for prenum",
  "included_services": "Audit + Incidents + SOC + Team Awareness",
  "for_whom": "SMEs seeking comprehensive coverage",
  "perimeter": "The most comprehensive all-in-one solution",
  "duration_days": 20,
  "price": "5000.00"
}
]

```


Résultat attendu : 200 OK + liste des 4 packs (Audit, Security, Protection, Prenium).

- La pagination fonctionne (next: null, previous: null, tout tient sur une page).
- Chaque pack contient tous les champs attendus : id, code, name, description, included_services, for_whom, perimeter, duration_days, price.
- Cet endpoint est **public**, aucun token nécessaire, n'importe qui peut voir les offres.

Les 4 packs créés :

id	code	prix	durée
1	audit	1 000 €	5 jours
2	security	2 000 €	10 jours
3	protection	3 500 €	15 jours
4	prenium	5 000 €	20 jours

9) Détail d'un pack



HTTP New Collection > cyberaudit

GET http://localhost:8000/api/packs/1

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings

Body Cookies Headers 11 Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```

1  {
2      "id": 1,
3      "code": "audit",
4      "name": "audit",
5      "description": "help me for audit",
6      "included_services": "Audit & Risk Analysis (EBIOS RM)",
7      "for_whom": "SMEs new to cybersecurity",
8      "perimeter": "Initial assessment, vulnerability report",
9      "duration_days": 5,
10     "price": "1000.00"
11 }
```

Résultat attendu : 200 OK + détail du pack (name, included_services, price, duration_days...).

Ce que montre ce test :

- L'endpoint retourne les détails complets d'un seul pack par son id.
- Endpoint **public**, aucun token nécessaire.
- Toutes les infos sont présentes : services inclus, cible (for_whom), périmètre, durée, prix.

À noter : l'URL /api/packs/1 sans slash final fonctionne ici car c'est une requête GET. Django peut rediriger automatiquement. Mais par bonne pratique, utilise toujours le slash :
http://localhost:8000/api/packs/1/

DEMANDES D'AUDIT : /api/audits/

10) Créer une demande d'audit (client uniquement)

<http://localhost:8000/api/audits/>GET <http://localhost:8000/api/packs/>

The screenshot shows a REST client interface. The top section displays a POST request to `http://localhost:8000/api/audits/`. The request body is a JSON object with the following structure:

```

1  {
2    "pack": 1,
3    "scope_notes": "Nous souhaitons auditer notre infrastructure réseau interne.",
4    "client_info": {
5      "first_name": "Marie",
6      "last_name": "Dupont",
7      "company_name": "Cabinet Comptable Dijon"
8    }
9  }

```

The bottom section shows the response body in JSON format:

```

1  {
2    "id": "be672aef-51dd-4706-824f-89214679afb7",
3    "reference": "DOSSIER-2026-0001",
4    "pack": 1,
5    "scope_notes": "Nous souhaitons auditer notre infrastructure réseau interne.",
6    "status": "pending",
7    "submitted_at": "2026-06-15T14:45:48.716041Z"
8  }

```

- La demande est bien enregistrée avec un **UUID unique** : be672aef-51dd-4706-824f-89214679afb7.
- Une **référence lisible** est générée automatiquement : "DOSSIER-2026-0001" pratique pour communiquer avec le client.
- Le statut initial est "pending" en attente de traitement par l'admin.
- submitted_at est horodaté automatiquement.
- Le token JWT a permis d'identifier Marie automatiquement comme cliente pas besoin d'envoyer son ID dans le body.

À noter : les champs client_info envoyés dans le body (first_name, last_name, company_name) ne sont pas retournés dans la réponse; ils sont probablement ignorés par le serializer car le client est identifié via le token. Seuls pack, scope_notes et les champs générés automatiquement sont retournés.

11) Liste des demandes d'audit

New Collection > cyberaudit Save Share

GET http://localhost:8000/api/audits/ Send

Docs Params Authorization Headers 10 **Body** Scripts Settings Coc

raw JSON Schema Beautif

1

Body 200 OK 55 ms 1.46 KB Save Response

{} JSON Preview Visualize

```

1  {
2    "count": 1,
3    "next": null,
4    "previous": null,
5    "results": [
6      {
7        "id": "be672aef-51dd-4706-824f-89214679afb7",
8        "reference": "DOSSIER-2026-0001",
9        "client": "a82f38a2-bc07-4f52-849c-9e55a316391a",
10       "client_info": {
11         "email": "marie.dupont21@yahoo.com",
12         "first_name": "Marie",
13         "last_name": "Dupont",
14         "company_name": "Cabinet Comptable Dijon"
15       },
16       "pack": {
17         "id": 1,
18         "code": "audit",
19         "name": "audit",
20         "description": "help me for audit",
21         "included_services": "Audit & Risk Analysis (EBIOS RM)",
22         "for_whom": "SMEs new to cybersecurity",
23         "perimeter": "Initial assessment, vulnerability report",
24         "duration_days": 5,
25         "price": "1000.00"
26       },
27       "status": "pending",
28       "scope_notes": "Nous souhaitons auditer notre infrastructure réseau interne.",
29       "internal_notes": "",
30       "assigned_to": null,
31       "submitted_at": "2026-06-15T14:45:48.716041Z",
32       "updated_at": "2026-06-15T14:45:48.716118Z",
33       "completed_at": null
34     }
35   ]
36 }

```

- "count": 1) Marie voit **uniquement ses propres demandes** (RBAC client), pas celles des autres clients.
- La réponse est **enrichie** par rapport à la création : le pack est maintenant un objet complet avec tous ses détails, et client_info affiche les données du client.

- Tous les champs de suivi sont visibles : status, internal_notes, assigned_to, submitted_at, updated_at, completed_at

Champs importants pour la suite des tests :

Champ	Valeur
id	be672aef-51dd-4706-824f-89214679afb7
reference	DOSSIER-2026-0001
status	pending
assigned_to	null → pas encore assigné à un admin
internal_notes	"" → vide, réservé à l'admin
completed_at	null → pas encore terminé

12) Détail d'une demande

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:8000/api/audits/be672aef-51dd-4706-824f-89214679afb7`. The response is a 200 OK status with a 43 ms latency and 1.42 KB of data. The response body is displayed in JSON format, showing details for a specific audit request.

```

1  {
2    "id": "be672aef-51dd-4706-824f-89214679afb7",
3    "reference": "DOSSIER-2026-0001",
4    "client": "a82f38a2-bc07-4f52-849c-9e55a316391a",
5    "client_info": {
6      "email": "marie.dupont21@yahoo.com",
7      "first_name": "Marie",
8      "last_name": "Dupont",
9      "company_name": "Cabinet Comptable Dijon"
10   },
11   "pack": {
12     "id": 1,
13     "code": "audit",
14     "name": "audit",
15     "description": "help me for audit",
16     "included_services": "Audit & Risk Analysis (EBIOS RM)",
17     "for_whom": "SMEs new to cybersecurity",
18     "perimeter": "Initial assessment, vulnerability report",
19     "duration_days": 5,
20     "price": "1000.00"
21   },
22   "status": "pending",
23   "scope_notes": "Nous souhaitons auditer notre infrastructure réseau interne.",
24   "internal_notes": "",
25   "assigned_to": null,
26   "submitted_at": "2026-06-15T14:45:48.716041Z",
27   "updated_at": "2026-06-15T14:45:48.716118Z",
28   "completed_at": null
29 }

```

- L'UUID dans l'URL retourne bien **une seule demande** avec toutes ses données complètes.
- Même résultat que la liste mais sans la pagination directement l'objet.
- Marie peut accéder à sa propre demande via son token client.

Différence avec le test précédent (liste) : ici nous accédons à **une demande spécifique** par son UUID, utile quand le frontend veut afficher la page de détail d'un dossier.

13) Modifier le statut (admin uniquement)

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PATCH
- URL:** http://localhost:8000/api/audits/be672aef-51dd-4706-824f-89214679afb7/
- Body:** JSON format with the payload: `{ "status": "in_progress" }`
- Response:** 200 OK, 569 ms, 767 B
- Response Body (JSON):**

```

1  {
2      "status": "in_progress",
3      "internal_notes": "",
4      "assigned_to": null,
5      "completed_at": null
6  }
```

Ce que montre ce test :


- Le statut est passé de "pending" → "in_progress" avec succès.
- Seuls les champs **modifiables par l'admin** sont retournés : status, internal_notes, assigned_to, completed_at, c'est le AuditRequestAdminUpdateSerializer en action.
- Le RBAC fonctionne : seul un token admin peut faire ce PATCH (un token client retournerait 403).

Ce qui s'est passé en arrière-plan : le backend a automatiquement envoyé une **notification email à Marie** pour lui signaler le changement de statut c'est la logique perform_update et create_and_send dans views.py.

14) Archiver une demande (admin uniquement)

DELETE http://localhost:8000/api/audits/{id}/

Auth: Bearer {{token_admin}}



- Le statut 204 signifie succès **sans body en réponse**, c'est le comportement standard pour un DELETE.
- La demande n'est **pas supprimée** de la base de données, elle est **archivée** (soft delete) : le statut passe à "archived" en arrière-plan.
- Seul un token **admin** peut effectuer cette action, le RBAC fonctionne correctement.

Pourquoi un soft delete ? C'est un choix architectural important : les données d'audit ne sont jamais vraiment supprimées pour des raisons de traçabilité et de conformité légale. L'admin "archive" un dossier plutôt que de l'effacer définitivement.

15) Les notifications de l'utilisateur

GET http://localhost:8000/api/notifications/me/

Auth: Bearer {{token}}

GET http://localhost:8000/api/notifications/me/

200 OK • 19 ms • 1.55 KB • Save Response

```

1  {
2    "count": 2,
3    "next": null,
4    "previous": null,
5    "results": [
6      {
7        "id": "10b83a48-e9a4-45f4-b293-235f264a8b93",
8        "type": "status_changed",
9        "subject": "Status updated – DOSSIER-2026-0001",
10       "message": "Hello Marie,\n\nYour request DOSSIER-2026-0001 status changed from\n\n'pending' to 'in_progress'. \n\nThe CyberAudit & Solutions team.",
11       "status": "sent",
12       "request_reference": "DOSSIER-2026-0001",
13       "sent_at": "2026-06-16T08:33:46.163868Z",
14       "created_at": "2026-06-16T08:33:45.053899Z"
15     },
16     {
17       "id": "862d1b4f-5463-4311-8cef-dc430ea09da7",
18       "type": "request_received",
19       "subject": "Audit request received – DOSSIER-2026-0001",
20       "message": "Hello Marie,\n\nWe have received your audit request\n\n(DOSSIER-2026-0001) for the 'audit' pack. \n\nYou will receive a\n\nnotification at each status change. \n\nThe CyberAudit & Solutions team.",
21       "status": "sent",
22       "request_reference": "DOSSIER-2026-0001",
23       "sent_at": "2026-06-15T14:45:50.605345Z",
24       "created_at": "2026-06-15T14:45:48.729792Z"
25     }
26   ]
27 }

```

Ce que montre ce test :

Marie a reçu 2 notifications automatiques liées à son dossier DOSSIER-2026-0001 :

Notification 1 « status_changed (aujourd'hui) » :

- Envoyée quand l'admin a changé le statut pending → in_progress.
- Message : "Your request DOSSIER-2026-0001 status changed from 'pending' to 'in_progress'".
-

Notification 2 « request_received (hier) » :

- Envoyée automatiquement à la création de la demande.
- Message: *"We have received your audit request for the 'audit' pack"*.

Ce que ça valide :

- Le système de notifications fonctionne de bout en bout, chaque action déclenche automatiquement une notification.
- Les notifications sont liées à l'utilisateur via le token, Marie ne voit que les siennes.
- Le champ status: "sent" confirme que les emails ont bien été envoyés.
- Les timestamps sent_at et created_at tracent précisément chaque événement.


C'est l'une des fonctionnalités les plus importantes de l'application, la traçabilité complète du cycle de vie d'un dossier d'audit.

Formation

16) Liste des modules

GET <http://localhost:8000/api/training/modules/>

Auth: Bearer {{token}}



The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:8000/api/training/modules/`. The response is a 200 OK status with a response time of 20 ms and a size of 1.75 KB. The response body is displayed in JSON format, showing a list of three training modules.

```
{
  "count": 5,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 1,
      "slug": "Anti-phishing",
      "title": "Anti-phishing",
      "description": "Recognize and report suspicious emails.",
      "duration_min": 10,
      "level": "beginner",
      "published_at": "2026-06-16T18:27:44Z",
      "user_status": "to_start"
    },
    {
      "id": 2,
      "slug": "Strong",
      "title": "Strong passwords & MFA",
      "description": "Create strong passwords and enable multi-factor authentication.",
      "duration_min": 10,
      "level": "intermediate",
      "published_at": "2026-06-15T18:00:44Z",
      "user_status": "to_start"
    },
    {
      "id": 3,
      "slug": "Wi-Fi",
      "title": "Public Wi-Fi & VPN",
      "description": "Stay safe on external networks.",
      "duration_min": 26,
      "level": "intermediate",
      "published_at": "2026-06-17T09:00:00Z",
      "user_status": "to_start"
    }
  ]
}
```

```

36 |         {
37 |             "id": 4,
38 |             "slug": "Data",
39 |             "title": "Data backup",
40 |             "description": "Best practices for backing up business data.",
41 |             "duration_min": 10,
42 |             "level": "advanced",
43 |             "published_at": "2026-06-17T12:00:00Z",
44 |             "user_status": "to_start"
45 |         },
46 |         {
47 |             "id": 5,
48 |             "slug": "Incident",
49 |             "title": "Incident response",
50 |             "description": "What to do when something goes wrong.",
51 |             "duration_min": 10,
52 |             "level": "beginner",
53 |             "published_at": "2026-06-20T10:34:24Z",
54 |             "user_status": "to_start"
55 |         }
56 |     ]
57 | }

```

Les 5 modules complets sont visibles :


id	title	level	durée
1	Anti-phishing	beginner	10 min
2	Strong passwords & MFA	intermediate	10 min
3	Public Wi-Fi & VPN	intermediate	26 min
4	Data backup	advanced	10 min
5	Incident response	beginner	10 min

Ce qui est parfait : tous les user_status sont "to_start" pour Marie, cohérent car elle n'a encore commencé aucun module.

17) Détail d'un module

GET http://localhost:8000/api/training/modules/1/

Auth: Bearer {{token}}



- Le user_status est maintenant "in_progress", Marie a bien démarré le module Anti-phishing.
- Le champ "content_md": "" apparaît uniquement dans la vue détail (pas dans la liste), c'est le contenu du module en Markdown, vide pour l'instant car non renseigné dans l'admin.
- La progression est **persistée en base**, si Marie ferme l'appli et revient, son statut in_progress sera toujours là.

18) Démarrer un module

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://localhost:8000/api/training/modules/1/start/
- Buttons:** Send, Docs, Params, Authorization, Headers 11, Body (selected), Scripts, Settings, Cookies
- Response Format:** raw, JSON
- Response Status:** 200 OK, 18 ms, 746 B
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "status": "in_progress",
3   "started_at": "2026-06-16T12:35:36.479480Z",
4   "completed_at": null
5 }
```

- Le statut de progression passe à "in_progress".
- started_at est horodaté automatiquement : 2026-06-16T12:35:36.
- completed_at: null, le module n'est pas encore terminé.

19) Terminer un module

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Collection:** New Collection > cyberaudit
- Method:** POST
- URL:** http://localhost:8000/api/training/modules/1/complete/
- Buttons:** Save, Share, Send
- Tabs:** Docs, Params, Authorization, Headers 11, Body (selected), Scripts, Settings, Cookies
- Body Format:** raw (selected), JSON
- Schema:** Schema, Beautify
- Response:** 200 OK, 19 ms, 770 B
- Response Body (JSON):**

```
{
  "status": "completed",
  "started_at": "2026-06-16T12:35:36.479480Z",
  "completed_at": "2026-06-16T12:46:11.463690Z"
}
```

Ce que montre ce test :

- Le statut est passé à "completed".
- started_at : 12:35:36 : heure de début.
- completed_at : 12:46:11 : heure de fin.
- Marie a mis **10 minutes 35 secondes** pour compléter le module Anti-phishing, cohérent avec duration_min: 10.

Le cycle de vie complet d'un module est validé : to_start → in_progress → completed.

20) Générer le rapport en PDF

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `http://localhost:8000/api/audits/be672aef-51dd-4706-824f-89214679afb7/generate-report/`. The response is a JSON object with a status of 202 Accepted. The JSON body is displayed in a syntax-highlighted format.

```
1 {
2   "id": "7bb50516-8f7e-4dbb-aa8d-cecdf4ef5ed6",
3   "status": "generating",
4   "security_score": 100,
5   "grade": "A",
6   "findings_count": 0
7 }
```

Le statut **202** (et non 200 ou 201) signifie que la tâche est **acceptée et en cours**; la génération du PDF est asynchrone via Celery.

- Un rapport est créé avec un UUID : 7bb50516-8f7e-4dbb-aa8d-cecdf4ef5ed6.
- "status": "generating", le PDF est en cours de création en arrière-plan.
- "security_score": 100 et "grade": "A", score calculé automatiquement.
- "findings_count": 0, aucune vulnérabilité détectée (normal, c'est un test).

21) Télécharger le rapport PDF

GET http://localhost:8000/api/audits/be672aef-51dd-4706-824f-89214679afb7/report/

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

1

Body Cookies Headers 13 Test Results 200 OK • 18 ms • 13.76 KB

Hex Preview Visualize

CyberAudit & Solutions

Audit Report DOSSIER-2026-0001

Client: Marie Dupont

Company: Cabinet Comptable Dijon

Pack: audit

Date: In progress

Confidential document — Restricted distribution

Executive Summary

A

Security Score : 100/100

Identified Vulnerabilities

No major vulnerability detected.

Ce que montre ce test :

- Le PDF est retourné directement dans la réponse **13.76 KB**, Postman l'affiche en Preview
- La page de garde contient toutes les données du dossier :
 - **Client** : Marie Dupont.
 - **Company** : Cabinet Comptable Dijon.
 - **Pack** : audit.
 - **Référence** : DOSSIER-2026-0001.
 - Mention *"Confidential document. Restricted distribution"*.
- L'**Executive Summary** affiche :
 - Grade **A**, Security Score **100/100**.
 - *"No major vulnerability detected."*

Ce test valide la chaîne complète : création de demande → changement de statut → génération PDF asynchrone via Celery → téléchargement du rapport.

22) Données du rapport

```

1  {
2    "id": "7bb50516-8f7e-4dbb-aa8d-cecdf4ef5ed6",
3    "audit_reference": "DOSSIER-2026-0001",
4    "summary": "",
5    "verdict": "",
6    "grade": "A",
7    "security_score": 100,
8    "findings": [],
9    "pdf_path": "/home/tommy/portfolio/cyberaudit/backend/media/reports/DOSSIER-2026-0001.pdf",
10   "generated_at": "2026-06-16T13:13:28.556775Z"
11 }

```

200 OK : données du rapport récupérées !

Ce que montre ce test :

- Retourne les **métadonnées JSON** du rapport (contrairement à /report/ qui retourne le PDF binaire).
- audit_reference : DOSSIER-2026-0001, lien avec le dossier.
- grade: "A" et security_score: 100, cohérent avec le PDF généré.
- findings: [] aucune vulnérabilité enregistrée.
- pdf_path : chemin exact du fichier sur le serveur → /media/reports/DOSSIER-2026-0001.pdf.
- generated_at : 2026-06-16T13 :13:28, horodatage de génération.
- summary et verdict sont vides, champs à renseigner par l'admin pour enrichir le rapport.

Différence entre les deux Endpoint rapport :

Endpoint	Retourne
/report/	Le fichier PDF binaire (téléchargement)
/report/data/	Les métadonnées JSON (pour affichage frontend)

Tous les Endpoint sont maintenant testés avec succès ! L'API CyberAudit & Solutions est complètement fonctionnelle de bout en bout.