IPA - TD 1

UNIX

- aide commande man commande
- répertoire :
  - homedir : ~user (répertoire absolu : ~)
  - racine : /
  - répertoire relatif courant : cd .
  - répertoire relatif parent : cd ..
  - Dans quel répertoire je suis ? pwd
- Manipulation des répertoires

  Options de ls :
  - -a : affiche tous les fichiers (y compris les cachés)
  - -c : dernière fois où fichier a été modifié
  - --color : affiche en couleur selon type des éléments
  - -l : affiche en format long
  - -R : contenu du répertoire en cours
  - -S : liste les fichiers par taille
  - -t : liste les fichiers selon date de dernière modification
  - -u : liste les fichiers selon date du dernier accès.

  Rq : on peut utiliser plusieurs options. Ex : -ltr (l : long, t : tri/date, r : inversé)
- Déplacement dans répertoires :

  cd (sans paramètre ramène dans Home directory)

  Ex : cd - permet de revenir au répertoire précédent
- Fichiers :
  - éditer le contenu d'un fichier texte : gedit
    - ↳ créer ou modifier le fichier
  - copier un fichier : cp doc /path/copie

    option -r copie tout le répertoire
  - déplacer : mv
  - créer un répertoire : mkdir

    option -p pour créer en même tps fichier parent

- suppression fichier : rm
- suppression répertoire vide : rmdir
- suppression répertoire non-vide : rm -r

- Globing :
  - *: chaîne quelconque
  - ?: caractère quelconque
  - ⚠ ne reconnaissent pas les caractères '.' et '/'
  - [ ] : caractère appartenant à un ensemble
    - [0-9] : pour que ce soit un chiffre = [[digit]]
    - [a-z] : pour que ce soit caractère alphabétique en minuscule = [[: lower :]]
    - [A-Z] = [[: upper :]]
  - [^..] : n'appartient pas à un ensemble
  - { , } : deux patterns de globbing distincts