

深度學習標註

黃志勝 義隆電子人工智慧研發部 國立陽明交通大學AI學院 合聘助理教授 國立台北科技大學電資學院 合聘助理教授





前言

·深度/機器學習都是data-driven的算法

Data is most important.

- 1. Classification
- 2. Segmentation
- 3. Object detection

怎麼標註(labeling)。





1. Classification

手寫數字辨識

Onehot encoder



Label: "狗"

Label: 0



Lab

Label: "貓"


Label: 1

狗 (0)	貓 (1)
1	0
0	1



2. Segmentation

Pixel-level classification






3. Object detection

- 物件偵測顧名思義就是找到圖片中
 - · 物件的位置(Object location)和物件總類(object classification)

Object Detection + Recognition



Object1: locatioization:(x1,y1)(x2,y2), label: dog






Image tasks in deep learning

假設 狗機率是0.51 貓機率是0.49 這張圖是狗

Classification



Semantic Segmentation




mixel-by-pixel 藍色Mask是狗 紅色Mask是貓 橘色Mask是沙發 綠色是Background


這張圖裡面有

- 一隻貓
- 一隻狗

Object detection



Instance Segmentation



Object detection後 的框框內那些pixel 是實際的物件。





Introduction

人工智慧的背後是"大數據",大數據的背後是工人智慧。

工人智慧如何達成?

今天這堂課教大家如何達成"工人"智慧來教電腦學習人工智慧。





Introduction

• I. Labellmg: 專門label boundary box(Object detection)

https://github.com/tzutalin/labelImg


- II. PixelAnnotationTool: 專門用來label segmentation annotation https://github.com/abreheret/PixelAnnotationTool
- III. Labelme: Object detection, segmentation, instance segmentation
- https://github.com/wkentaro/labelme
- IV. cvat: 皆可
- https://github.com/opencv/cvat





LabelImg

- Labelimg is a graphical image annotation tool and label object bounding boxes in images.
- Annotations are saved as XML files in PASCAL VOC format.







26

<object>

XML files in PASCAL VOC format

```
Fkannotation>
         <folder>B0123 N1chn120180517183908</folder>
         <filename>B0123 N1chn120180517183908 005.jpg</filename>
3
         <path>D:\car-video\0926\B0123 N1chn120180517183908\B0123 N1chn120180517183908 005.jpg</path>
         <source>
            <database>Unknown</database>
         </source>
8
         <size>
                                      Label圖像的大小
9
            <width>1280</width>
            <height>720</height>
10
            <depth>3</depth>
11
12
         </size>
13
         <segmented>0</segmented>
14
         <object>
                                      每個Object的class都包含一個Object boundary box訊息
15
            <name>c</name>
                                      VOC格式內定義
16
            <pose>Unspecified</pose>
            <truncated>0</truncated>
17
                                      name: 要標註的類別。
18
            <difficult>1</difficult>
                                      pose:物件拍攝的角度
19
            <br/>bndbox>
20
                <xmin>584
                                      truncated:物件是否有被截斷
21
                <ymin>281
                                      difficult: 物件的檢測難度
22
                <xmax>639</xmax>
23
                <ymax>308
                                      Bndbox:物件的座標
24
            </bndbox>
25
         </object>
```






XML files in PASCAL VOC format

```
Fkannotation>
          <folder>B0123 N1chn120180517183908</folder>
          <filename>B0123 N1chn120180517183908 005.jpg</filename>
          <path>D:\car-video\0926\B0123_N1chn120180517183908\B0123_N1chn120180517183908 005.jpg</path>
          <source>
             <database>Unknown</database>
          </source>
8
          <size>
                                          Label圖像的大小
              <width>1280</width>
9
                                                                              (xmax, ymax)
              <height>720</height>
10
                                                       (xmin, ymin)
11
              <depth>3</depth>
12
          </size>
          <segmented>0</segmented>
13
14
          <object>
15
              <name>c</name>
16
              <pose>Unspecified</pose>
              <truncated>0</truncated>
17
18
              <difficult>1</difficult>
19
              <br/>bndbox>
20
                 <xmin>584
21
                 <ymin>281
22
                 <xmax>639</xmax>
23
                 <ymax>308
24
              </bndbox>
25
          </object>
26
          <object>
```






電腦對圖像的座標表示法





LabelImg







PixelAnnotationTool








PixelAnnotationTool










Labelme







Labelme



VOC dataset example of instance segmentation.



Other examples (semantic segmentation, bbox detection, and classification).





Labelme



Various primitives (polygon, rectangle, circle, line, and point).





Json files in lableme format

```
"version": "3.16.7",
       "flags": {},
       "shapes": [
           "label": "dr",
            "line color": null,
            "fill color": null,
 9
           "points": [
               334.9315068493151,
               339.7260273972603
12
13
14
               195.2054794520548,
 16
               357.5342465753425
17
18
19
               169.17808219178082,
20
               373.972602739726
21
23
               28.767123287671232,
24
               398.63013698630135
26
27
               0.684931506849315,
28
               408.2191780821918
29
               1.36986301369863,
32
               851.3698630136987
33
34
               123.97260273972603,
36
               840.4109589041096
37
38
               271.9178082191781,
39
40
               859.5890410958905
41
```

label:被框起來的前景類別。

point: 多邊形點座標





Json files in lableme format

