

# **KEYLE※500** SERIES 鍵付

【施錠】ロックターンを回して施錠(キー操作での施錠も可能)

【解錠】①記憶番号を押してロックターンで解錠。②シリンダーにキーを差してまわし解錠。

● 材質: 亜鉛合金 ● 仕上: MS MS(メ

● 仕上: MS MS(メタリックシルバー) 塗装

● 扉厚: 30 ~ 45 mm MU(メタリックアンバー) 塗装 特注扉厚: 45 ~ 60 mm MO(メタリックアンバー) ※ サ

MG MG(メタリックゴールド) 塗装

## ● バリエーション / 価格表


商品名		品番 (■■は仕上記号)	設計価格	本体重量
彫込本締錠 鍵付 バックセ	マット 60 mm (キー 2 本付)	K581TM■■	¥30,000	1.4 kg
彫込本締錠 鍵付 バックセ	マット 51 mm (キー 2 本付)	K581TM■1	¥30,000	1.4 kg
面付本締錠 鍵付 デッドス	ドルトL=110 (キー2本付)	K582TM■■	¥29,000	1.6 kg
面付本締錠 鍵付 S タイプ	。デッドボルト L=72 (キー2本付)	K582TM■9	¥29,000	1.5 kg



## キーレックス 500 面付本締錠 鍵付

### ● 製品図 面付本締錠 鍵付 K582TM





#### ● 切欠図

