AI Képgeneráló online

Lépésről lépésre: mit másolj és hova. Mindent a böngészőben végzel, programot telepíteni nem kell. Időigény: kb. 20 perc.

Mire lesz szükséged?

1. Egy **GitHub** fiók, amellyel látod a **tompy1/leltar** repót (ez már megvan).
2. Egy ingyenes **Supabase** fiók: supabase.com (belépés a GitHub fiókkal is lehet).
3. Egy ingyenes **Netlify** fiók: netlify.com (belépés a GitHub fiókkal is lehet).
4. Egy **ÚJ** AI API-kulcs. A chatben megosztott kulcsot előbb töröld a szolgáltatónál, és készíts helyette újat (OpenAI: platform.openai.com/api-keys, Stability AI: platform.stability.ai/account/keys).

Jegyzetlap

Ezekre az adatokra többször is szükséged lesz. A betűjelekkel hivatkozik rájuk az útmutató.

A	Supabase Project URL	https://.....supabase.co
B	Supabase anon / publishable kulcs	(hosszú szöveg – ne írd le, csak másold)
C	Új AI API-kulcs (OpenAI vagy Stability)	(titkos! – ne írd le, csak másold)
D	A Netlify oldal címe	https://.....netlify.app

Áttekintés

Mit másolj?	Honnan?	Hova illeszd be?
1. Az adatbázis SQL-kódja	GitHub: supabase/migrations/…sql	Supabase → SQL Editor
2. A szerver kódja	GitHub: supabase/functions/generate-image/index.ts	Supabase → Edge Functions → kódszerkesztő
3. Az AI API-kulcs (C)	OpenAI / Stability AI oldala	Supabase → Edge Functions → Secrets
4. Felhasználó létrehozása	–	Supabase → Authentication → Users
5. Project URL (A) és anon kulcs (B)	Supabase → Project Settings	Netlify → Environment variables
6. Netlify cím (D)	Netlify oldal teteje	Supabase → Authentication → URL Configuration

1. lépés – Supabase projekt létrehozása

1. Nyisd meg a `supabase.com` oldalt, és jelentkezz be (**Sign in**). Belépéshez használhatod a GitHub fiókodat.
2. Kattints a **New project** gombra.
3. **Name**: például `kepgeneralo`. **Database Password**: kattints a **Generate a password** gombra, és mentsd el a jelszót valahova. **Region**: `Central EU (Frankfurt)`.
4. Kattints a **Create new project** gombra, és várj 1–2 percet, amíg a projekt elkészül.
5. Bal oldalt alul: **Project Settings** (fogaskerék) → **Data API** vagy **API**. Itt a **Project URL** mellett a másolás ikonra kattintva kimásolod a címet. Írd be a jegyzetlapra: **(A)**.
6. **Project Settings** → **API Keys**: az **anon public** vagy **publishable** kulcs a **(B)**. Ezt most nem kell sehova beírni, a 6. lépésben fogod kimásolni.

> **Figyelem:** A `service_role` vagy `secret` nevű kulcsot **soha** ne másold sehova. Neked csak az **anon** / **publishable** kulcs kell.

2. lépés – Adatbázis és képtárhely (SQL bemásolása)

1. Nyisd meg ezt a fájlt a GitHubon (bejelentkezve):
   `https://github.com/tompy1/leltar/blob/ccr-0e3263ee-yuqtur/supabase/migrations/20261107000000_image_generator.sql`
2. A kód feletti sáv jobb oldalán kattints a **Copy raw file** ikonra (két egymásra tett négyzet). Ezzel a teljes fájl a vágólapra kerül.
3. A Supabase-ben bal oldalt: **SQL Editor** → **New query** (vagy a + jel).
4. Kattints a szerkesztőbe, és illeszd be a kódot (**Ctrl+V**, Macen **Cmd+V**).
5. Kattints a **Run** gombra (jobbra lent), vagy nyomd meg a **Ctrl+Enter** billentyűket.
6. Akkor jó, ha alul ez jelenik meg: `Success. No rows returned`.

> Ha `already exists` hibát kapsz, a kódot már lefuttattad egyszer. Ez nem baj, mehetsz tovább.

3. lépés – A szerver kódja (Edge Function)

1. Nyisd meg ezt a fájlt a GitHubon:
   `https://github.com/tompy1/leltar/blob/ccr-0e3263ee-yuqtur/supabase/functions/generate-image/index.ts`
2. Kattints a **Copy raw file** ikonra, ahogy a 2. lépésben.
3. A Supabase-ben bal oldalt: **Edge Functions** → **Deploy a new function** → **Via Editor**.
4. A szerkesztőben lévő mintakódot jelöld ki teljesen (Ctrl+A), töröld, majd illeszd be a kimásolt kódot (Ctrl+V).
5. A függvény neve (lent a **Function name** mezőben) **pontosan** ez legyen: `generate-image`
6. Kattints a **Deploy function** gombra, és várd meg, amíg elkészül.
7. A függvény beállításainál (**Details** vagy **Settings**) a **Verify JWT** / **Enforce JWT verification** kapcsoló legyen **BEKAPCSOLVA**. Ez az alapértelmezés.

> **Figyelem:** A név számít: ha nem pontosan `generate-image`, a weboldal nem találja meg a függvényt.

4. lépés – Az AI API-kulcs elmentése titokként

1. A Supabase-ben: **Edge Functions** → **Secrets** (máshol: **Project Settings** → **Edge Functions**).
2. Kattints az **Add new secret** gombra, és töltsd ki a mezőket:

Mit másolj?	Honnan?	Hova illeszd be?
Name mező	–	`OPENAI_API_KEY` (ha Stability AI kulcsod van: `STABILITY_API_KEY`)
Value mező	Az ÚJ kulcsod (C) az OpenAI / Stability AI oldaláról	ide illeszd be

3. Kattints a **Save** gombra.

Választható további titkok (ugyanígy, egyenként):

Mit másolj?	Honnan?	Hova illeszd be?
`DAILY_LIMIT`	–	Napi képkorlát felhasználónként, pl. `20`
`ALLOWED_EMAILS`	–	Csak ezek használhatják, vesszővel elválasztva, pl. `te@pelda.hu,anya@pelda.hu`

> **Nem tudod, melyik szolgáltatóé a kulcs?** Először `OPENAI_API_KEY` névvel mentsd el. Ha generáláskor azt az üzenetet kapod, hogy „Az API-kulcs hibás, vagy nem ehhez a szolgáltatóhoz tartozik”, töröld ezt a titkot, és vedd fel ugyanezt a kulcsot `STABILITY_API_KEY` névvel.

5. lépés – Bejelentkezés beállítása

a) Idegenek ne tudjanak regisztrálni

1. A Supabase-ben: **Authentication** → **Sign In / Providers** (máshol: **Providers**).
2. Az **Email** szolgáltató legyen bekapcsolva.
3. Az **Allow new users to sign up** kapcsolót **KAPCSOLD KI**, majd kattints a **Save** gombra.

b) A saját fiókod létrehozása

4. **Authentication** → **Users** → **Add user** → **Create new user**.
5. **Email**: a saját e-mail címed. **Password**: egy általad választott jelszó.
6. Az **Auto Confirm User** jelölőnégyzetet **pipáld be**, majd kattints a **Create user** gombra.
7. Ha mások is használják az oldalt, nekik is így hozz létre fiókot.

6. lépés – A weboldal közzététele a Netlify-on

1. Nyisd meg az `app.netlify.com` oldalt, és jelentkezz be a GitHub fiókoddal.
2. **Add new project** (vagy **Add new site**) → **Import an existing project** → **GitHub**. Engedélyezd a hozzáférést, majd válaszd ki a **leltar** repót.
3. **Branch to deploy**: válaszd ezt az ágat: `ccr-0e3263ee-yuqtur`
   (Ha közben beolvasztottad a `main` ágba, akkor a `main` ágat válaszd.)
4. A többi build-beállítást hagyd üresen vagy változatlanul: a repóban lévő netlify.toml fájl mindent megad.
5. Ugyanezen az oldalon (vagy később: **Project configuration** / **Site configuration** → **Environment variables** → **Add a variable**) vegyél fel két változót:

Mit másolj?	Honnan?	Hova illeszd be?
Key: `SUPABASE_URL`	Supabase → Project Settings → Data API / API → Project URL (A)	**Value** mező
Key: `SUPABASE_ANON_KEY`	Supabase → Project Settings → API Keys → anon / publishable (B)	**Value** mező

6. Kattints a **Deploy** gombra. Ha a változókat utólag vetted fel: **Deploys** → **Trigger deploy** → **Deploy project**.
7. Ha a deploy zöld (`Published`), az oldal tetején látod a címét, például `https://valami-123.netlify.app`. Ez a **(D)**, írd fel a jegyzetlapra.

> **Figyelem:** A Netlify-ra csak az **anon / publishable** kulcs kerülhet. Ha véletlenül a titkos kulcsot adod meg, a build szándékosan hibával leáll.

7. lépés – A Netlify cím megadása a Supabase-ben

1. A Supabase-ben: **Authentication** → **URL Configuration**.
2. **Site URL**: illeszd be a Netlify címet (D), majd kattints a **Save** gombra.
3. **Redirect URLs** → **Add URL**: illeszd be ugyanezt a címet (D), majd mentsd el.

Erre az „e-mailben küldött belépési link” funkcióhoz van szükség.

8. lépés – Kipróbálás

1. Nyisd meg a Netlify címet (D).
2. Jelentkezz be az 5. lépésben megadott e-mail címmel és jelszóval.
3. Írj be egy leírást, például `egy piros macska a holdon, akvarell`, majd kattints a **Generálás** gombra.
4. 10–60 másodperc múlva megjelenik a kép, és bekerül a „Korábbi képeim” galériába.

Ha valami nem működik

Jelenség	Megoldás
„Hiányzik a beállítás…” felirat az oldalon	A Netlify változók hiányoznak vagy el vannak írva (6/5. lépés). Javítás után: Trigger deploy.
Hibás a Netlify build	Netlify → Deploys → a hibás deploy → a napló végén látod az okot (általában hiányzó `SUPABASE_URL` vagy `SUPABASE_ANON_KEY`).
„Hibás e-mail vagy jelszó.”	Supabase → Authentication → Users: létezik a felhasználó, és megerősített (Confirmed)?
„Az API-kulcs hibás…”	Rossz szolgáltató vagy visszavont kulcs. Lásd a 4. lépés kék dobozát.
„Elfogyott a kredit…”	Tölts fel egyenleget az OpenAI / Stability AI oldalán.
„Váratlan szerverhiba…”	Supabase → Edge Functions → generate-image → Logs. Gyakran a 2. lépés (SQL) maradt ki.
Nem történik semmi / „Failed to send a request”	Biztosan `generate-image` a függvény neve (3. lépés)?

Később, ha módosítod a kódot: a weboldal (web mappa) a GitHubra feltöltés után magától frissül a Netlify-on. A szerver kódját (index.ts) a Supabase-ben kell újra bemásolni: Edge Functions → generate-image → Code → beillesztés → Deploy.