

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 13 de abril de 2026, 20:00
Completado	lunes, 13 de abril de 2026, 20:03
Duración	3 minutos 11 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

La transformación de una relación de grado mayor a N al Modelo Relacional

Seleccione una:

- ☒ a. Genera una tabla para la relación. ✓
- ☐ b. Se incorpora una clave a la entidad afectada por M.
- ☐ c. No se incorpora clave.
- ☐ d. Se incorpora una clave a la entidad afectada por N.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

La transformación de una relación con cardinalidad 1:N al Modelo Relacional

Seleccione una:

- ☐ a. Genera una tabla para la relación
- ☐ b. Se incorpora una clave a la entidad afectada por 1
- ☒ c. Se incorpora una clave a la entidad afectada por N. ✓
- ☐ d. No se incorpora clave

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

En el algoritmo para pasar de un MER a MR, por cada atributo compuesto

Seleccione una:

- ☐ a. se crea una nueva relación R que contiene un atributo correspondiente a A más el atributo de clave primaria K (clave externa en R) de la relación
- ☐ b. se crea una nueva relación R donde la clave primaria es la combinación de todas las claves externas
- ☐ c. se debe dejar obligatoriamente como un atributo atómico
- ☒ d. Ninguna de las anteriores ✓

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Una cabecera de columna...

Seleccione una:

- ☐ a. Es un dato
- ☒ b. Es un atributo ✓
- ☐ c. Es un campo
- ☐ d. Es un valor

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

En la terminología formal del modelo relacional, una fila se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Conjunto de valores relacionados entre sí.
- ☐ b. Conjunto de atributos.
- ☐ c. Una fila se denomina registro.
- ☒ d. Una fila se denomina tupla. ✓