## Mathematik für Informatiker Kombinatorik, Stochastik und Statistik

 $\ddot{\mathbf{U}}\mathbf{bungsblatt}~\mathbf{3}$ 

Tom Paßberg , Iain Dorsch

## Aufgabe 1

**a**)

**Zu zeigen:** Für alle  $n \in \mathbb{N}_0$  gilt:

$$\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} = 2^n$$

**Beweis:** 

• Induktionsanfang: n = 0

$$\sum_{j=0}^{0} {0 \choose j} = {0 \choose 0} = 1 = 2^{0}$$

• Induktionsvoraussetzung: Für ein beliebiges, aber festes  $n \in \mathbb{N}_0$  gilt:

$$\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} = 2^n$$

• Induktionsschritt:  $n \rightarrow n+1$ 

$$\sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} = 2 + \sum_{j=1}^{n} \binom{n+1}{j} \tag{1}$$

$$=2+\sum_{j=1}^{n}\left(\binom{n}{j-1}+\binom{n}{j}\right) \tag{2}$$

$$= 2 + \sum_{j=1}^{n} {n \choose j-1} + \sum_{j=1}^{n} {n \choose j}$$
 (3)

$$=2+\sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{j} + \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{j}$$
 (4)

$$=\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} + \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \tag{5}$$

$$=2*\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{j} \tag{6}$$

$$=2*2^n\tag{7}$$

$$=2^{n+1} \tag{8}$$

- (1) und (4) folgt aus  $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ .
- (2) folgt aus Skript 1.2.14.
- (7) folgt aus der Induktionsvoraussetzung.

b)

**Zu zeigen:** Für alle  $n \in \mathbb{N}_0$  gilt:

$$\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j}^2 = \binom{2n}{n}$$

Beweis:

$$\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j}^2 = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \binom{n}{j} \tag{9}$$

$$=\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \binom{n}{n-j} \tag{10}$$

$$= \binom{n+n}{n} \tag{11}$$

$$= \binom{n+n}{n}$$

$$= \binom{2n}{n}$$
(11)

- (10) folgt aus Skript 1.2.5.
- (11) folgt aus Skript 1.2.12.

## Aufgabe 5

 $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ 

## Code:

```
fn partition(n: u32, m: u32) -> Vec<Vec<u32>>> {
    if m == 1  {
        return vec![vec![n]];
    (1.. = n-m+1). flat_map(|i|
        partition (n-i, m-1)
             .into_iter()
             . filter(|p| p[p.len()-1] >= i)
             .map(|mut p| \{ p.push(i); p \})
             . collect :: < Vec <_- >>()
    ).collect()
}
Funktionsaufruf:
fn main() {
    let n = 8;
    let m = 4;
    let result = partition(n, m);
    for p in result {
        println!("{:?}", p);
    }
}
Ausgabe:
[5, 1, 1, 1]
[4, 2, 1, 1]
[3, 3, 1, 1]
```