แบบฝึกหัดปฏิบัติการคาบที่ 10: Structure

ชื่อ-นามสกุล			รหัสประจำตัวนักศึกษารหัสประจำตัวนักศึกษา	
วันที่	เดือน	พ.ศ. 2564	Section	

1. จุดในระนาบสามารถที่จะแสดงได้โดยการใช้ระบบ Coordinate x และ y ดังนั้นเราสามารถเขียนจุดในระนาบได้โดยการ ใช้ตัวแบ่วแบบโครงสร้างที่มีสองฟิสต์ตั้งแสดงด้านล่าง

typedef struct

ŧ

int x;

int y

จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการรับค่าข้อมูลแบบโครงสร้างของจุด (POINT) แล้วทำการเรียกฟังก์ชันเพื่อทำการคำนวณหา ระยะทางระทว่างจุดสองสุดโดยการใช้ระยะทางแบบอูคลิเดียน ซึ่งมีนิยามการทำงานดังนี้

Dist (Point1, Point 2) = sqrt((Point1.x Point2.x)^2+ (Point1.y Point2.y)^2) หลังจากนั้นให้เรียกฟังก์ชันเพื่อระบุว่าจุดทั้งสองอยู่ Quadrant ที่เท่าไทร่

ซ้อมูลอินพุท

บรรทัดแรกเป็นจำนวนจุด rr (1<=ri<=100) rr บรรทัดถัดไปเป็นตำแหน่าของจุดในพิกัด x และ y (-1000<x, y<1000)

ข้อมูลเอาท์พุท

าา บรรทัดแรกเป็นผลลัพธ์ของ Quadrant มีค่าตั้งแต่ 1- 4 บรรทัดสุดท้ายเป็นผลลัพธ์ของระยะทาง

ตัวอย่าง

อินพุท	เอาท์พุท
2	4
² −2	±
2-2	4

2. Structure ชื่อ vector3D เป็นเวกเตอร์สามมิติ มีสมาชิกเป็นเลขทศนิยมสามตัวคือ. X, Y, Z จจเชียนโปรแกรมเพื่อรับค่า ทั้งสามตัวของเวกเตอร์ จากนั้นคำนวณความยาวของเวกเตอร์โดยใช้ฟังก์ชัน FindLength ความยาวของเว็กเตอร์คำนวณได้จาก t=sqrt(X²+Y²+Z²)

ข้อมูลอินพุท

บรรทัดแรกเป็นจำนวนจุด ก (1<=n<=100)

บรรทัดถัดไปเป็นตำแทน่งของจุดในพิกัด x และ y และ z (-1000<x, y, z<1000)

ข้อมูลเอาท์พุท

ประทักสุดท้ายเป็นผถถัพธ์

พัวอย่าง

อินพุท	เอาท์พุท
4	2.39
0.5 1.2 2.0	

ชื่อ-นามสกุล		 รหัสประจำตัวนักศึกษา	
วันที่	.เดือนพ.ศ. 2564	ตอนเรียน Lab ที่	

3. ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเมื่อทำการรับเงินจากลูกค้าจะทำการแยกเงินแต่ละราคาใส่ไว้ที่ช่องเก็บเงินที่ประกอบด้วยชนิด ของเงินแต่ละราคา คือ 1000, 500, 100, 50, 20, 10, และ 1 บาท จงเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะรับจำนวนเงินจากลูกค้าเพื่อ ส่งไปยังฟังก์ชันที่ทำหน้าที่คำนวณหาจำนวนเงินแต่ละชนิดราคาหลังจากนั้นคืนค่าตัวแปรโครงสร้างที่ประกอบด้วยช่องเก็บ เงินแต่ละชนิดราคา คือ 1000, 500, 100, 50, 20, 10, และ 1 บาท ตามลำดับ

ข้อมูลอินพุท

บรรทัดแรกเป็นจำนวนเงินจากลูกค้า (0<=a<=1000000)

ข้อมูลเอาท์พุท

บรรทัดสุดท้ายเป็นผลลัพธ์โครงสร้างที่ประกอบด้วยช่องเก็บเงินแต่ละชนิดราคา คือ 1000, 500, 100, 50, 20, 10, และ 1 บาท ตามลำดับ

ตัวอย่าง

อินพุท	เอาท์พุท
1751	1 1 2 1 0 0 1

4. ในไฟล้ำรับหนึ่งประกอบด้วย face values และ suits

โดยที่ face values ประกอบด้วย A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K

ส่วน suits ประกอบด้วย โพอิ์ดำ (Spade) 🕏 โพอิ์แดง หรือหัวใจ (Heart) 🔻

ช้าวหลามตัด (Diamond) ♦ ดอกจิก (Club) 🕏

จงเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดโครงสร้างของไพ่(Deck) ที่ประกอบไปด้วย faces และ suits หลังจากนั้นผู้ใช้กำหนด รายละเอียดของไพ่ตามจำนวนที่ผู้ใช้กำหนด หลังจากนั้นให้โปรแกรมทำการเรียงลำดับไพ่ทั้ง บ ใบดังกล่าวจากน้อยไปหามาก แสดงผลพร้อมทั้งหาค่าผลรวมของไพ่ที่ป้อนเข้ามา

ข้อมูลอินพุท

บรรพัดแรกเป็นจำนวนไฟทั้ง ก ใบ (1<=n<=52)

ท บรรทัดต่อไปแสดงรายละเอียดของไพ่ตามที่ผู้ใช้กำหนด

ข้อมูลเอาท์พุท

บรรทัดต่อไปแสดงการเรียงลำดับไพ่ทั้ง 11 ใบดังกล่าวจากน้อยไปทามาก บรรทัดสุดท้ายแสดงผลรวมของไพ่ที่ป้อนเข้ามา

ตัวอย่าง

อินพุท	เอาท์พุท
3	AH, 3 C, 7 S
3-€	11
7.5	
AH	

ชื่อ-นามสกุล			รหัสประจำตัวนักศึกษา
วันที่	เดือน	พ.ศ. 2564	ตอนเรียน Lab ที่

5. โครงสร้างข้อมูลแบบ Stack ประกอบด้วย<mark>ตัวแปร์อาร์เรย์ที่ใช้ในการเก็บค่าของ Stack ขนาด N สมาชิก และตัวแปร</mark> Top สำหรับชี้ค่าบนสุดของ Stack โดยตัวแปร Top จะใช้ประกอบการเพิ่มและลบข้อมูลที่อยู่ใน Stack

การเพิ่มหรือลบข้อมูลจะทำได้ที่ละค่าเฉพาะข้อมูลที่อยู่บนสุดของ Stack ฟังก์ขันพื้นฐานของ Stack คือ

- 1. ฟังก์ชัน Push เป็นฟังก์ชันสำหรับเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน stack
- 2. ฟังก์ชัน Pop เป็นฟังก์ชันสำหรับดึงข้อมูลที่อยู่บนสุดออกจาก stack
 จงเขียนโปรแกรมเพื่อจำลองการทำงานของ Stack โดยเมื่อผู้ใช้ต้องการ Push ให้พิมพ์ P เพื่อเพิ่มข้อมูล และใส่ข้อมูลลง ไป เมื่อผู้ใช้ต้องการ Pop ให้พิมพ์ X โดยโปรแกรมจะดึงข้อมูลที่อยู่บนสุดออกมา

ตัวอย่าง

Please select operation: P

Please input data: 20

Please select operation: P

Please input data: 15

Please select operation: P

Please input data: 35

Please select operation: P

Please input data: 10

Please select operation: X

Data is: 10

Please select operation: X

Data is: 35