



Programação Java

Requisito - Dia 6

// Especificações de Requisitos

Requisitos dos: ml-00000 -06

User Story	2
Representação JSON	2
Contratos relativos à User Story	3

Importante:

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista do [ator de uso] dependendo de suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do armazém de atendimento para serem consumidos por [ator de uso] que o solicita. Os contratos referem-se à História do Usuário.

Este requisito é livre e realizado individualmente, partindo do pressuposto de que deve agregar valor à aplicação, utilizando dados existentes ou novos que se mostrem necessários. Dito isso, o participante fica livre para fazer um aplicativo separado que se comunica com o primeiro já criado, se desejar. Esclarecimento: não é necessário criar um novo aplicativo.





[Nome da User Story]

User Story

User Story Code: ml-00000-06 User Story Name: LIstar todos os usuarios	Horas estimadas
COMO supervisor. QUERO acessar um endpoint. PARA visualizar todos os clientes do sistema	?
CENARIO 1: listar clientes DADO QUE um cliente exista	1
E que eu seja um supervisor	
QUANDO acessar o end point	
ENTÃO deve listar todos usuários cadastrados	
VALIDAÇÃO •	





Representação JSON

Request: n/a

Response

```
"userName": "ton",
    "id": "26f48269-2775-45c4-a627-490e131bec5b",
    "role": "ROLE_CLIENT"
ξ,
   "userName": "gustavo",
    "id": "516298ad-c7d4-4195-ab54-d7471623405f",
   "role": "ROLE_CLIENT"
},
    "userName": "lucas",
    "id": "5d5ba4e5-7919-4ffc-abe5-de9e23fe3faa",
    "role": "ROLE_CLIENT"
    "userName": "ingrid",
    "id": "8232aedf-cc56-4ca5-a0d5-720f21a9a2c3",
    "role": "ROLE_CLIENT"
    "userName": "ana",
    "id": "8f54d037-bfd4-43e2-ad2e-58731d52fe37",
    "role": "ROLE_CLIENT"
    "userName": "fernando",
    "id": "e4654a5a-e247-4981-af1e-b83dee3329e1",
    "role": "ROLE_CLIENT"
```





Contratos referentes à User Story

HTTP	ModeloURI	Descrição	US-code
GET	/backoffice/list_accounts	listar todos os clientes	ml-00000-06

Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Use o script de carregamento

Trabalhe com o token de acesso para o pedido como um cliente autenticado.