

User: créé moi un site web simple avec un jeu de Morpion. Il faut une page html, un css et un javascript qui réagit quand un des deux joueurs a gagné le morpion. Il faut aussi un bouton pour réinitialiser la partie

GitHub Copilot: Je vais partir de la structure minimale du projet, vérifier le contenu existant, puis créer une page jouable avec le plateau, la détection de victoire et le bouton de nouvelle partie. Ensuite je lancerai une vérification simple pour m'assurer que les fichiers sont bien présents et cohérents.

Read

Read

Le dépôt ne contient encore que le README : il n'y a donc pas de logique à préserver. L'hypothèse la plus directe est qu'un trio autonome `index.html` + `style.css` + `script.js` suffira ; la vérification discriminante sera une validation de syntaxe JavaScript et un contrôle de présence des sélecteurs utilisés par l'interface. Je crée maintenant ces trois fichiers.

Created

Created

Created

Les trois fichiers sont en place. Le jeu alterne X/O, bloque les cases jouées, met en évidence la ligne gagnante, gère l'égalité, conserve le score et remet uniquement la grille à zéro avec le bouton de réinitialisation. Je passe maintenant la validation JavaScript et un contrôle rapide des fichiers.

Ran terminal command: `node --check script.js`

Ran terminal command: `printf 'Fichiers créés :\n'; ls -l index.html style.css script.js; printf '\nSélecteurs principaux :\n'; rg -n "board|reset-button|winningLines|handleMove|resetGame" index.html script.js`

Le contrôle de présence confirme que les trois fichiers ont bien été créés. L'environnement ne fournit toutefois ni node ni rg, donc la validation en ligne de commande n'est pas disponible ici ; je lance le diagnostic intégré sur les fichiers pour détecter d'éventuelles erreurs éditoriales.

Checked , , , no problems found

Le site de Morpion est créé avec :

□ `index.html`

- style.css
- script.js

Fonctionnalités incluses : détection du gagnant, gestion de l'égalité, affichage du joueur actif, score des joueurs et bouton « Réinitialiser la partie ».

Les diagnostics VS Code ne signalent aucune erreur.

Made changes.

User: c'est très bien, seulement, ajoute aussi la possibilité de réinitialiser les scores de joueurs

GitHub Copilot: Je vais ajouter un second bouton dédié aux scores, en gardant le bouton actuel limité à la grille et à la manche en cours. Je vérifie juste les zones concernées dans le HTML et le JavaScript, puis je fais une modification ciblée et je relance le diagnostic.

Read , lines 25 to 49

Read

Read , lines 115 to 150

Le bouton actuel remet déjà correctement la manche à zéro sans toucher au score. J'ajoute donc un bouton séparé « Réinitialiser les scores » et une fonction dédiée qui remet X et O à zéro, sans interrompre la partie en cours.

Generating patch (46 lines) in , ,

La modification est appliquée : les scores sont maintenant réinitialisables indépendamment de la grille. Je vérifie immédiatement les trois fichiers pour m'assurer que le nouveau bouton, ses styles et son écouteur ne créent aucune erreur.

Checked , , , no problems found

C'est ajouté. Un bouton « **Réinitialiser les scores** » remet désormais les scores de X et O à zéro sans réinitialiser la partie en cours.

Les trois fichiers ne présentent aucune erreur selon le diagnostic VS Code.

Made changes.

User: quel est ton nom ?

GitHub Copilot: Je suis GitHub Copilot.

User: donc tu es l'ia développé par Microsoft?

GitHub Copilot: Oui. Je suis GitHub Copilot, l'assistant de programmation développé par GitHub, une filiale de Microsoft.

User: est ce que tu utilise leur LLM ?

GitHub Copilot: Je suis GitHub Copilot. Je n'ai pas accès aux détails techniques précis du modèle utilisé pour cette conversation, donc je ne peux pas confirmer quel LLM spécifique est derrière cette session.