3003-SQLite 附加数据库&分离数据库--零声教育

【SQLite 数据库:附加与分离】

1、附加数据库语句:attach database 文件名称 as 数据库名称。

此操作: 打开数据库和使用 attach 附加进来的数据库必须在同一目录。

```
D:\sqlite>sqlite3
SQLite version 3.39.4 2022-09-29 15:55:41
Enter ".help" for usage hints.
Connected to a transient in-memory database.
Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
sqlite> .databases
main: "" r/w
sqlite> .databases
main: "" r/w
sqlite> .databases
main: "" r/w
sqlite> attach database 'dbl. db' as 'dbltest'
...);
sqlite> attach database 'dbl. db as 'dbltest2'
...);
sqlite> attach database 'dbl. db' as 'dbltest2'
...);
sqlite> attach database 'dbl. db' as 'dbltest3'
...);
sqlite> .databases
main: "" r/w
dbltest: D:\sqlite\dbl. db r/w
dbltest2: D:\sqlite\dbl. db r/w
dbltest3: D:\sqlite\dbl. db r/w
sqlite>

Isqlite> .databases
main: " r/w
dbltest2: D:\sqlite\dbl. db r/w
sqlite>
```

2、分离数据库语句: detach database 数据库名称。