



Ayuda plantilla typst

PFC ASIR

IES Camp de Morvedre

Índice

1 Datos personales	2
1.1 Título para el encabezado de página	2
2 Índices, bibliografía y anexos	2
3 Imágenes, capturas y logos	3
4 Estructura de archivos	3
5 Creación de anexos	3
6 Contenido del archivo <code>main.typ</code>	4

1 Datos personales

Al principio del archivo `main.typ` se encuentran los valores que hay que modificar con los datos personales.

```
// ===== <Variables a modificar por el usuario> =====
#let titulo-pfc= "Aquí el Título de tu PFC AWS Cloud GoOgle sql Windows ssh
Linux Entorno Empresarial usuarios Dominio Servidor FTP"
#let titulo-pfc-encabezado= [#titulo-pfc]
//Arriba cambiar [#titulo-pfc] por un texto entre " " si se quiere otra cosa
en el encabezado
#let nombre-autor= "Nombre Apellido Apellido"
#let nombre-tutor= "Tutor/a: Nombre Apellido Apellido"
#let nombre-centro= "I.E.S. Camp de Morvedre"
#let nombre-ciclo= "Adminstración de Sistemas Informáticos en Red"
#let curso= "Curso: 2024-2025"
```

1.1 Título para el encabezado de página

La guía del centro indica que el título del PFC debe aparecer en el encabezado de página.

La línea `#let titulo-pfc-encabezado= [#titulo-pfc]` define lo que aparecerá en el encabezado.

De inicio está pensado para que sea el mismo título que aparece en la portada y en la página 1.

Puede modificarse por otro valor en caso de que sea demasiado largo para el encabezado.

Para hacerlo hay que sustituir:

```
#let titulo-pfc-encabezado= [#titulo-pfc]
por
#let titulo-pfc-encabezado= "Un Nuevo Título Para El Encabezado"
```

2 Índices, bibliografía y anexos

Los índices de figuras, tablas y código se muestran en función del valor de unas variables.

Lo mismo ocurre con la bibliografía y los anexos.

En el archivo `main.typ`, después de los datos personales están las variables que lo controlan:

```
// Cambiar el valor 1 por 0 para que no se muestre
#let indice-figuras-on=1
#let indice-tablas-on=1
#let indice-codigos-on=1
#let bibliografia-on=1
#let anexos-on=1
```

Poner a 0 lo que no se quiera mostrar.

Si no se quiere mostrar el índice de códigos debe quedar así:

```
#let indice-codigos-on=0
```

3 Imágenes, capturas y logos

Es recomendable que las fotos, capturas de pantalla, etc, se suban al directorio `img`. Dentro del directorio `img` hay un directorio llamado `logos`.

En ese directorio se encuentran las imágenes que se utilizan en la portada:

- `logo-fp.png` logo familia profesional
- `logo-ies.png` logo centro educativo

La imagen del logo del centro se ha sacado de <https://www.linkedin.com/company/ies-camp-de-morvedre/?originalSubdomain=es>

La imagen del logo de la familia profesional se ha sacado de <https://todofp.es/que-estudiar/familias-profesionales.html>.

4 Estructura de archivos

La plantilla está dividida en archivos y cada uno de ellos se corresponde con un apartado del PFC.

Dentro de cada archivo se ha creado la estructura de apartados que se indica en la guía para el PFC del centro.

Escribir el contenido dentro de su apartado y archivo correspondiente.

El archivo `main.typ` es el que tiene todas las configuraciones y el que hace las llamadas a los demás archivos para mostrar el trabajo final.

5 Creación de anexos

Los anexos hay que crearlos en el archivo `20-anexos.typ` .

Los anexos se “enumeran” de forma automática con las letras A, B, C, D ...

Por cada nuevo apartado que se cree en ese archivo, se crea un nuevo anexo que también aparecerá en el índice.

El siguiente código es un ejemplo:

= Comparativa de algoritmos de cifrado simétrico

Eso creará un nuevo anexo y será “enumerado” con la letra correspondiente.

En el índice saldrá después del último apartado y suponiendo que sea el primero de los anexos, se verá como:

A Comparativa de algoritmos de cifrado simétrico

6 Contenido del archivo main.typ

```
// ===== <Variables a modificar por el usuario> =====
#let titulo-pfc= "Aquí el Título de tu PFC AWS Cloud GoOgle sql Windows ssh
Linux Entorno Empresarial usuarios Dominio Servidor FTP"
#let titulo-pfc-encabezado= [#titulo-pfc]
//Arriba cambiar [#titulo-pfc] por un texto entre " " si se quiere otra cosa
en el encabezado
#let nombre-autor= "Nombre Apellido Apellido"
#let nombre-tutor= "Tutor/a: Nombre Apellido Apellido"
#let nombre-centro= "I.E.S. Camp de Morvedre"
#let nombre-ciclo= "Administración de Sistemas Informáticos en Red"
#let curso= "Curso: 2024-2025"

// Cambiar el valor 1 por 0 para que no se muestre
#let indice-figuras-on=1
#let indice-tablas-on=1
#let indice-codigos-on=1
#let bibliografia-on=1
#let anexos-on=1

//Configuraciones generales #####
//idioma
#set text(lang: "es", region:"eu")

//Para las listas enumeradas 1/ 1.1/ 1.1.1
#set enum(full: true)

//Enlaces web y referencias al propio documento en cursiva
#show link: set text(style: "italic")
#show ref: set text(style: "italic")

//Caption se situa arriba en las tablas
#show figure.where(kind:table):set figure.caption(position: top)

//Para Anexos enumerados con A B C ... en el caso de que los haya
#let anexo(body) = {
  //show heading: none
  set heading(numbering: "A", supplement: [Anexo])
  counter(heading).update(0)
  body
}

//Portada#####
#grid(
  columns: (1fr,1fr),
  rows: (2fr,2fr,6fr,0.5fr,1em,0.5fr,2cm),
  //fill: yellow,
  //stroke: (1pt),
  align: (center+horizon),
  [#v(15mm)#image("img/logos/logo-ies.png",width: 80%)], [#text(20pt)[#nombre-
```

```

ciclo]],
  [#text(20pt)[#nombre-centro]],[#image( "img/logos/logo-fp.png" ,height:
130%)],
  grid.cell(colspan: 2)[#text(32pt)[#smallcaps[#titulo-pfc]]],
  grid.cell(colspan:2)[#text(20pt)[#nombre-autor]],
  [],[],
  grid.cell(colspan:2)[#text(20pt)[#nombre-tutor]],
  grid.cell(colspan:2)[#text(20pt)[#curso]],
)
#pagebreak()

//Página 1
#####
#grid(
  columns: (1fr),
  rows: (1fr,4fr,1fr),
  //stroke: (1pt),
  //fill: red,
  align: (center+horizon),
  [],
  [#text(32pt)[#smallcaps[#titulo-pfc]]],
  [#text(20pt)[#nombre-autor]],
)
#pagebreak()

//Indices #####

//Índice de contenido - No es opcional
#set heading( numbering: "1.")
#show outline.entry.where(
  level: 1,

): it => {
  v(12pt, weak: true)
  strong(it)
}
#outline(
  indent: auto,
  title: [Índice de Contenidos]
)
#pagebreak()

// Otros índices OPCIONALES #####
//Índice de imágenes
#if indice-figuras-on==1 [
#outline(
  title: [Índice de Figuras],
  target: figure.where(kind: image),
)
#pagebreak()
]

```

```

//Índice de tablas
#ife indice-tablas-on==1 [
#outline(
    title: [Índice de Tablas],
    target: figure.where(kind: table),
)
#pagebreak()
]

//Listado de códigos
#ife indice-codigos-on==1 [
#outline(
    title: [Índice de Código],
    target: figure.where(kind: "code"),
)
#pagebreak()
]

//Encabezado de página #####
#set page (header: rect(stroke:
(bottom:1pt+luma(175)),width: 100%)[
    #align(right+horizon)[#text(10pt,fill: luma(75))[#titulo-pfc-encabezado]]
])

//Pie de página #####
#set page(footer: context [#text(10pt,fill: luma(75))][
    #nombre-autor
    #h(1fr)
    #counter(page).display(
        "1/1",
        both: true,
    )
])

//INICIO DEL DOCUMENTO PFC #####
#set text( font: "New Computer Modern" )
#set text(12pt)
#counter(page).update(1) //contador de páginas a 1

//Un archivo para cada apartado
#include "11-introduccion.typ"
#pagebreak()
#include "12-estudio-previo.typ"
#pagebreak()
#include "13-plan-de-trabajo.typ"
#pagebreak()
#include "14-disenyo.typ"
#pagebreak()
#include "15-implantacion.typ"
#pagebreak()
#include "16-recursos.typ"
#pagebreak()

```

```
#include "17-conclusiones.typ"

#if bibliografia-on==1 [
#pagebreak()
#bibliography("30-bibliografia.bib")
]
#if anexos-on==1 [
#pagebreak()
#show: anexo
#include "20-Anexos.typ"
]
// FIN DEL DOCUMENTO PFC #####
```